

豊富な機種により幅広いニーズに対応する 盤用キャビネット！


- ハンドル部の機能・デザインに優れています。
- 配線支持レールの取付けが可能です。
(フカサ寸法160mm以上かつタテ寸法1,000mm以上に取付け可能。ただし、フカサ寸法180mmは除く)
- 扉の取外しなど施工性が優れています。
- 接地端子が左右にあり、接地作業に容易です。
(ヨコ寸法800mm以上かつタテ寸法1,000mm以上を対象)



B12-46



S12-84-2



塗 装 色	ライトベージュ塗装(5Y7/1) LB色(日塗工J25-70B)	クリーム塗装(2.5Y9/1) クリーム色(日塗工J22-90B)
材 質	鉄	
取 付 基 板	Bタイプ【木製基板15mm】 Sタイプ【鉄製基板2.3mm】クリーム塗装(2.5Y8/2)	
キャビネット板厚	扉1.6mm(タテ1,600mm以下)・2.3mm(タテ1,800mm以上) ボデー1.6mm 前面枠1.6mmまたは2.3mm	
ハ ン ド ル	平面ハンドル (小)H-11AN タテ寸法 900mm以下 (キーNo.N200:1コ)(中)H-12AN タテ寸法1,000mm以上	
扉 形 式	片扉または両扉	

オプション

- BP21 基板用レール (724頁)
(取付けの際には、扉上下面にサラ穴加工が必要となります。)
- BP21 パネル用レール (723頁)
- BX-R 配線支持レール (741頁)
- 扉への機器取付可能質量一覧表 (724頁)

関連商品


STB-N・STS-N ステンレス盤用キャビネット (292頁)

オプション

BP15-C・S エッジガード

P.706

コーナー部の安全対策に！



屋内用
片扉 **IP2XD**
両扉 **IP2XC**

ライトベージュ塗装
LB色(5Y7/1)
日塗工J25-70B

クリーム塗装
クリーム色(2.5Y9/1)
日塗工J22-90B

単位：mm

フカサ 100mm

納期区分 LB色 C色	木製基板付		納期区分 LB色 C色	鉄製基板付		標準価格 円	扉形式	外形寸法			取付基板寸法		有効フカサ◆		製品質量 kg	
	品名記号			品名記号				ヨコ	タテ	フカサ	ヨコ	タテ	Bタイプ	Sタイプ	Bタイプ	Sタイプ
◎◎	B10-23		◎◎	S10-23		8,800	片扉	200	300	100	120	220	70	81	4.7	5.0
◎◎	B10-2535		◎◎	S10-2535		9,700	片扉	250	350	100	170	270	70	81	6.1	6.6
◎◎	B10-255		◎③	S10-255		10,500	〃	〃	500	〃	〃	420	〃	〃	8.0	8.8
◎◎	B10-256		◎③	S10-256		12,500	〃	〃	600	〃	〃	520	〃	〃	9.3	10.2
◎◎	B10-33		◎◎	S10-33		9,700	片扉	300	300	100	220	220	68	81	6.2	6.7
◎◎	B10-35		◎◎	S10-35		13,500	〃	〃	500	〃	〃	420	〃	〃	9.1	10.1
◎◎	B10-43		◎◎	S10-43		11,500	片扉	400	300	100	320	220	68	81	7.7	8.4
◎◎	B10-44		◎◎	S10-44		13,500	〃	〃	400	〃	〃	320	〃	〃	9.5	10.5
◎◎	B10-45		◎◎	S10-45		15,500	〃	〃	500	〃	〃	420	〃	〃	11.3	12.6
◎◎	B10-46		◎③	S10-46		17,500	〃	〃	600	〃	〃	520	〃	〃	13.2	14.8
◎◎	B10-55		◎③	S10-55		22,500	片扉	500	500	100	420	420	68	81	13.5	15.2
◎◎	B10-57		◎③	S10-57		29,000	〃	〃	700	〃	〃	620	〃	〃	17.9	20.3

フカサ 120mm

◎◎	B12-23		◎◎	S12-23		9,700	片扉	200	300	120	120	220	90	101	4.9	5.2
◎◎	B12-253		◎◎	S12-253		9,700	片扉	250	300	120	170	220	90	101	5.7	6.1
◎◎	B12-2535		◎◎	S12-2535		10,500	〃	〃	350	〃	〃	270	〃	〃	6.4	6.9
◎◎	B12-33		◎◎	S12-33		10,500	片扉	300	300	120	220	220	88	101	6.5	7.0
◎◎	B12-34		◎◎	S12-34		12,500	〃	〃	400	〃	〃	320	〃	〃	8.0	8.7
◎◎	B12-35		◎◎	S12-35		14,500	〃	〃	500	〃	〃	420	〃	〃	9.5	10.5
◎◎	B12-36		◎◎	S12-36		18,500	〃	〃	600	〃	〃	520	〃	〃	11.1	12.2
◎◎	B12-38		◎③	S12-38		22,500	〃	〃	800	〃	〃	720	〃	〃	14.1	15.7
◎◎	B12-310		③③	S12-310		28,000	〃	〃	1,000	〃	〃	920	〃	95	17.3	19.3
◎◎	B12-357		③③	S12-357		21,500	片扉	350	700	120	270	620	88	101	14.1	15.7
◎◎	B12-358		③③	S12-358		23,500	〃	〃	800	〃	〃	720	〃	〃	15.8	17.7
◎◎	B12-359		③③	S12-359		26,000	〃	〃	900	〃	〃	820	〃	〃	17.5	19.6
◎◎	B12-3510		③③	S12-3510		30,000	〃	〃	1,000	〃	〃	920	〃	95	19.3	21.7
③③	B12-3511		③③	S12-3511		34,000	〃	〃	1,100	〃	〃	1,020	〃	〃	21.0	23.7
③③	B12-3512		③③	S12-3512		39,000	〃	〃	1,200	〃	〃	1,120	〃	〃	22.8	25.6
③③	B12-3513		③③	S12-3513		42,500	〃	〃	1,300	〃	〃	1,220	〃	〃	24.5	27.6

◎代理店様在庫品 ◎物流センター在庫品 ①③⑤⑦標準品(納期別) ②受注品

上記品名記号はライトベージュ塗装です。
クリーム塗装にてご注文の際は品名記号の末尾に[C]を付けてご用命ください。
価格は同価格です。【例】B10-23→B10-23Cとなります。

◆有効フカサはハンドル部・フレーム枠などにより減少しますのでご注意ください。

■上記一部商品は、納期区分の変更(◎→③)をさせていただきますのでご了承ください。

屋内用
片扉IP2XD
両扉IP2XC

ライトベージュ塗装
LB色(5Y7-1)
日塗工J25-70B

クリーム塗装
クリーム色(2.5Y9-1)
日塗工J22-90B

フカサ 120mm

単位: mm

納期区分		木製基板付		納期区分		鉄製基板付		標準価格 円	扉形式	外形寸法			取付基板寸法		有効フカサ		製品質量 kg	
LB色	C色	品名	記号	LB色	C色	品名	記号			ヨコ	タテ	フカサ	ヨコ	タテ	Bタイプ	Sタイプ	Bタイプ	Sタイプ
◎	◎	B12-43		◎	◎	S12-43		12,500	片扉	400	300	120	320	220	88	101	8.0	8.8
◎	◎	B12-44		◎	◎	S12-44		14,500	"	"	400	"	"	320	"	"	9.9	10.9
◎	◎	B12-45		◎	◎	S12-45		16,500	"	"	500	"	"	420	"	"	11.8	13.1
◎	◎	B12-46		◎	◎	S12-46		19,500	"	"	600	"	"	520	"	"	13.7	15.3
◎	◎	B12-47		◎	◎	S12-47		22,500	"	"	700	"	"	620	"	"	15.6	17.4
◎	◎	B12-48		◎	③	S12-48		25,500	"	"	800	"	"	720	"	"	17.4	19.6
◎	◎	B12-49		③	③	S12-49		29,000	"	"	900	"	"	820	"	"	19.3	21.8
◎	◎	B12-410		③	③	S12-410		35,000	片扉	400	1,000	120	320	920	88	95	21.3	24.1
◎	◎	B12-411		③	③	S12-411		39,000	"	"	1,100	"	"	1,020	"	"	23.2	26.3
◎	◎	B12-412		③	③	S12-412		42,500	"	"	1,200	"	"	1,120	"	"	25.1	28.4
③	◎	B12-413		③	③	S12-413		46,500	"	"	1,300	"	"	1,220	"	"	27.0	30.6
③	◎	B12-414		③	③	S12-414		48,500	"	"	1,400	"	"	1,320	"	"	31.5	35.4
③	③	B12-415		③	③	S12-415		50,500	"	"	1,500	"	"	1,420	"	"	33.6	37.8
③	◎	B12-416		③	③	S12-416		53,500	"	"	1,600	"	"	1,520	"	"	35.6	40.1
◎	◎	B12-454		◎	③	S12-454		20,500	片扉	450	400	120	370	320	88	101	10.9	12.0
◎	◎	B12-455		◎	◎	S12-455		23,500	"	"	500	"	"	420	"	"	12.9	14.4
◎	◎	B12-456		◎	◎	S12-456		25,500	"	"	600	"	"	520	"	"	15.0	16.8
◎	◎	B12-457		◎	③	S12-457		27,500	"	"	700	"	"	620	"	"	17.0	19.2
◎	◎	B12-458		③	③	S12-458		31,000	"	"	800	"	"	720	"	"	19.1	21.6
◎	◎	B12-459		③	③	S12-459		34,000	"	"	900	"	"	820	"	"	21.1	24.0
◎	◎	B12-4510		③	③	S12-4510		37,000	"	"	1,000	"	"	920	"	95	23.3	26.5
◎	◎	B12-53		◎	◎	S12-53		15,500	片扉	500	300	120	420	220	88	101	9.6	10.5
◎	◎	B12-54		◎	◎	S12-54		20,500	"	"	400	"	"	320	"	"	11.8	13.1
◎	◎	B12-55		◎	◎	S12-55		23,500	"	"	500	"	"	420	"	"	14.0	15.7
◎	◎	B12-56		◎	◎	S12-56		26,000	"	"	600	"	"	520	"	"	16.3	18.3
◎	◎	B12-57		◎	◎	S12-57		30,000	"	"	700	"	"	620	"	"	18.5	20.9
◎	◎	B12-58		◎	◎	S12-58		33,000	"	"	800	"	"	720	"	"	20.7	23.5
◎	◎	B12-59		③	③	S12-59		35,000	"	"	900	"	"	820	"	"	23.0	26.1
◎	◎	B12-510		◎	③	S12-510		39,000	"	"	1,000	"	"	920	"	95	25.3	28.9
◎	◎	B12-511		③	③	S12-511		41,000	"	"	1,100	"	"	1,020	"	"	27.6	31.5
◎	◎	B12-512		③	③	S12-512		43,500	"	"	1,200	"	"	1,120	"	"	29.8	34.1
◎	◎	B12-513		③	③	S12-513		47,500	"	"	1,300	"	"	1,220	"	"	32.0	36.7
◎	◎	B12-514		③	③	S12-514		49,500	"	"	1,400	"	"	1,320	"	"	37.1	42.1
◎	◎	B12-515		③	③	S12-515		52,500	"	"	1,500	"	"	1,420	"	"	39.4	44.8
③	◎	B12-516		③	③	S12-516		55,500	"	"	1,600	"	"	1,520	"	"	41.8	47.6
◎	◎	B12-63		◎	③	S12-63		18,500	片扉	600	300	120	520	220	88	101	11.1	12.3
◎	◎	B12-64		◎	◎	S12-64		23,500	"	"	400	"	"	320	"	"	13.7	15.3
◎	◎	B12-65		◎	◎	S12-65		29,000	"	"	500	"	"	420	"	"	16.3	18.3
◎	◎	B12-66		◎	◎	S12-66		31,000	"	"	600	"	"	520	"	"	18.9	21.4
◎	◎	B12-67		③	③	S12-67		33,000	"	"	700	"	"	620	"	"	21.5	24.4
◎	◎	B12-68		③	③	S12-68		35,000	"	"	800	"	"	720	"	"	24.0	27.5
◎	◎	B12-69		③	③	S12-69		39,000	"	"	900	"	"	820	"	"	26.6	30.5
◎	◎	B12-610		③	③	S12-610		41,000	"	"	1,000	"	"	920	"	95	29.3	33.6
◎	◎	B12-612		③	③	S12-612		44,500	"	"	1,200	"	"	1,120	"	"	34.5	39.7
◎	◎	B12-614		③	③	S12-614		50,500	"	"	1,400	"	"	1,320	"	"	42.6	48.7
◎	◎	B12-616		③	③	S12-616		58,500	"	"	1,600	"	"	1,520	"	"	48.0	55.1
◎	◎	B12-74-2		③	③	S12-74-2		31,000	両扉	700	400	120	620	320	88	101	16.8	18.6
◎	◎	B12-75-2		③	③	S12-75-2		33,500	"	"	500	"	"	420	"	"	19.7	22.2
◎	◎	B12-76-2		③	③	S12-76-2		36,500	"	"	600	"	"	520	"	"	22.7	25.7
◎	◎	B12-78-2		③	③	S12-78-2		40,500	"	"	800	"	"	720	"	"	28.7	32.8
◎	◎	B12-710-2		③	③	S12-710-2		45,500	"	"	1,000	"	"	920	"	95	35.0	40.2
◎	◎	B12-712-2		③	③	S12-712-2		50,500	"	"	1,200	"	"	1,120	"	"	41.0	47.2

◎代理店様在庫品 ◎物流センター在庫品 ①③⑤⑦標準品(納期別) (受)受注品 ◆有効フカサはハンドル部・フレーム枠などにより減少しますのでご注意ください。
★両扉の合わせ部の有効フカサは23mm引いた寸法となります。

上記品名記号はライトベージュ塗装です。
クリーム塗装にてご注文の際は品名記号の末尾にCを付けてご用命ください。
価格は同価格です。[例]B12-43→B12-43Cとなります。

■上記一部商品は、納期区分の変更(◎→③)をさせていただきますのでご了承ください。

本文の価格には消費税は含まれていません。

キャビネット

盤用

防塵・防水形

小型FA用

自立形

熱対策用

情報通信用

特定用途別

計器盤用

ステンレス

キャビネット

技術資料

B S 盤用キャビネット 露出形

屋内用
保護等級
片扉IP2XD

屋内用
保護等級
両扉IP2XC

CA
CA100
CA-G04

塗装性能
(塩害環境)
1000h

塗装性能
(塩害環境)
120h

RoHS


低ホルムアルデヒド
F☆☆☆☆
木製基板タイプ

ハンドル
鍵違い
対応
(323頁)

レーザー
穴加工
(35頁)

粉体塗装

塗 装 色	ライトベージュ塗装(5Y7/1) LB色(日塗工J25-70B)	クリーム塗装(2.5Y9/1) クリーム色(日塗工J22-90B)
材 質	鉄	
取 付 基 板	Bタイプ[木製基板15mm] Sタイプ[鉄製基板2.3mm]クリーム塗装(2.5Y8/2)	
キャビネット板厚	扉1.6mm(タテ1,600mm以下)・2.3mm(タテ1,800mm以上) ポデー1.6mm 前面枠1.6mmまたは2.3mm	
ハ ン ド ル	平面ハンドル (小)H-11AN タテ寸法 900mm以下 (キーNo.N200:1コ) (中)H-12AN タテ寸法1,000mm以上	
扉 形 式	片扉または両扉	



屋内用
片扉 **IP2XD**
両扉 **IP2XC**

ライトベージュ塗装
LB色(5Y7/1)
日塗工J25-70B

クリーム塗装
クリーム色(2.5Y9/1)
日塗工J22-90B

フカサ 120mm

単位: mm

納期区分 LB色 C色	木製基板付		納期区分 LB色 C色	鉄製基板付		標準価格 円	扉形式	外形寸法			取付基板寸法		有効フカサ◆		製品質量 kg	
	品名記号			品名記号				ヨコ	タテ	フカサ	ヨコ	タテ	Bタイプ	Sタイプ	Bタイプ	Sタイプ
◎◎	B12-84-2		③③	S12-84-2		32,500	両扉	800	400	120	720	320	88*	101*	18.7	20.8
◎◎	B12-85-2		③③	S12-85-2		35,500	"	"	500	"	"	420	"*	"*	22.0	24.8
◎◎	B12-810-2		③③	S12-810-2		50,500	"	"	1,000	"	"	920	"*	95*	39.1	45.0
◎◎	B12-812-2		③③	S12-812-2		56,000	"	"	1,200	"	"	1,120	"*	"*	45.7	52.9
◎◎	B12-814-2		③③	S12-814-2		62,000	"	"	1,400	"	"	1,320	"*	"*	57.4	65.8
③◎	B12-816-2		③③	S12-816-2		72,000	"	"	1,600	"	"	1,520	"*	"*	64.8	74.4
◎◎	B12-94-2		③③	S12-94-2		34,500	両扉	900	400	120	820	320	88*	101*	20.6	23.0
◎◎	B12-95-2		③③	S12-95-2		38,500	"	"	500	"	"	420	"*	"*	24.2	27.4
◎◎	B12-911-2		◎◎	S12-911-2		64,000	"	"	1,100	"	"	1,020	"*	95*	46.7	54.1
◎◎	B12-104-2		③③	S12-104-2		36,500	両扉	1,000	400	120	920	320	88*	95*	22.5	25.2
◎◎	B12-105-2		③③	S12-105-2		40,500	"	"	500	"	"	420	"*	"*	26.5	30.0
◎◎	B12-106-2		③③	S12-106-2		46,500	"	"	600	"	"	520	"*	"*	30.5	34.9
◎③	B12-109-2		③③	S12-109-2		56,000	"	"	900	"	"	820	"*	"*	42.6	49.3
③③	B12-124-2		③③	S12-124-2		42,500	両扉	1,200	400	120	1,120	320	88*	95*	26.3	29.6
◎③	B12-125-2		③③	S12-125-2		46,500	"	"	500	"	"	420	"*	"*	31.0	35.3

フカサ 140mm

◎◎	B14-23		◎◎	S14-23		10,500	片扉	200	300	140	120	220	110	121	5.2	5.5
◎◎	B14-33		◎◎	S14-33		10,500	片扉	300	300	140	220	220	108	121	6.8	7.3
◎◎	B14-34		◎◎	S14-34		13,500	"	"	400	"	"	320	"	"	8.4	9.1
◎◎	B14-43		◎◎	S14-43		13,500	片扉	400	300	140	320	220	108	121	8.4	9.1
◎◎	B14-435		◎◎	S14-435		16,500	"	"	350	"	"	270	"	"	9.4	10.2
◎◎	B14-44		◎◎	S14-44		16,500	"	"	400	"	"	320	"	"	10.3	11.3
◎◎	B14-45		◎◎	S14-45		20,500	"	"	500	"	"	420	"	"	12.3	13.6
◎◎	B14-46		◎◎	S14-46		25,500	"	"	600	"	"	520	"	"	14.2	15.8
◎◎	B14-47		◎③	S14-47		29,000	"	"	700	"	"	620	"	"	16.1	18.0
◎◎	B14-48		◎③	S14-48		34,000	"	"	800	"	"	720	"	"	18.1	20.2
◎◎	B14-49		◎③	S14-49		35,000	"	"	900	"	"	820	"	"	20.0	22.5
◎◎	B14-410		③③	S14-410		39,000	"	"	1,000	"	"	920	"	115	22.1	24.8
◎◎	B14-53		◎◎	S14-53		17,500	片扉	500	300	140	420	220	108	121	10.0	10.9
◎◎	B14-54		◎◎	S14-54		21,500	"	"	400	"	"	320	"	"	12.3	13.6
◎◎	B14-55		◎◎	S14-55		24,000	"	"	500	"	"	420	"	"	14.6	16.2
◎◎	B14-56		◎◎	S14-56		27,500	"	"	600	"	"	520	"	"	16.8	18.9
◎◎	B14-57		◎◎	S14-57		31,000	"	"	700	"	"	620	"	"	19.1	21.5
◎◎	B14-58		◎◎	S14-58		34,000	"	"	800	"	"	720	"	"	21.4	24.2
◎◎	B14-59		◎③	S14-59		38,000	"	"	900	"	"	820	"	"	23.7	26.9
◎◎	B14-510		③③	S14-510		42,500	"	"	1,000	"	"	920	"	115	26.1	29.6
◎◎	B14-63		◎③	S14-63		21,500	片扉	600	300	140	520	220	108	121	11.6	12.7
◎◎	B14-64		◎◎	S14-64		25,500	"	"	400	"	"	320	"	"	14.2	15.8
◎◎	B14-645		◎◎	S14-645		28,000	"	"	450	"	"	370	"	"	15.5	17.4
◎◎	B14-65		◎◎	S14-65		30,000	"	"	500	"	"	420	"	"	16.9	18.9
◎◎	B14-66		◎③	S14-66		32,000	"	"	600	"	"	520	"	"	19.5	22.0
◎◎	B14-67		◎③	S14-67		35,000	"	"	700	"	"	620	"	"	22.1	25.1
◎◎	B14-68		◎◎	S14-68		39,000	"	"	800	"	"	720	"	"	24.8	28.2

◎代理店様在庫品 ◎物流センター在庫品 ①③⑤⑦標準品(納期別) (受)受注品

上記品名記号はライトベージュ塗装です。
クリーム塗装にてご注文の際は品名記号の末尾にCを付けてご用命ください。
価格は同価格です。(例)B12-84-2→B12-84-2Cとなります。

◆有効フカサはハンドル部・フレーム枠などにより減少しますのでご注意ください。

★両扉の合わせ部の有効フカサは23mm引いた寸法となります。

■上記一部商品は、納期区分の変更(◎→③)をさせていただきますのでご了承ください。

屋内用
片扉 IP2XD
両扉 IP2XC

ライトベージュ塗装
LB色(5Y7-1)
日塗工J25-70B

クリーム塗装
クリーム色(2.5Y9-1)
日塗工J22-90B

フカサ 140mm

単位: mm

納期区分		木製基板付		納期区分		鉄製基板付		標準価格 円	扉形式	外形寸法			取付基板寸法		有効フカサ		製品質量 kg	
LB色	C色	品名	記号	LB色	C色	品名	記号			ヨコ	タテ	フカサ	ヨコ	タテ	Bタイプ	Sタイプ	Bタイプ	Sタイプ
◎	◎	B14-69		③	③	S14-69		42,000	片扉	600	900	140	520	820	108	121	27.4	31.3
◎	◎	B14-610		◎	③	S14-610		42,500	片扉	1,000	900	140	920	820	115	115	30.1	34.5
◎	◎	B14-74-2		◎	③	S14-74-2		35,500	両扉	700	400	140	620	320	108	121	17.3	19.2
◎	◎	B14-75-1		◎	③	S14-75-1		34,000	片扉	500	500	140	420	420	115	115	19.2	21.6
◎	◎	B14-76-1		③	③	S14-76-1		35,000	片扉	600	600	140	520	520	115	115	22.1	25.1
◎	◎	B14-77-1		③	③	S14-77-1		38,000	片扉	700	700	140	620	620	115	115	25.1	28.6
◎	◎	B14-78-1		③	③	S14-78-1		41,000	片扉	800	800	140	720	720	115	115	28.1	32.1
◎	◎	B14-79-2		③	③	S14-79-2		46,500	両扉	900	900	140	820	820	115	115	32.5	37.1
◎	◎	B14-710-2		③	③	S14-710-2		53,000	両扉	1,000	1,000	140	920	920	115	115	35.9	41.0
◎	◎	B14-84-2		③	③	S14-84-2		37,500	両扉	800	400	140	720	320	108	121	19.3	21.5
◎	◎	B14-85-2		③	③	S14-85-2		40,500	片扉	500	500	140	420	420	115	115	22.7	25.5
◎	◎	B14-86-2		③	③	S14-86-2		44,500	片扉	600	600	140	520	520	115	115	26.1	29.5
◎	◎	B14-87-2		③	③	S14-87-2		45,500	片扉	700	700	140	620	620	115	115	29.4	33.5
◎	◎	B14-88-2		③	③	S14-88-2		46,500	片扉	800	800	140	720	720	115	115	32.8	37.5
◎	◎	B14-89-2		◎	③	S14-89-2		52,000	片扉	900	900	140	820	820	115	115	36.2	41.5
◎	◎	B14-94-2		③	③	S14-94-2		40,500	両扉	900	400	140	820	320	108	121	21.2	23.7
◎	◎	B14-95-2		③	③	S14-95-2		44,500	片扉	500	500	140	420	420	115	115	25.0	28.1
◎	◎	B14-911-2		③	③	S14-911-2		66,500	片扉	1,100	1,100	140	1,020	1,020	115	115	47.8	55.2
◎	◎	B14-104-2		③	③	S14-104-2		42,500	両扉	1,000	400	140	920	320	108	115	23.2	25.9
◎	◎	B14-105-2		③	③	S14-105-2		46,500	片扉	500	500	140	420	420	115	115	27.3	30.8
③	③	B14-124-2		③	③	S14-124-2		48,500	両扉	1,200	400	140	1,120	320	108	115	27.1	30.4
◎	◎	B14-125-2		③	③	S14-125-2		50,500	片扉	500	500	140	420	420	115	115	31.9	36.2

フカサ 160mm

◎	◎	B16-33		◎	◎	S16-33		11,500	片扉	300	300	160	220	220	128	141	7.1	7.6
◎	◎	B16-34		◎	◎	S16-34		14,500	片扉	400	400	160	320	320	128	141	8.7	9.5
◎	◎	B16-345		◎	◎	S16-345		14,500	片扉	450	450	160	370	370	128	141	9.6	10.4
◎	◎	B16-35		◎	◎	S16-35		17,500	片扉	500	500	160	420	420	128	141	10.4	11.3
◎	◎	B16-36		◎	◎	S16-36		19,500	片扉	600	600	160	520	520	128	141	12.0	13.2
◎	◎	B16-3510		◎	③	S16-3510		37,000	片扉	350	1,000	160	270	920	128	135	20.7	23.1
③	③	B16-3511		③	③	S16-3511		39,000	片扉	1,100	1,100	160	1,020	1,020	128	141	22.5	25.1
③	③	B16-3512		③	③	S16-3512		41,000	片扉	1,200	1,200	160	1,120	1,120	128	141	24.3	27.2
③	③	B16-3513		③	③	S16-3513		42,500	片扉	1,300	1,300	160	1,220	1,220	128	141	26.1	29.3
③	③	B16-3514		③	③	S16-3514		46,500	片扉	1,400	1,400	160	1,320	1,320	128	141	30.6	33.9
◎	③	B16-3516		③	③	S16-3516		50,500	片扉	1,600	1,600	160	1,520	1,520	128	141	34.5	38.3
◎	◎	B16-43		◎	◎	S16-43		14,500	片扉	400	300	160	320	220	128	141	8.8	9.5
◎	◎	B16-44		◎	◎	S16-44		18,500	片扉	400	400	160	320	320	128	141	10.7	11.8
◎	◎	B16-45		◎	◎	S16-45		21,500	片扉	500	500	160	420	420	128	141	12.7	14.0
◎	◎	B16-46		◎	◎	S16-46		26,000	片扉	600	600	160	520	520	128	141	14.7	16.3
◎	◎	B16-47		◎	◎	S16-47		30,000	片扉	700	700	160	620	620	128	141	16.7	18.6
◎	◎	B16-48		◎	◎	S16-48		35,000	片扉	800	800	160	720	720	128	141	18.7	20.9
◎	◎	B16-410		◎	◎	S16-410		41,000	片扉	1,000	1,000	160	920	920	128	141	22.8	25.5
◎	◎	B16-412		③	③	S16-412		44,500	片扉	1,200	1,200	160	1,120	1,120	128	141	26.7	30.1
◎	◎	B16-53		◎	◎	S16-53		19,500	片扉	500	300	160	420	220	128	141	10.4	11.3
◎	◎	B16-54		◎	◎	S16-54		21,500	片扉	400	400	160	320	320	128	141	12.8	14.1
◎	◎	B16-55		◎	◎	S16-55		26,000	片扉	500	500	160	420	420	128	141	15.1	16.8
◎	◎	B16-56		◎	◎	S16-56		28,000	片扉	600	600	160	520	520	128	141	17.4	19.5
◎	◎	B16-57		◎	◎	S16-57		32,000	片扉	700	700	160	620	620	128	141	19.7	22.2
◎	◎	B16-58		◎	◎	S16-58		37,000	片扉	800	800	160	720	720	128	141	22.1	24.9
◎	◎	B16-59		◎	◎	S16-59		41,000	片扉	900	900	160	820	820	128	141	24.4	27.6

◎代理店様在庫品 ◎物流センター在庫品 ①③⑤⑦標準品(納期別) (受)受注品

上記品名記号はライトベージュ塗装です。
クリーム塗装にてご注文の際は品名記号の末尾にCを付けてご用命ください。
価格は同価格です。[例]B14-69→B14-69Cとなります。

◆有効フカサはハンドル部・フレーム枠などにより減少しますのでご注意ください。

★両扉の合わせ部の有効フカサは23mm引いた寸法となります。

■上記一部商品は、納期区分の変更(◎→③)をさせていただきますのでご了承ください。

B S 盤用キャビネット 露出形

屋内用
保護等級
片扉IP2XD

屋内用
保護等級
両扉IP2XC

CA
CA100
CA-G04

塗装性能
(塩害対応)
1000h

塗装性能
(紫外線対応)
120h

RoHS


低ホルム
アルデヒド
F☆☆☆☆
木製基板タイプ

ハンドル
鍵違い
対応
(323頁)

レーザー
穴加工
(35頁)

粉体塗装

塗 装 色	ライトベージュ塗装(5Y7/1) LB色(日塗工J25-70B)	クリーム塗装(2.5Y9/1) クリーム色(日塗工J22-90B)
材 質	鉄	
取付基板	Bタイプ[木製基板15mm] Sタイプ[鉄製基板2.3mm]クリーム塗装(2.5Y8/2)	
キャビネット板厚	扉1.6mm(タテ1,600mm以下)・2.3mm(タテ1,800mm以上) ボデー1.6mm 前面枠1.6mmまたは2.3mm	
ハン ド ル	平面ハンドル (小)H-11AN タテ寸法 900mm以下 (キーNo.N200:1コ) (中)H-12AN タテ寸法1,000mm以上	
扉 形 式	片扉または両扉	



屋内用
片扉 **IP2XD**
両扉 **IP2XC**

ライトベージュ塗装
LB色(5Y7/1)
日塗工J25-70B

クリーム塗装
クリーム色(2.5Y9/1)
日塗工J22-90B

フカサ **160mm**

単位: mm

納期区分	木製基板付		納期区分	鉄製基板付		標準価格 円	扉形式	外形寸法			取付基板寸法		有効フカサ◆		製品質量 kg	
	LB色	C色		品名記号	LB色			C色	品名記号	ヨコ	タテ	フカサ	ヨコ	タテ	Bタイプ	Sタイプ
◎◎	◎◎	B16-510	◎◎	◎◎	S16-510	44,500	片扉	500	1,000	160	420	920	128	135	26.9	30.4
◎◎	◎◎	B16-511	◎◎	◎◎	S16-511	46,500	〃	〃	1,100	〃	〃	1,020	〃	〃	29.2	33.1
◎◎	◎◎	B16-512	◎◎	◎◎	S16-512	48,500	〃	〃	1,200	〃	〃	1,120	〃	〃	31.5	35.8
◎◎	◎◎	B16-513	◎◎	◎◎	S16-513	50,500	〃	〃	1,300	〃	〃	1,220	〃	〃	33.9	38.5
◎◎	◎◎	B16-514	◎◎	◎◎	S16-514	55,000	〃	〃	1,400	〃	〃	1,320	〃	〃	39.0	44.0
◎◎	◎◎	B16-515	◎◎	◎◎	S16-515	57,500	〃	〃	1,500	〃	〃	1,420	〃	〃	41.5	46.9
◎◎	◎◎	B16-516	◎◎	◎◎	S16-516	60,000	〃	〃	1,600	〃	〃	1,520	〃	〃	44.0	49.7
◎◎	◎◎	B16-517	◎◎	◎◎	S16-517	82,000	〃	〃	1,700	〃	〃	1,620	〃	〃	50.9	57.0
◎◎	◎◎	B16-518	◎◎	◎◎	S16-518	86,500	〃	〃	1,800	〃	〃	1,720	〃	〃	55.7	62.2
◎◎	◎◎	B16-63	◎◎	◎◎	S16-63	23,500	片扉	600	300	160	520	220	128	141	12.1	13.2
◎◎	◎◎	B16-64	◎◎	◎◎	S16-64	28,000	〃	〃	400	〃	〃	320	〃	〃	14.8	16.3
◎◎	◎◎	B16-65	◎◎	◎◎	S16-65	30,000	〃	〃	500	〃	〃	420	〃	〃	17.4	19.5
◎◎	◎◎	B16-66	◎◎	◎◎	S16-66	33,000	〃	〃	600	〃	〃	520	〃	〃	20.1	22.6
◎◎	◎◎	B16-67	◎◎	◎◎	S16-67	36,000	〃	〃	700	〃	〃	620	〃	〃	22.8	25.8
◎◎	◎◎	B16-68	◎◎	◎◎	S16-68	40,000	〃	〃	800	〃	〃	720	〃	〃	25.5	28.9
◎◎	◎◎	B16-69	◎◎	◎◎	S16-69	42,500	〃	〃	900	〃	〃	820	〃	〃	28.2	32.0
◎◎	◎◎	B16-610	◎◎	◎◎	S16-610	46,500	〃	〃	1,000	〃	〃	920	〃	135	31.0	35.3
◎◎	◎◎	B16-611	◎◎	◎◎	S16-611	51,500	〃	〃	1,100	〃	〃	1,020	〃	〃	33.6	38.4
◎◎	◎◎	B16-612	◎◎	◎◎	S16-612	53,500	〃	〃	1,200	〃	〃	1,120	〃	〃	36.3	41.6
◎◎	◎◎	B16-614	◎◎	◎◎	S16-614	60,000	〃	〃	1,400	〃	〃	1,320	〃	〃	44.6	50.8
◎◎	◎◎	B16-616	◎◎	◎◎	S16-616	68,500	〃	〃	1,600	〃	〃	1,520	〃	〃	50.3	57.3
◎◎	◎◎	B16-74-2	◎◎	◎◎	S16-74-2	36,500	両扉	700	400	160	620	320	128	141	17.9	19.8
◎◎	◎◎	B16-75-2	◎◎	◎◎	S16-75-2	38,500	〃	〃	500	〃	〃	420	〃	〃	21.0	23.4
◎◎	◎◎	B16-76-1	◎◎	◎◎	S16-76-1	37,000	片扉	〃	600	〃	〃	520	〃	〃	22.8	25.8
◎◎	◎◎	B16-77-1	◎◎	◎◎	S16-77-1	39,000	〃	〃	700	〃	〃	620	〃	〃	25.8	29.3
◎◎	◎◎	B16-78-1	◎◎	◎◎	S16-78-1	42,500	〃	〃	800	〃	〃	720	〃	〃	28.9	32.9
◎◎	◎◎	B16-79-1	◎◎	◎◎	S16-79-1	46,500	〃	〃	900	〃	〃	820	〃	〃	31.9	36.5
◎◎	◎◎	B16-710-1	◎◎	◎◎	S16-710-1	50,500	〃	〃	1,000	〃	〃	920	〃	135	35.1	40.2
◎◎	◎◎	B16-712-1	◎◎	◎◎	S16-712-1	58,500	〃	〃	1,200	〃	〃	1,120	〃	〃	41.1	47.3
◎◎	◎◎	B16-714-1	◎◎	◎◎	S16-714-1	66,500	〃	〃	1,400	〃	〃	1,320	〃	〃	50.2	57.5
◎◎	◎◎	B16-716-1	◎◎	◎◎	S16-716-1	75,500	〃	〃	1,600	〃	〃	1,520	〃	〃	58.6	67.0
◎◎	◎◎	B16-84-2	◎◎	◎◎	S16-84-2	38,500	両扉	800	400	160	720	320	128	141	19.9	22.1
◎◎	◎◎	B16-85-2	◎◎	◎◎	S16-85-2	42,500	〃	〃	500	〃	〃	420	〃	〃	23.3	26.1
◎◎	◎◎	B16-86-1	◎◎	◎◎	S16-86-1	42,000	片扉	〃	600	〃	〃	520	〃	〃	25.5	28.9
◎◎	◎◎	B16-86-2	◎◎	◎◎	S16-86-2	45,500	両扉	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	26.8	30.2
◎◎	◎◎	B16-87-1	◎◎	◎◎	S16-87-1	43,500	片扉	〃	700	〃	〃	620	〃	〃	28.9	32.9
◎◎	◎◎	B16-87-2	◎◎	◎◎	S16-87-2	47,000	両扉	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	30.2	34.3
◎◎	◎◎	B16-88-1	◎◎	◎◎	S16-88-1	45,500	片扉	〃	800	〃	〃	720	〃	〃	32.3	36.9
◎◎	◎◎	B16-88-2	◎◎	◎◎	S16-88-2	49,000	両扉	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	33.6	38.3
◎◎	◎◎	B16-89-1	◎◎	◎◎	S16-89-1	50,500	片扉	〃	900	〃	〃	820	〃	〃	35.6	40.9
◎◎	◎◎	B16-89-2	◎◎	◎◎	S16-89-2	54,000	両扉	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	37.1	42.4
◎◎	◎◎	B16-810-1	◎◎	◎◎	S16-810-1	52,500	片扉	〃	1,000	〃	〃	920	〃	135	39.2	45.1
◎◎	◎◎	B16-810-2	◎◎	◎◎	S16-810-2	56,000	両扉	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	40.9	46.8

◎◎代理店様在庫品 ◎◎物流センター在庫品 ①③⑤⑦標準品(納期別)

上記品名記号はライトベージュ塗装です。
クリーム塗装にてご注文の際は品名記号の末尾にCを付けてご用命ください。
価格は同価格です。【例】B16-510→B16-510Cとなります。

◆有効フカサはハンドル部・フレーム枠などにより減少しますのでご注意ください。
★両扉の合わせ部の有効フカサは23mm引いた寸法となります。
■上記一部商品は、納期区分の変更(◎→③)をさせていただきますのでご了承ください。

屋内用
片扉 IP2XD
両扉 IP2XC

ライトベージュ塗装
LB色(5Y7-1)
白塗工J25-70B

クリーム塗装
クリーム色(2.5Y9-1)
白塗工J22-90B

フカサ 160mm

単位: mm

納期区分		木製基板付		納期区分		鉄製基板付		標準価格 円	扉形式	外形寸法			取付基板寸法		有効フカサ		製品質量 kg	
LB色	C色	品名	記号	LB色	C色	品名	記号			ヨコ	タテ	フカサ	ヨコ	タテ	Bタイプ	Sタイプ	Bタイプ	Sタイプ
◎	◎	B16-812-1		◎	◎	S16-812-1		63,000	片扉	800	1,200	160	720	1,120	128	135	45.9	53.1
◎	◎	B16-812-2		◎	③	S16-812-2		66,500	両扉	"	"	"	"	"	"	"	47.8	54.9
◎	◎	B16-814-1		③	③	S16-814-1		70,000	片扉	"	1,400	"	"	1,320	"	"	57.6	66.0
◎	◎	B16-814-2		③	③	S16-814-2		73,500	両扉	"	"	"	"	"	"	"	59.7	68.1
◎	◎	B16-816-1		③	③	S16-816-1		82,000	片扉	"	1,600	"	"	1,520	"	"	65.0	74.6
◎	◎	B16-816-2		③	③	S16-816-2		85,500	両扉	"	"	"	"	"	"	"	67.2	76.8
◎	◎	B16-94-2		③	③	S16-94-2		40,500	両扉	900	400	160	820	320	128	141	21.9	24.4
◎	◎	B16-95-2		◎	◎	S16-95-2		42,500	"	"	500	"	"	420	"	"	25.7	28.9
◎	◎	B16-104-2		③	③	S16-104-2		50,500	両扉	1,000	400	160	920	320	128	135	23.9	26.7
◎	◎	B16-105-2		◎	③	S16-105-2		52,000	"	"	500	"	"	420	"	"	28.0	31.6
◎	◎	B16-106-2		◎	③	S16-106-2		54,000	"	"	600	"	"	520	"	"	32.2	36.5
◎	◎	B16-107-2		◎	③	S16-107-2		56,000	"	"	700	"	"	620	"	"	36.3	41.4
◎	◎	B16-108-2		◎	③	S16-108-2		58,500	"	"	800	"	"	720	"	"	40.4	46.3
◎	◎	B16-109-2		③	③	S16-109-2		66,500	"	"	900	"	"	820	"	"	44.6	51.3
◎	◎	B16-1010-2		③	③	S16-1010-2		68,500	"	"	1,000	"	"	920	"	"	49.1	57.1
◎	◎	B16-1011-2		③	③	S16-1011-2		70,000	"	"	1,100	"	"	1,020	"	"	53.2	62.1
◎	◎	B16-1012-2		③	③	S16-1012-2		72,000	"	"	1,200	"	"	1,120	"	"	57.4	67.0
◎	◎	B16-1014-2		③	◎	S16-1014-2		85,500	"	"	1,400	"	"	1,320	"	"	71.0	82.3
◎	◎	B16-1016-2		③	③	S16-1016-2		104,000	"	"	1,600	"	"	1,520	"	"	79.9	92.8
◎	◎	B16-119-2		③	③	S16-119-2		68,500	両扉	1,100	900	160	1,020	820	128	135	48.3	55.7
③	③	B16-124-2		③	③	S16-124-2		50,500	両扉	1,200	400	160	1,120	320	128	135	27.9	31.2
◎	◎	B16-125-2		③	③	S16-125-2		54,000	"	"	500	"	"	420	"	"	32.7	37.0
◎	③	B16-1610-2		③	③	S16-1610-2		104,000	両扉	1,600	1,000	160	1,520	920	128	135	78.8	91.7

フカサ 180mm

◎	◎	B18-355		◎	◎	S18-355		21,500	片扉	350	500	180	270	420	148	161	12.0	13.1
◎	◎	B18-46		◎	◎	S18-46		27,500	片扉	400	600	180	320	520	148	161	15.2	16.8
◎	◎	B18-57		◎	③	S18-57		34,000	片扉	500	700	180	420	620	148	161	20.4	22.8
◎	◎	B18-69		③	③	S18-69		43,500	片扉	600	900	180	520	820	148	161	28.9	32.8
◎	③	B18-611		③	③	S18-611		52,500	"	"	1,100	"	"	1,020	"	155	34.5	39.3

フカサ 200mm

◎	◎	B20-33		◎	◎	S20-33		14,500	片扉	300	300	200	220	220	168	181	7.7	8.3
◎	◎	B20-34		◎	◎	S20-34		19,500	"	"	400	"	"	320	"	"	9.5	10.2
◎	◎	B20-35		◎	◎	S20-35		21,500	"	"	500	"	"	420	"	"	11.2	12.1
◎	◎	B20-36		◎	◎	S20-36		25,500	"	"	600	"	"	520	"	"	13.0	14.1
◎	◎	B20-43		◎	◎	S20-43		19,500	片扉	400	300	200	320	220	168	181	9.5	10.2
◎	◎	B20-44		◎	◎	S20-44		22,500	"	"	400	"	"	320	"	"	11.6	12.6
◎	◎	B20-45		◎	◎	S20-45		25,500	"	"	500	"	"	420	"	"	13.7	15.0
◎	◎	B20-46		◎	◎	S20-46		27,500	"	"	600	"	"	520	"	"	15.8	17.3
◎	◎	B20-47		◎	◎	S20-47		33,000	"	"	700	"	"	620	"	"	17.8	19.7
◎	◎	B20-48		◎	◎	S20-48		36,000	"	"	800	"	"	720	"	"	19.9	22.1
◎	◎	B20-410		◎	◎	S20-410		42,500	"	"	1,000	"	"	920	"	175	24.2	27.0
◎	◎	B20-412		◎	◎	S20-412		46,500	"	"	1,200	"	"	1,120	"	"	28.4	31.7
◎	◎	B20-457		◎	◎	S20-457		35,000	片扉	450	700	200	370	620	168	181	19.4	21.6
◎	◎	B20-53		◎	◎	S20-53		21,500	片扉	500	300	200	420	220	168	181	11.3	12.2
◎	◎	B20-54		◎	◎	S20-54		25,500	"	"	400	"	"	320	"	"	13.7	15.0
◎	◎	B20-55		◎	◎	S20-55		27,500	"	"	500	"	"	420	"	"	16.1	17.8
◎	◎	B20-56		◎	◎	S20-56		31,000	"	"	600	"	"	520	"	"	18.6	20.6
◎	◎	B20-57		◎	◎	S20-57		35,000	"	"	700	"	"	620	"	"	21.0	23.4
◎	◎	B20-58		◎	◎	S20-58		39,000	"	"	800	"	"	720	"	"	23.4	26.2
◎	◎	B20-59		◎	◎	S20-59		42,000	"	"	900	"	"	820	"	"	25.8	29.0

◎代理店様在庫品 ◎物流センター在庫品 ①③⑤⑦標準品(納期別) (受)受注品

上記品名記号はライトベージュ塗装です。
クリーム塗装にてご注文の際は品名記号の末尾にCを付けてご用命ください。
価格は同価格です。[例]B16-812-1→B16-812-1Cとなります。

◆有効フカサはハンドル部・フレーム枠などにより減少しますのでご注意ください。
★両扉の合わせ部の有効フカサは23mm引いた寸法となります。
■上記一部商品は、納期区分の変更(◎→③)をさせていただきますのでご了承ください。

本文の価格には消費税は含まれていません。

キャビネット

盤用

防塵・防水形

コンパクト用(小型F/A用)

自立形

熱対策用

情報通信用

特定用途別

計器盤用

ステンレス

キャビネット

技術資料

B S 盤用キャビネット 露出形

屋内用
保護等級
片扉IP2XD

屋内用
保護等級
両扉IP2XC

CA
CA100
CA-G04

塗装性能
(塩害対応)
1000h

塗装性能
(塩害対応)
120h

RoHS


低ホルムアルデヒド
F☆☆☆☆
木製基板タイプ

ハンドル
鍵違い
対応
(323頁)

レーザー
穴加工
(35頁)

粉体塗装

塗 装 色	ライトベージュ塗装(5Y7/1) LB色(日塗工J25-70B)	クリーム塗装(2.5Y9/1) クリーム色(日塗工J22-90B)
材 質	鉄	
取付基板	Bタイプ[木製基板15mm] Sタイプ[鉄製基板2.3mm]クリーム塗装(2.5Y8/2)	
キャビネット板厚	扉1.6mm(タテ1,600mm以下)・2.3mm(タテ1,800mm以上) ボデー1.6mm 前面枠1.6mmまたは2.3mm	
ハン ド ル	平面ハンドル (小)H-11AN タテ寸法 900mm以下 (キーNo.N200:1コ) (中)H-12AN タテ寸法1,000mm以上	
扉 形 式	片扉または両扉	



屋内用
片扉 **IP2XD**
両扉 **IP2XC**

ライトベージュ塗装
LB色(5Y7/1)
日塗工J25-70B

クリーム塗装
クリーム色(2.5Y9/1)
日塗工J22-90B

フカサ **200mm**

単位: mm

納期区分	木製基板付		納期区分	鉄製基板付		標準価格 円	扉形式	外形寸法			取付基板寸法		有効フカサ◆		製品質量 kg		
	LB色	C色		品名記号	LB色			C色	品名記号	ヨコ	タテ	フカサ	ヨコ	タテ	Bタイプ	Sタイプ	Bタイプ
◎◎	◎	B20-510	◎◎	◎	S20-510	46,500	片扉	500	1,000	200	420	920	168	175	28.4	31.9	
◎◎	◎	B20-511	◎◎	◎	S20-511	49,500	〃	〃	1,100	〃	〃	1,020	〃	〃	30.8	34.7	
◎◎	◎	B20-512	◎◎	◎	S20-512	51,500	〃	〃	1,200	〃	〃	1,120	〃	〃	33.3	37.6	
◎◎	◎	B20-513	◎◎	◎	S20-513	60,000	〃	〃	1,300	〃	〃	1,220	〃	〃	35.7	40.4	
◎◎	◎	B20-514	◎◎	◎	S20-514	68,500	〃	〃	1,400	〃	〃	1,320	〃	〃	40.9	46.0	
◎◎	◎	B20-515	◎◎	◎	S20-515	72,000	〃	〃	1,500	〃	〃	1,420	〃	〃	43.5	48.9	
◎◎	◎	B20-516	◎◎	◎	S20-516	75,500	〃	〃	1,600	〃	〃	1,520	〃	〃	46.1	51.9	
③◎	◎	B20-518	◎◎	◎	S20-518	88,000	〃	〃	1,800	〃	〃	1,720	〃	〃	58.0	64.5	
◎◎	◎	B20-520	◎◎	◎	S20-520	95,500	〃	〃	2,000	〃	〃	1,920	〃	〃	63.9	71.2	
◎◎	◎	B20-63	◎◎	◎	S20-63	25,500	片扉	600	300	200	520	220	168	181	13.0	14.1	
◎◎	◎	B20-64	◎◎	◎	S20-64	28,000	〃	〃	400	〃	〃	320	〃	〃	15.8	17.4	
◎◎	◎	B20-65	◎◎	◎	S20-65	31,000	〃	〃	500	〃	〃	420	〃	〃	18.6	20.6	
◎◎	◎	B20-66	◎◎	◎	S20-66	34,000	〃	〃	600	〃	〃	520	〃	〃	21.4	23.9	
◎◎	◎	B20-67	◎◎	◎	S20-67	37,000	〃	〃	700	〃	〃	620	〃	〃	24.1	27.1	
◎◎	◎	B20-68	◎◎	◎	S20-68	40,000	〃	〃	800	〃	〃	720	〃	〃	26.9	30.3	
◎◎	◎	B20-69	◎◎	◎	S20-69	43,500	〃	〃	900	〃	〃	820	〃	〃	29.7	33.6	
◎◎	◎	B20-610	◎◎	◎	S20-610	48,500	〃	〃	1,000	〃	〃	920	〃	175	32.6	36.9	
◎◎	◎	B20-611	◎◎	◎	S20-611	51,500	〃	〃	1,100	〃	〃	1,020	〃	〃	35.4	40.2	
◎◎	◎	B20-612	◎◎	◎	S20-612	55,000	〃	〃	1,200	〃	〃	1,120	〃	〃	38.2	43.4	
③◎	◎	B20-613	◎◎	◎	S20-613	64,500	〃	〃	1,300	〃	〃	1,220	〃	〃	40.9	46.6	
◎◎	◎	B20-614	◎◎	◎	S20-614	70,000	〃	〃	1,400	〃	〃	1,320	〃	〃	46.6	52.8	
◎◎	◎	B20-615	◎◎	◎	S20-615	76,500	〃	〃	1,500	〃	〃	1,420	〃	〃	49.6	56.2	
◎◎	◎	B20-616	◎◎	◎	S20-616	82,000	〃	〃	1,600	〃	〃	1,520	〃	〃	52.5	59.6	
◎◎	◎	B20-618	◎◎	◎	S20-618	97,000	〃	〃	1,800	〃	〃	1,720	〃	〃	66.1	74.1	
◎◎	◎	B20-620	◎◎	◎	S20-620	105,000	〃	〃	2,000	〃	〃	1,920	〃	〃	72.8	81.7	
◎◎	◎	B20-74-1	◎◎	◎	S20-74-1	34,000	片扉	700	400	200	620	320	168	181	17.9	19.8	
◎◎	◎	B20-75-1	◎◎	◎	S20-75-1	36,000	〃	〃	500	〃	〃	420	〃	〃	21.0	23.4	
◎◎	◎	B20-76-1	◎◎	◎	S20-76-1	39,000	〃	〃	600	〃	〃	520	〃	〃	24.2	27.1	
◎◎	◎	B20-76-2	◎◎	◎	S20-76-2	42,500	両扉	〃	〃	〃	〃	〃	〃	★	★	25.4	28.4
◎◎	◎	B20-77-1	◎◎	◎	S20-77-1	42,500	片扉	〃	700	〃	〃	620	〃	〃	27.3	30.8	
◎◎	◎	B20-77-2	◎◎	③	S20-77-2	46,500	両扉	〃	〃	〃	〃	〃	〃	★	★	28.6	32.1
◎◎	◎	B20-78-1	◎◎	◎	S20-78-1	44,500	片扉	〃	800	〃	〃	720	〃	〃	30.4	34.4	
◎◎	③	B20-78-2	◎◎	◎	S20-78-2	48,500	両扉	〃	〃	〃	〃	〃	〃	★	★	31.8	35.8
◎◎	◎	B20-79-1	◎◎	◎	S20-79-1	48,500	片扉	700	900	200	620	820	168	181	33.5	38.1	
③◎	③	B20-79-2	◎◎	◎	S20-79-2	52,000	両扉	〃	〃	〃	〃	〃	〃	★	★	35.0	39.6
◎◎	◎	B20-710-1	◎◎	◎	S20-710-1	51,500	片扉	〃	1,000	〃	〃	920	〃	175	36.8	41.9	
◎◎	③	B20-710-2	◎◎	◎	S20-710-2	55,000	両扉	〃	〃	〃	〃	〃	〃	★	★	38.5	43.6
◎◎	◎	B20-712-1	◎◎	◎	S20-712-1	62,000	片扉	〃	1,200	〃	〃	1,120	〃	〃	43.1	49.2	
◎◎	◎	B20-714-1	◎◎	◎	S20-714-1	76,500	〃	〃	1,400	〃	〃	1,320	〃	〃	52.4	59.6	
◎◎	◎	B20-716-1	◎◎	◎	S20-716-1	90,000	〃	〃	1,600	〃	〃	1,520	〃	〃	61.0	69.3	
◎◎	◎	B20-718-1	◎◎	◎	S20-718-1	107,000	〃	〃	1,800	〃	〃	1,720	〃	〃	76.2	85.6	
◎◎	◎	B20-720-1	◎◎	◎	S20-720-1	115,000	〃	〃	2,000	〃	〃	1,920	〃	〃	84.0	94.5	

◎代理店様在庫品 ◎物流センター在庫品 ①③⑤⑦標準品(納期別)

上記品名記号はライトベージュ塗装です。
クリーム塗装にてご注文の際は品名記号の末尾に[C]を付けてご用命ください。
 価格は同価格です。[例] **B20-510**→**B20-510C**となります。

◆有効フカサはハンドル部・フレーム枠などにより減少しますのでご注意ください。

★両扉の合わせ部の有効フカサは23mm引いた寸法となります。

■上記一部商品は、納期区分の変更(◎→③)をさせていただきますのでご了承ください。

屋内用
片扉 IP2XD
両扉 IP2XC

ライトベージュ塗装
LB色(5Y7-1)
日塗工J25-70B

クリーム塗装
クリーム色(2.5Y9-1)
日塗工J22-90B

フカサ 200mm

単位: mm

納期区分		木製基板付		納期区分		鉄製基板付		標準価格 円	扉形式	外形寸法			取付基板寸法		有効フカサ		製品質量 kg	
LB色	C色	品名	記号	LB色	C色	品名	記号			ヨコ	タテ	フカサ	ヨコ	タテ	Bタイプ	Sタイプ	Bタイプ	Sタイプ
③	③	B20-84-1		◎	◎	S20-84-1		36,000	片扉	800	400	200	720	320	168	181	20.0	22.2
◎	◎	B20-84-2		◎	◎	S20-84-2		39,500	両扉	"	"	"	"	"	"★	"★	21.1	23.3
◎	◎	B20-85-1		◎	◎	S20-85-1		41,000	片扉	"	500	"	"	420	"	"	23.5	26.3
◎	◎	B20-85-2		◎	◎	S20-85-2		44,500	両扉	"	"	"	"	"	"★	"★	24.7	27.5
◎	◎	B20-86-1		◎	◎	S20-86-1		43,500	片扉	"	600	"	"	520	"	"	26.9	30.4
◎	◎	B20-86-2		◎	◎	S20-86-2		47,000	両扉	"	"	"	"	"	"★	"★	28.2	31.6
◎	③	B20-87-1		◎	◎	S20-87-1		47,500	片扉	"	700	"	"	620	"	"	30.4	34.5
◎	③	B20-87-2		◎	◎	S20-87-2		51,000	両扉	"	"	"	"	"	"★	"★	31.8	35.8
◎	◎	B20-88-1		◎	◎	S20-88-1		51,500	片扉	"	800	"	"	720	"	"	33.9	38.6
◎	◎	B20-88-2		◎	◎	S20-88-2		55,000	両扉	"	"	"	"	"	"★	"★	35.3	40.0
◎	◎	B20-89-1		◎	◎	S20-89-1		55,000	片扉	"	900	"	"	820	"	"	37.4	42.7
◎	◎	B20-89-2		◎	③	S20-89-2		58,500	両扉	"	"	"	"	"	"★	"★	38.8	44.1
◎	◎	B20-810-1		◎	◎	S20-810-1		63,000	片扉	"	1,000	"	"	920	"	175	41.0	46.9
◎	◎	B20-810-2		◎	◎	S20-810-2		66,500	両扉	"	"	"	"	"	"★	"★	42.7	48.6
◎	◎	B20-812-1		◎	◎	S20-812-1		66,500	片扉	"	1,200	"	"	1,120	"	"	48.0	55.1
◎	◎	B20-812-2		◎	◎	S20-812-2		70,000	両扉	"	"	"	"	"	"★	"★	49.8	57.0
◎	◎	B20-814-1		◎	◎	S20-814-1		78,000	片扉	"	1,400	"	"	1,320	"	"	59.9	68.3
◎	◎	B20-814-2		③	③	S20-814-2		82,000	両扉	"	"	"	"	"	"★	"★	61.9	70.3
◎	◎	B20-816-1		◎	◎	S20-816-1		91,500	片扉	"	1,600	"	"	1,520	"	"	67.4	77.1
◎	◎	B20-816-2		◎	◎	S20-816-2		95,500	両扉	"	"	"	"	"	"★	"★	69.6	79.3
◎	◎	B20-818-1		◎	◎	S20-818-1		121,000	片扉	"	1,800	"	"	1,720	"	"	84.3	95.2
◎	◎	B20-820-1		◎	◎	S20-820-1		131,000	"	"	2,000	"	"	1,920	"	"	92.9	105.1
◎	③	B20-95-2		◎	◎	S20-95-2		46,500	両扉	900	500	200	820	420	168★	181★	27.1	30.3
◎	◎	B20-96-2		◎	◎	S20-96-2		48,500	"	"	600	"	"	520	"★	"★	31.0	34.9
◎	◎	B20-97-2		◎	◎	S20-97-2		53,000	"	"	700	"	"	620	"★	"★	34.9	39.5
◎	③	B20-98-2		◎	◎	S20-98-2		58,500	"	"	800	"	"	720	"★	"★	38.8	44.1
◎	◎	B20-99-2		◎	③	S20-99-2		62,000	"	"	900	"	"	820	"★	"★	42.7	48.7
◎	◎	B20-910-2		◎	③	S20-910-2		68,500	"	"	1,000	"	"	920	"★	175★	46.9	53.6
◎	◎	B20-105-2		◎	◎	S20-105-2		54,000	両扉	1,000	500	200	920	420	168★	175★	29.6	33.1
◎	◎	B20-106-2		◎	◎	S20-106-2		57,000	"	"	600	"	"	520	"★	"★	33.8	38.1
◎	◎	B20-108-2		◎	◎	S20-108-2		66,500	"	"	800	"	"	720	"★	"★	42.3	48.2
◎	◎	B20-109-2		③	◎	S20-109-2		68,500	"	"	900	"	"	820	"★	"★	46.5	53.2
◎	◎	B20-1010-2		◎	◎	S20-1010-2		70,000	"	"	1,000	"	"	920	"★	"★	51.1	59.2
◎	◎	B20-1011-2		③	③	S20-1011-2		72,000	"	"	1,100	"	"	1,020	"★	"★	55.4	64.2
◎	◎	B20-1012-2		◎	◎	S20-1012-2		73,500	"	"	1,200	"	"	1,120	"★	"★	59.6	69.3
◎	◎	B20-1014-2		◎	◎	S20-1014-2		105,000	"	"	1,400	"	"	1,320	"★	"★	73.4	84.7
◎	◎	B20-1016-2		◎	◎	S20-1016-2		115,000	"	"	1,600	"	"	1,520	"★	"★	82.6	95.5
◎	◎	B20-1018-2		◎	◎	S20-1018-2		154,000	"	"	1,800	"	"	1,720	"★	"★	103.0	117.5
◎	◎	B20-1020-2		◎	◎	S20-1020-2		171,000	"	"	2,000	"	"	1,920	"★	"★	113.3	129.5
③	◎	B20-125-2		◎	◎	S20-125-2		64,000	両扉	1,200	500	200	1,120	420	168★	175★	34.5	38.8
◎	◎	B20-126-2		◎	◎	S20-126-2		69,000	"	"	600	"	"	520	"★	"★	39.4	44.7
◎	◎	B20-128-2		◎	③	S20-128-2		79,000	"	"	800	"	"	720	"★	"★	49.3	56.4
◎	③	B20-129-2		③	③	S20-129-2		81,000	"	"	900	"	"	820	"★	"★	54.2	62.3
◎	◎	B20-1210-2		◎	◎	S20-1210-2		83,500	両扉	1,200	1,000	200	1,120	920	168★	175★	59.5	69.2
◎	◎	B20-1212-2		③	◎	S20-1212-2		100,000	"	"	1,200	"	"	1,120	"★	"★	69.4	81.0
◎	◎	B20-1214-2		◎	◎	S20-1214-2		117,000	"	"	1,400	"	"	1,320	"★	"★	84.9	98.5
◎	◎	B20-1216-2		◎	◎	S20-1216-2		132,000	"	"	1,600	"	"	1,520	160★	"★	96.7	112.3
◎	◎	B20-1218-2		◎	◎	S20-1218-2		181,000	"	"	1,800	"	"	1,720	"★	"★	120.6	138.2
◎	◎	B20-1220-2		③	③	S20-1220-2		198,000	"	"	2,000	"	"	1,920	"★	"★	132.8	152.3

◎代理店様在庫品 ◎物流センター在庫品 ①③⑤⑦標準品(納期別)

◆有効フカサはハンドル部・フレーム枠などにより減少しますのでご注意ください。

★両扉の合わせ部の有効フカサは23mm引いた寸法となります。

■上記一部商品は、納期区分の変更(◎→③)をさせていただきますのでご了承ください。

上記品名記号はライトベージュ塗装です。
クリーム塗装にてご注文の際は品名記号の末尾にCを付けてご用命ください。
価格は同価格です。[例]B20-84-1→B20-84-1Cとなります。

B S 盤用キャビネット 露出形

屋内用
保護等級
片扉IP2XD

屋内用
保護等級
両扉IP2XC

CA
CA100
CA-G04

塗装性能
(低気湿対応)
1000h

塗装性能
(低気湿対応)
120h

RoHS


低ホルムアルデヒド
F☆☆☆☆
木製基板タイプ

ハンドル
鍵違い対応
(323頁)

レーザー
穴加工
(35頁)

粉体塗装

塗 装 色	ライトベージュ塗装(5Y7/1) LB色(日塗工J25-70B)	クリーム塗装(2.5Y9/1) クリーム色(日塗工J22-90B)
材 質	鉄	
取付基板	Bタイプ[木製基板15mm] Sタイプ[鉄製基板2.3mm]クリーム塗装(2.5Y8/2)	
キャビネット板厚	扉1.6mm(タテ1,600mm以下)・2.3mm(タテ1,800mm以上) ボデー1.6mm 前面枠1.6mmまたは2.3mm	
ハン ド ル	平面ハンドル (小)H-11AN タテ寸法 900mm以下 (キーNo.N200:1コ) (中)H-12AN タテ寸法1,000mm以上	
扉 形 式	片扉または両扉	



屋内用
片扉 **IP2XD**
両扉 **IP2XC**

ライトベージュ塗装
LB色(5Y7/1)
日塗工J25-70B

クリーム塗装
クリーム色(2.5Y9/1)
日塗工J22-90B

フカサ 200mm

単位: mm

納期区分 LB色 C色	木製基板付		納期区分 LB色 C色	鉄製基板付		標準価格 円	扉形式	外形寸法			取付基板寸法		有効フカサ◆		製品質量 kg	
	品名	記号		品名	記号			ヨコ	タテ	フカサ	ヨコ	タテ	Bタイプ	Sタイプ	Bタイプ	Sタイプ
③ 〇	B20-1410-2	〇 〇	〇 〇	S20-1410-2		97,000	両扉	1,400	1,000	200	1,320	920	168★	175★	72.6	83.9
③ 〇	B20-1412-2	〇 ③	③ ③	S20-1412-2		111,000	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	84.1	97.7
③ ③	B20-1414-2	〇 〇	〇 〇	S20-1414-2		129,000	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	101.5	113.7
③ ③	B20-1416-2	〇 〇	〇 〇	S20-1416-2		144,000	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	129.1	129.2
〇 ③	B20-1610-2	③ ③	③ ③	S20-1610-2		131,000	両扉	1,600	1,000	200	1,520	920	168★	175★	81.4	94.4
③ ③	B20-1612-2	③ ③	③ ③	S20-1612-2		146,000	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	94.3	109.9
③ ③	B20-1614-2	〇 ③	③ ③	S20-1614-2		159,000	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	109.5	127.7

フカサ 250mm

〇 〇	B25-33	〇 〇	〇 〇	S25-33		17,500	片扉	300	300	250	220	220	218	231	8.5	9.1
〇 〇	B25-34	〇 〇	〇 〇	S25-34		20,500	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	10.4	11.1
〇 ③	B25-345	〇 〇	〇 〇	S25-345		21,500	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	11.3	12.2
〇 〇	B25-43	〇 〇	〇 〇	S25-43		21,500	片扉	400	300	250	320	220	218	231	10.4	11.1
〇 〇	B25-44	〇 〇	〇 〇	S25-44		24,000	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	12.6	13.6
〇 〇	B25-45	〇 〇	〇 〇	S25-45		28,000	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	14.8	16.1
〇 〇	B25-46	〇 〇	〇 〇	S25-46		30,000	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	17.0	18.6
〇 〇	B25-54	〇 〇	〇 〇	S25-54		28,000	片扉	500	400	250	420	320	218	231	14.9	16.2
〇 〇	B25-55	〇 〇	〇 〇	S25-55		31,000	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	17.4	19.1
〇 〇	B25-56	〇 〇	〇 〇	S25-56		33,000	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	20.0	22.0
〇 〇	B25-57	〇 〇	〇 〇	S25-57		37,000	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	22.5	25.0
〇 〇	B25-58	〇 〇	〇 〇	S25-58		40,000	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	25.1	27.9
〇 ③	B25-59	〇 〇	〇 〇	S25-59		42,500	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	27.6	30.8
〇 〇	B25-510	〇 〇	〇 〇	S25-510		48,500	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	30.3	33.9
〇 〇	B25-64	〇 〇	〇 〇	S25-64		31,000	片扉	600	400	250	520	320	218	231	17.1	18.7
〇 〇	B25-65	〇 〇	〇 〇	S25-65		33,000	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	20.0	22.0
〇 〇	B25-66	〇 〇	〇 〇	S25-66		37,000	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	22.9	25.4
〇 〇	B25-67	〇 〇	〇 〇	S25-67		39,000	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	25.8	28.8
〇 〇	B25-68	〇 〇	〇 〇	S25-68		42,000	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	28.7	32.1
〇 〇	B25-69	〇 〇	〇 〇	S25-69		44,500	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	31.6	35.5
〇 〇	B25-610	〇 〇	〇 〇	S25-610		48,500	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	34.6	39.0
〇 〇	B25-612	〇 〇	〇 〇	S25-612		58,500	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	40.5	45.7
〇 〇	B25-614	〇 〇	〇 〇	S25-614		71,000	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	49.2	55.4
〇 〇	B25-616	〇 〇	〇 〇	S25-616		82,000	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	55.3	62.4
③ ③	B25-74-1	〇 〇	〇 〇	S25-74-1		37,000	片扉	700	400	250	620	320	218	231	19.3	21.2
〇 〇	B25-75-1	〇 〇	〇 〇	S25-75-1		39,000	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	22.6	25.0
〇 ③	B25-76-1	〇 〇	〇 〇	S25-76-1		42,500	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	25.8	28.8
〇 ③	B25-76-2	〇 〇	〇 〇	S25-76-2		46,500	両扉	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	27.1	30.0
〇 ③	B25-77-1	〇 〇	〇 〇	S25-77-1		44,500	片扉	〃	700	〃	〃	620	〃	〃	29.1	32.6
〇 ③	B25-78-1	〇 〇	〇 〇	S25-78-1		47,500	〃	〃	〃	〃	〃	720	〃	〃	32.3	36.4
③ ③	B25-78-2	〇 〇	〇 〇	S25-78-2		51,000	両扉	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	33.7	37.8
〇 ③	B25-79-1	〇 〇	〇 〇	S25-79-1		51,500	片扉	〃	900	〃	〃	820	〃	〃	35.6	40.2
〇 〇	B25-710-1	〇 〇	〇 〇	S25-710-1		55,000	〃	〃	〃	〃	〃	920	〃	225	39.0	44.1
③ ③	B25-710-2	〇 〇	〇 〇	S25-710-2		58,500	両扉	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	40.7	45.8
〇 〇	B25-712-1	〇 〇	〇 〇	S25-712-1		63,000	片扉	〃	1,200	〃	〃	1,120	〃	〃	45.5	51.7
〇 〇	B25-714-1	〇 〇	〇 〇	S25-714-1		78,000	〃	〃	〃	〃	〃	1,320	〃	〃	55.0	62.3
〇 〇	B25-716-1	〇 〇	〇 〇	S25-716-1		90,000	〃	〃	〃	〃	〃	1,520	〃	〃	63.9	72.3

㊦代理店様在庫品 ㊦物流センター在庫品 ①③⑤⑦標準品(納期別)

上記品名記号はライトベージュ塗装です。
クリーム塗装にてご注文の際は品名記号の末尾に㊦を付けてご用命ください。価格は同価格です。

◆有効フカサはハンドル部・フレーム枠などにより減少しますのでご注意ください。
★両扉の合わせ部の有効フカサは23mm引いた寸法となります。

■上記一部商品は、納期区分の変更(㊦→③)をさせていただきますのでご了承ください。

屋内用
片扉 IP2XD
両扉 IP2XC

ライトベージュ塗装
LB色(5Y7-1)
日塗工J25-70B

クリーム塗装
クリーム色(2.5Y9-1)
日塗工J22-90B

フカサ 250mm

単位: mm

納期区分		木製基板付		納期区分		鉄製基板付		標準価格 円	扉形式	外形寸法			取付基板寸法		有効フカサ		製品質量 kg	
LB色	C色	品名記号	LB色	C色	品名記号	LB色	C色			ヨコ	タテ	フカサ	ヨコ	タテ	Bタイプ	Sタイプ	Bタイプ	Sタイプ
◎	③	B25-84-1	◎	◎	S25-84-1			39,000	片扉	800	400	250	720	320	218	231	21.5	23.7
③	③	B25-84-2	◎	◎	S25-84-2			42,500	両扉	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	22.7	24.9
◎	③	B25-85-1	◎	◎	S25-85-1			44,500	片扉	〃	500	〃	〃	420	〃	〃	25.1	27.9
◎	◎	B25-85-2	◎	◎	S25-85-2			48,500	両扉	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	26.3	29.1
◎	③	B25-86-1	◎	◎	S25-86-1			49,500	片扉	〃	600	〃	〃	520	〃	〃	28.7	32.2
◎	◎	B25-86-2	◎	◎	S25-86-2			53,000	両扉	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	30.0	33.4
◎	③	B25-87-1	◎	◎	S25-87-1			51,500	片扉	〃	700	〃	〃	620	〃	〃	32.4	36.4
③	③	B25-87-2	◎	◎	S25-87-2			55,000	両扉	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	33.7	37.7
◎	③	B25-88-1	◎	◎	S25-88-1			53,500	片扉	〃	800	〃	〃	720	〃	〃	36.0	40.6
◎	◎	B25-88-2	◎	◎	S25-88-2			57,000	両扉	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	37.3	42.0
③	③	B25-89-1	◎	◎	S25-89-1			63,000	片扉	〃	900	〃	〃	820	〃	〃	39.6	44.8
③	③	B25-89-2	◎	③	S25-89-2			66,500	両扉	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	41.0	46.3
◎	③	B25-810-1	◎	◎	S25-810-1			68,500	片扉	〃	1,000	〃	〃	920	〃	225	43.3	49.2
◎	③	B25-810-2	◎	◎	S25-810-2			72,000	両扉	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	45.0	50.9
◎	◎	B25-812-1	◎	◎	S25-812-1			75,500	片扉	〃	1,200	〃	〃	1,120	〃	〃	50.5	57.7
◎	③	B25-812-2	◎	◎	S25-812-2			79,000	両扉	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	52.4	59.5
◎	③	B25-814-1	◎	◎	S25-814-1			83,500	片扉	〃	1,400	〃	〃	1,320	〃	〃	62.7	71.1
◎	③	B25-814-2	◎	◎	S25-814-2			87,000	両扉	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	64.7	73.1
◎	◎	B25-816-1	◎	◎	S25-816-1			97,000	片扉	〃	1,600	〃	〃	1,520	〃	〃	70.5	80.1
③	③	B25-816-2	◎	◎	S25-816-2			101,000	両扉	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	72.7	82.3
◎	③	B25-97-2	◎	◎	S25-97-2			64,000	両扉	900	700	250	820	620	218	231	36.9	41.5
◎	◎	B25-106-2	◎	◎	S25-106-2			62,000	両扉	1,000	600	250	920	520	218	225	35.9	40.2
◎	◎	B25-108-2	◎	◎	S25-108-2			72,000	〃	〃	800	〃	〃	720	〃	〃	44.6	50.5
◎	③	B25-1010-2	◎	◎	S25-1010-2			83,500	〃	〃	1,000	〃	〃	920	〃	〃	53.7	61.7
◎	③	B25-1012-2	◎	◎	S25-1012-2			90,000	〃	〃	1,200	〃	〃	1,120	〃	〃	62.4	72.1
◎	◎	B25-1014-2	◎	◎	S25-1014-2			109,000	〃	〃	1,400	〃	〃	1,320	〃	〃	76.5	87.8
◎	◎	B25-1016-2	◎	◎	S25-1016-2			122,000	〃	〃	1,600	〃	〃	1,520	〃	〃	85.9	98.8
◎	◎	B25-1018-2	◎	◎	S25-1018-2			161,000	〃	〃	1,800	〃	〃	1,720	〃	〃	106.5	121.1
◎	◎	B25-1020-2	◎	◎	S25-1020-2			179,000	〃	〃	2,000	〃	〃	1,920	〃	〃	117.2	133.4
◎	③	B25-128-2	◎	◎	S25-128-2			83,500	両扉	1,200	800	250	1,120	720	218	225	51.8	59.0
◎	③	B25-1210-2	◎	◎	S25-1210-2			93,500	〃	〃	1,000	〃	〃	920	〃	〃	62.3	72.0
◎	③	B25-1212-2	◎	◎	S25-1212-2			111,000	〃	〃	1,200	〃	〃	1,120	〃	〃	72.4	84.1
◎	③	B25-1214-2	◎	◎	S25-1214-2			129,000	〃	〃	1,400	〃	〃	1,320	〃	〃	88.2	101.8
◎	◎	B25-1216-2	◎	◎	S25-1216-2			144,000	〃	〃	1,600	〃	〃	1,520	210	225	100.2	115.8
◎	◎	B25-1218-2	◎	◎	S25-1218-2			189,000	〃	〃	1,800	〃	〃	1,720	〃	〃	123.0	140.5
◎	◎	B25-1220-2	③	◎	S25-1220-2			206,000	〃	〃	2,000	〃	〃	1,920	〃	〃	135.2	154.7
③	③	B25-1410-2	◎	③	S25-1410-2			107,000	両扉	1,400	1,000	250	1,320	920	218	225	75.6	86.9
③	③	B25-1416-2	◎	◎	S25-1416-2			156,000	〃	〃	1,600	〃	〃	1,520	210	〃	131.6	131.8

フカサ 300mm

◎	③	B30-45	◎	◎	S30-45			30,000	片扉	400	500	300	320	420	268	281	16.0	17.3
◎	③	B30-46	◎	◎	S30-46			34,000	〃	〃	600	〃	〃	520	〃	〃	18.3	19.9
◎	◎	B30-55	◎	◎	S30-55			35,000	片扉	500	500	300	420	420	268	281	18.7	20.4
◎	③	B30-56	◎	◎	S30-56			39,000	〃	〃	600	〃	〃	520	〃	〃	21.4	23.4
◎	③	B30-57	◎	◎	S30-57			42,500	〃	〃	700	〃	〃	620	〃	〃	24.1	26.5
◎	③	B30-58	◎	◎	S30-58			46,500	〃	〃	800	〃	〃	720	〃	〃	26.8	29.6
③	③	B30-59	◎	◎	S30-59			51,500	〃	〃	900	〃	〃	820	〃	〃	29.4	32.6
◎	③	B30-65	◎	◎	S30-65			39,000	片扉	600	500	300	520	420	268	281	21.4	23.5
◎	③	B30-66	◎	◎	S30-66			42,500	〃	〃	600	〃	〃	520	〃	〃	24.4	26.9
③	③	B30-67	◎	◎	S30-67			46,500	〃	〃	700	〃	〃	620	〃	〃	27.5	30.4
◎	◎	B30-68	◎	◎	S30-68			51,500	〃	〃	800	〃	〃	720	〃	〃	30.5	33.9
◎	③	B30-610	◎	◎	S30-610			56,500	〃	〃	1,000	〃	〃	920	〃	〃	27.5	36.7

◎代理店様在庫品 ◎物流センター在庫品 ①③⑤⑦標準品(納期別)

上記品名記号はライトベージュ塗装です。
クリーム塗装にてご注文の際は品名記号の末尾にCを付けてご用命ください。
価格は同価格です。[例]B25-84-1→B25-84-1Cとなります。

◆有効フカサはハンドル部・フレーム枠などにより減少しますのでご注意ください。
★両扉の合わせ部の有効フカサは23mm引いた寸法となります。
■上記一部商品は、納期区分の変更(◎→③)をさせていただきますのでご了承ください。

B S 盤用キャビネット 露出形

屋内用
保護等級
片扉IP2XD

屋内用
保護等級
両扉IP2XC

CA
CA100
CA-G04

塗装性能
(低汚染型)
1000h

塗装性能
(腐食防止型)
120h

RoHS


低ホルム
アルデヒド
F☆☆☆☆
木製基板タイプ

ハンドル
鍵違い
対応
(323頁)

レーザー
穴加工
(35頁)

粉体塗装

塗 装 色	ライトベージュ塗装(5Y7/1) LB色(日塗工J25-70B)	クリーム塗装(2.5Y9/1) クリーム色(日塗工J22-90B)
材 質	鉄	
取付基板	Bタイプ[木製基板15mm] Sタイプ[鉄製基板2.3mm]クリーム塗装(2.5Y8/2)	
キャビネット板厚	扉1.6mm(タテ1,600mm以下)・2.3mm(タテ1,800mm以上) ポデー1.6mm 前面枠1.6mmまたは2.3mm	
ハ ン ド ル	平面ハンドル (小)H-11AN タテ寸法 900mm以下 (キーNo.N200:1コ) (中)H-12AN タテ寸法1,000mm以上	
扉 形 式	片扉または両扉	



屋内用
片扉 **IP2XD**
両扉 **IP2XC**

ライトベージュ塗装
LB色(5Y7/1)
日塗工J25-70B

クリーム塗装
クリーム色(2.5Y9/1)
日塗工J22-90B

フカサ 300mm

単位: mm

納期区分 LB色 C色	木製基板付		納期区分 LB色 C色	鉄製基板付		標準価格 円	扉形式	外形寸法			取付基板寸法		有効フカサ◆		製品質量 kg	
	品名記号			品名記号				ヨコ	タテ	フカサ	ヨコ	タテ	Bタイプ	Sタイプ	Bタイプ	Sタイプ
◎◎	◎◎	B30-76-1	◎◎	◎◎	S30-76-1	48,500	片扉	700	600	300	620	520	268	281	27.5	30.5
◎◎	◎◎	B30-78-1	◎◎	◎◎	S30-78-1	55,000	片扉	800	600	300	720	520	268	281	34.3	38.3
◎◎	◎◎	B30-710-1	◎◎	◎◎	S30-710-1	64,500	片扉	1,000	600	300	920	520	268	275	41.1	46.3
◎◎	◎◎	B30-710-2	◎◎	◎◎	S30-710-2	68,500	両扉	1,000	600	300	920	520	268	275	42.9	48.0
◎◎	◎◎	B30-712-1	◎◎	◎◎	S30-712-1	73,000	片扉	1,200	600	300	1,120	520	268	281	47.9	54.1
◎◎	◎◎	B30-714-1	◎◎	◎◎	S30-714-1	90,000	片扉	1,400	600	300	1,320	520	268	281	57.7	65.0
◎◎	◎◎	B30-716-1	◎◎	◎◎	S30-716-1	104,000	片扉	1,600	600	300	1,520	520	268	281	66.8	75.2
◎◎	◎◎	B30-86-1	◎◎	◎◎	S30-86-1	53,500	片扉	800	600	300	720	520	268	281	30.5	34.0
◎◎	◎◎	B30-88-1	◎◎	◎◎	S30-88-1	64,500	片扉	800	600	300	720	520	268	281	38.0	42.7
◎◎	◎◎	B30-810-1	◎◎	◎◎	S30-810-1	75,500	片扉	1,000	600	300	920	520	268	275	45.6	51.5
◎◎	◎◎	B30-812-1	◎◎	◎◎	S30-812-1	83,500	片扉	1,200	600	300	1,120	520	268	275	53.1	60.2
◎◎	◎◎	B30-814-1	◎◎	◎◎	S30-814-1	97,000	片扉	1,400	600	300	1,320	520	268	275	65.5	73.9
◎◎	◎◎	B30-816-1	◎◎	◎◎	S30-816-1	109,000	片扉	1,600	600	300	1,520	520	268	275	73.5	83.2
◎◎	◎◎	B30-108-2	◎◎	◎◎	S30-108-2	79,000	両扉	1,000	800	300	920	720	268	275	46.9	52.8
◎◎	◎◎	B30-1010-2	◎◎	◎◎	S30-1010-2	93,500	両扉	1,000	800	300	920	720	268	275	56.2	64.3
◎◎	◎◎	B30-1012-2	◎◎	◎◎	S30-1012-2	105,000	両扉	1,200	800	300	1,120	720	268	275	65.2	74.9
◎◎	◎◎	B30-1014-2	◎◎	◎◎	S30-1014-2	118,000	両扉	1,400	800	300	1,320	720	268	275	79.6	90.8
◎◎	◎◎	B30-1016-2	◎◎	◎◎	S30-1016-2	129,000	両扉	1,600	800	300	1,520	720	268	275	90.5	103.4
◎◎	◎◎	B30-128-2	◎◎	◎◎	S30-128-2	85,500	両扉	1,200	800	300	1,120	720	268	275	54.4	61.5
◎◎	◎◎	B30-1210-2	◎◎	◎◎	S30-1210-2	105,000	片扉	1,000	800	300	920	720	268	275	65.1	74.8
◎◎	◎◎	B30-1212-2	◎◎	◎◎	S30-1212-2	122,000	片扉	1,200	800	300	1,120	720	268	275	75.5	87.1
◎◎	◎◎	B30-1214-2	◎◎	◎◎	S30-1214-2	139,000	片扉	1,400	800	300	1,320	720	268	275	91.5	105.1
◎◎	◎◎	B30-1216-2	◎◎	◎◎	S30-1216-2	154,000	片扉	1,600	800	300	1,520	720	268	275	103.8	119.4
◎◎	◎◎	B30-1410-2	◎◎	◎◎	S30-1410-2	118,000	両扉	1,400	1,000	300	1,320	920	268	275	78.7	90.0

フカサ 350mm

◎◎	◎◎	B35-44	◎◎	◎◎	S35-44	30,000	片扉	400	400	350	320	320	318	331	14.7	15.7
◎◎	◎◎	B35-45	◎◎	◎◎	S35-45	34,000	片扉	500	400	350	420	320	318	331	17.2	18.5
◎◎	◎◎	B35-54	◎◎	◎◎	S35-54	34,000	片扉	500	400	350	420	320	318	331	17.2	18.5
◎◎	◎◎	B35-55	◎◎	◎◎	S35-55	39,000	片扉	500	400	350	420	320	318	331	20.0	21.7
◎◎	◎◎	B35-56	◎◎	◎◎	S35-56	42,500	片扉	600	400	350	520	320	318	331	22.8	24.9
◎◎	◎◎	B35-65	◎◎	◎◎	S35-65	42,500	片扉	600	500	350	520	420	318	331	22.8	24.9
◎◎	◎◎	B35-710-1	◎◎	◎◎	S35-710-1	80,000	片扉	700	1,000	350	620	920	318	325	43.3	48.4
◎◎	◎◎	B35-710-2	◎◎	◎◎	S35-710-2	83,500	両扉	700	1,000	350	620	920	318	325	45.0	50.2
◎◎	◎◎	B35-712-1	◎◎	◎◎	S35-712-1	90,000	片扉	1,200	1,000	350	1,120	920	318	325	50.3	56.5
◎◎	◎◎	B35-714-1	◎◎	◎◎	S35-714-1	100,000	片扉	1,400	1,000	350	1,320	920	318	325	60.4	67.7

フカサ 400mm

◎◎	◎◎	B40-44	◎◎	◎◎	S40-44	41,000	片扉	400	400	400	320	320	368	381	15.8	16.8
◎◎	◎◎	B40-45	◎◎	◎◎	S40-45	44,500	片扉	500	400	400	420	320	368	381	18.3	19.7
◎◎	◎◎	B40-54	◎◎	◎◎	S40-54	44,500	片扉	500	400	400	420	320	368	381	18.4	19.7
◎◎	◎◎	B40-55	◎◎	◎◎	S40-55	49,500	片扉	500	400	400	420	320	368	381	21.3	23.0
◎◎	◎◎	B40-56	◎◎	◎◎	S40-56	53,500	片扉	600	400	400	520	320	368	381	24.2	26.3
◎◎	◎◎	B40-65	◎◎	◎◎	S40-65	53,500	片扉	600	500	400	520	420	368	381	24.3	26.3

◎代理店様在庫品 ◎物流センター在庫品 ①③⑤⑦標準品(納期別)

上記品名記号はライトベージュ塗装です。
クリーム塗装にてご注文の際は品名記号の末尾に[C]を付けてご用命ください。
価格は同価格です。【例】B30-76-1→B30-76-1Cとなります。

◆有効フカサはハンドル部・フレーム枠などにより減少しますのでご注意ください。

★両扉の合わせ部の有効フカサは23mm引いた寸法となります。

■上記一部商品は、納期区分の変更(◎→③)をさせていただきますのでご了承ください。