


## UL、TUV認証取得、CEマーキング適合の高気密キャビネット(IP66)!

- 溶融めっき鋼板の基板を使用することで、取付機器との接触により導通性が確保できるため、塗料剥離が不要で、等電位ボンディング接続が容易です。
- 鉄製基板はボデーとの導通構造を標準で採用しています。
- 水切構造で高気密(IP66)なため、電気および通信設備の制御盤キャビネットに適しています。また、輸出入としてもご利用いただけます。
- ハンドルは容易な開閉操作で密閉力が強く、施錠可能なIPハンドルを採用しています。(キーNo.N200)
- 継ぎ目のない発泡ウレタンパッキンの採用によりIP66の高気密性能を実現しています。
- ハンドル部をボデー開口より外側に配置したため、盤面の利用範囲が広がっています。
- 左右側面の連結が可能です。
- ボデー背面には、壁面取付けおよび取付金具用の穴があけてあります。(取付金具はオプションRUX-1M(55頁)をご利用ください。)
- 扉にはオプション・万能パネル(716頁)の取付けが可能です。取付けの際はパネル用レール③(711頁)をご利用ください。



RUL20-56



関連商品



国際規格認証取得キャビネットシリーズ

FUL FA機械向キャビネット(自立形)(127頁)

CL-U | CF-U | CN-U | EPTV (83~87頁)

塗 装 色	ライトベージュ塗装(5Y7/1)LB色(日塗IK25-70B)
材 質	鉄
取 付 基 板	鉄製基板(溶融めっき鋼板製)(方眼目盛なし)(2.3mm)
キャビネット板厚	扉 2.3mm ボデー 1.6mm
ハ ン ド ル	IPハンドル(キー No.N200:1コ)
扉 形 式	片扉

屋内・屋外兼用 IP66

ライトベージュ塗装  
LB色(5Y7/1)  
日塗IK25-70B

### フカサ160mm

単位: mm

納期区分	品名記号	標準価格 円	外形寸法			鉄製基板寸法		有効フカサ	製品質量 kg
			ヨコ	タテ	フカサ	ヨコ	タテ		
◎	<b>RUL16-34</b>	27,500	300	400	160	220	320	134	9.7
◎	<b>RUL16-43</b>	27,500	400	300	〃	320	220	〃	9.6
◎	<b>RUL16-44</b>	28,500	〃	400	〃	〃	320	〃	12.2
◎	<b>RUL16-45</b>	32,000	〃	500	〃	〃	420	〃	14.7

### フカサ200mm

納期区分	品名記号	標準価格 円	外形寸法			鉄製基板寸法		有効フカサ	製品質量 kg
			ヨコ	タテ	フカサ	ヨコ	タテ		
◎	<b>RUL20-34</b>	29,500	300	400	200	220	320	174	10.5
◎	<b>RUL20-43</b>	29,500	400	300	〃	320	220	〃	10.4
◎	<b>RUL20-44</b>	30,500	〃	400	〃	〃	320	〃	13.0
◎	<b>RUL20-45</b>	34,000	〃	500	〃	〃	420	〃	15.6
◎	<b>RUL20-46</b>	39,500	〃	600	〃	〃	520	〃	19.0
◎	<b>RUL20-55</b>	38,500	500	500	〃	420	420	〃	18.6
◎	<b>RUL20-56</b>	41,500	〃	600	〃	〃	520	〃	22.5
◎	<b>RUL20-64</b>	39,500	600	400	〃	520	320	〃	18.0
◎	<b>RUL20-66</b>	46,000	〃	600	〃	〃	520	〃	25.9
◎	<b>RUL20-68</b>	57,000	〃	800	〃	〃	720	〃	33.3
◎	<b>RUL20-710</b>	70,000	700	1,000	〃	620	920	〃	46.6
◎	<b>RUL20-88</b>	69,000	800	800	〃	720	720	〃	42.2

■上記商品は、2020年4月より仕様変更(キーNo. N200:2コ→1コ)をさせていただきますので、ご了承ください。

ご注意 壁掛け専用キャビネットです。

屋内・屋外兼用 IP66

ライトベージュ塗装  
LB色(5Y7/1)  
日塗工K25-70B

フカサ **250mm**

単位：mm

納期区分	品名記号	標準価格 円	外形寸法			鉄製基板寸法		有効フカサ	製品質量 kg
			ヨコ	タテ	フカサ	ヨコ	タテ		
◎	<b>RUL25-45</b>	37,500	400	500	250	320	420	224	16.8
◎	<b>RUL25-55</b>	41,500	500	〃	〃	420	〃	〃	19.9
◎	<b>RUL25-56</b>	45,000	〃	600	〃	〃	520	〃	23.9
◎	<b>RUL25-57</b>	50,500	〃	700	〃	〃	620	〃	27.2
◎	<b>RUL25-66</b>	49,500	600	600	〃	520	520	〃	27.4
◎	<b>RUL25-68</b>	61,000	〃	800	〃	〃	720	〃	35.1
◎	<b>RUL25-610</b>	70,000	〃	1,000	〃	〃	920	〃	43.2
◎	<b>RUL25-78</b>	68,000	700	800	〃	620	720	〃	39.7
◎	<b>RUL25-710</b>	73,000	〃	1,000	〃	〃	920	〃	48.8
◎	<b>RUL25-712</b>	81,000	〃	1,200	〃	〃	1,120	〃	57.4

フカサ **300mm**

納期区分	品名記号	標準価格 円	外形寸法			鉄製基板寸法		有効フカサ	製品質量 kg
			ヨコ	タテ	フカサ	ヨコ	タテ		
◎	<b>RUL30-68</b>	64,000	600	800	300	520	720	274	36.8
◎	<b>RUL30-710</b>	76,000	700	1,000	〃	620	920	〃	50.9
◎	<b>RUL30-810</b>	83,000	800	〃	〃	720	〃	〃	56.6
◎	<b>RUL30-812</b>	91,000	〃	1,200	〃	〃	1,120	〃	66.5

フカサ **350mm**

納期区分	品名記号	標準価格 円	外形寸法			鉄製基板寸法		有効フカサ	製品質量 kg
			ヨコ	タテ	フカサ	ヨコ	タテ		
◎	<b>RUL35-45</b>	44,000	400	500	350	320	420	324	19.1
◎	<b>RUL35-64</b>	49,500	600	400	〃	520	320	〃	21.7
◎	<b>RUL35-66</b>	56,000	〃	600	〃	〃	520	〃	30.4
◎	<b>RUL35-68</b>	68,000	〃	800	〃	〃	720	〃	38.6

ご注意 壁掛け専用キャビネットです。

オプション

**RUX-M 取付金具**

●キャビネットの取付け、壁面への取付けにご利用ください。

材 質	鉄
板 厚	4.5mm
表 面 処 理	溶融亜鉛すず合金めっき



納期区分	品名記号	標準価格 円	セット内容
◎	<b>RUX-1M</b>	3,000	金具4コ、取付ねじ一式

関連商品

**BP14 ケーブルコネクタ** P.806

●ケーブルの入出線にご利用ください。  
防塵・防水性能を保持できます。



BP14-47E

キャビネット

盤用

防塵・防水形

コントロール (小型F/A用)

自立形

熱対策用

情報通信用

特定用途別

計器盤用

ステンレス

キャビネット

技術資料