

CH-A CH形ボックス (防塵パッキン付)


屋内用 保護等級 IP4X
CA CA100 CA-C04
塗装性能 (塩水噴霧) 1000h (28頁)
塗装性能 (腐食) 120h (28頁)
RoHS
低ホルムアルデヒド F☆☆☆☆ 木製基板タイプ
レーザー穴加工
粉体塗装

施工性の向上と豊富なバリエーションで使い易さを追求

- スッキリとしたデザインで操作性の良いスナップラッチを採用しています。
- 内蝶番の採用によりスッキリとした外観です。
- 接地端子を手前に配置し、接地配線作業が容易です。
- キャビネット背面は取付穴の加工スペースが広くとれます。
- 基板の固定には突出が少ないねじを採用しています。



CH16-33A



塗 装 色	ライトベージュ塗装 (5Y7/1) LB色 (日塗工L25-70B)	クリーム塗装 (2.5Y9/1) クリーム色 (日塗工L22-90B)
材 質	鉄	
取付基板	CH-Aタイプ(鉄製基板1.6mm)クリーム塗装(2.5Y8/2) CHB-Aタイプ(木製基板15mm)	
キャビネット板厚	扉1.6mm ボデー1.2mm	
ハンドル	スナップラッチ(ステンレス製)	
扉形式	片扉	

オプション

H-99K キー付スナップラッチ (87頁)

関連商品

- CL CL形ボックス (95頁)
- CF CF形ボックス (97頁)
- CN CN形ボックス (99頁)
- SCL ステンレス SCL形ボックス (308頁)
- SCF ステンレス SCF形ボックス (309頁)



CH-A タイプ (鉄製基板付)

フカサ **120mm**

屋内用 **IP4X**

ライトベージュ塗装
LB色(5Y7/1)
日塗工L25-70B

クリーム塗装
クリーム色(2.5Y9/1)
日塗工L22-90B

単位: mm

納期区分	鉄製基板付 品名記号	標準価格円	外形寸法			鉄製基板寸法		有効フカサ	製品質量kg
			ヨコ	タテ	フカサ	ヨコ	タテ		
○	CH12-152A	7,400	150	200	120	100	150	103	2.1
○	CH12-1525A	7,650	"	250	"	"	200	"	2.5
○	CH12-153A	8,450	"	300	"	"	250	"	2.9
○	CH12-215A	7,400	200	150	120	150	100	103	2.1
○	CH12-22A	7,650	"	200	"	"	150	"	2.6
○	CH12-225A	8,900	"	250	"	"	200	"	3.1
○	CH12-23A	9,400	"	300	"	"	250	"	3.6
○	CH12-24A	11,500	"	400	"	"	350	"	4.5
○	CH12-252A	8,900	250	200	120	200	150	103	3.0
○	CH12-2525A	9,850	"	250	"	"	200	"	3.6
○	CH12-253A	10,500	"	300	"	"	250	"	4.2
○	CH12-32A	9,400	300	200	120	250	150	103	3.5
○	CH12-325A	10,500	"	250	"	"	200	"	4.2
○	CH12-33A	11,500	"	300	"	"	250	"	4.9
○	CH12-34A	14,000	"	400	"	"	350	"	6.2
○	CH12-43A	14,000	400	300	120	350	250	103	6.2
○	CH12-44A	16,500	"	400	"	"	350	"	7.8
○	CH12-53A	16,000	500	300	120	450	250	103	7.4

フカサ **160mm**

○	CH16-152A	7,850	150	200	160	100	150	143	2.4
○	CH16-1525A	8,300	"	250	"	"	200	"	2.8
○	CH16-153A	8,700	"	300	"	"	250	"	3.3
○	CH16-215A	7,850	200	150	160	150	100	143	2.4
○	CH16-22A	8,450	"	200	"	"	150	"	2.9
○	CH16-225A	8,900	"	250	"	"	200	"	3.4
○	CH16-23A	9,400	"	300	"	"	250	"	4.0
○	CH16-24A	11,500	"	400	"	"	350	"	5.0
○	CH16-25A	14,500	"	500	"	"	450	"	6.0
○	CH16-252A	8,900	250	200	160	200	150	143	3.4
○	CH16-2525A	9,850	"	250	"	"	200	"	4.0
○	CH16-253A	10,500	"	300	"	"	250	"	4.7
○	CH16-2535A	11,500	"	350	"	"	300	"	5.3
○	CH16-32A	9,400	300	200	160	250	150	143	3.9
○	CH16-325A	10,500	"	250	"	"	200	"	4.6
○	CH16-33A	11,500	"	300	"	"	250	"	5.3
○	CH16-335A	13,500	"	350	"	"	300	"	6.0

上記品名記号はライトベージュ塗装です。
 クリーム塗装にてご注文の際は品名記号の末尾に **☑** を付けてご用命ください。
 価格は同価格です。[例] CH12-152A → CH12-152A☑ となります。

■鍵付をご用命の際は、オプション・キー付スナップラッチ (H-99K(-Z)) (87頁) をご利用ください。

キャビネット

盤用

防塵・防水形

コントロール (小型F.A用)

自立形

熱対策用

情報通信用

特定用途別

計器盤用

ステンレス

キャビネット パーツ

技術資料

CH-A タイプ (鉄製基板付)

屋内用IP4X

ライトベージュ塗装
LB色(5Y7/1)
日塗工L25-70B

クリーム塗装
クリーム色(2.5Y9/1)
日塗工L22-90B

フカサ160mm

単位: mm

納期 区分	鉄製基板付 品名記号	標準価格 円	外形寸法			鉄製基板寸法		有効 フカサ	製品 質量 kg
			ヨコ	タテ	フカサ	ヨコ	タテ		
◎	CH16-34A	14,000	300	400	160	250	350	143	6.7
◎	CH16-35A	16,500	"	500	"	"	450	"	8.1
◎	CH16-3525A	13,500	350	250	160	300	200	143	5.2
◎	CH16-353A	13,500	"	300	"	"	250	"	6.0
◎	CH16-3535A	14,500	"	350	"	"	300	"	6.8
◎	CH16-43A	14,000	400	300	160	350	250	143	6.7
◎	CH16-435A	15,500	"	350	"	"	300	"	7.5
◎	CH16-44A	17,000	"	400	"	"	350	"	8.4
◎	CH16-45A	19,000	"	500	"	"	450	"	10.1
◎	CH16-4535A	17,000	450	350	160	400	300	143	8.3
◎	CH16-53A	16,500	500	300	160	450	250	143	8.0
◎	CH16-54A	19,000	"	400	"	"	350	"	10.1
◎	CH16-55A	21,500	"	500	"	"	450	"	12.2
◎	CH16-65A	24,000	600	"	160	550	"	143	14.2

フカサ200mm

◎	CH20-225A	11,000	200	250	200	150	200	183	3.7
◎	CH20-23A	11,500	"	300	"	"	250	"	4.3
◎	CH20-2525A	12,000	250	250	200	200	200	183	4.4
◎	CH20-253A	12,500	"	300	"	"	250	"	5.1
◎	CH20-2535A	13,500	"	350	"	"	300	"	5.7
◎	CH20-325A	12,500	300	250	200	250	200	183	5.0
◎	CH20-33A	13,500	"	300	"	"	250	"	5.8
◎	CH20-335A	14,500	"	350	"	"	300	"	6.5
◎	CH20-34A	15,500	"	400	"	"	350	"	7.2
◎	CH20-35A	19,000	"	500	"	"	450	"	8.7
◎	CH20-3525A	13,500	350	250	200	300	200	183	5.6
◎	CH20-353A	14,500	"	300	"	"	250	"	6.5
◎	CH20-3535A	15,500	"	350	"	"	300	"	7.3
◎	CH20-43A	15,500	400	300	200	350	250	183	7.2
◎	CH20-435A	17,000	"	350	"	"	300	"	8.1
◎	CH20-44A	19,000	"	400	"	"	350	"	9.0
◎	CH20-45A	21,000	"	500	"	"	450	"	10.8
◎	CH20-46A	23,500	"	600	"	"	550	"	12.6
◎	CH20-4535A	19,000	450	350	200	400	300	183	8.9
◎	CH20-53A	19,000	500	300	200	450	250	183	8.7
◎	CH20-54A	21,000	"	400	"	"	350	"	10.8
◎	CH20-55A	23,500	"	500	"	"	450	"	12.9
◎	CH20-56A	26,500	"	600	"	"	550	"	15.0
◎	CH20-64A	23,500	600	400	200	550	350	183	12.6
◎	CH20-65A	26,500	"	500	"	"	450	"	15.0
◎	CH20-66A	29,000	"	600	"	"	550	"	17.5

フカサ250mm

◎	CH25-33A	15,000	300	300	250	250	250	233	6.4
◎	CH25-34A	16,500	"	400	"	"	350	"	7.9
◎	CH25-43A	16,500	400	300	250	350	250	233	7.9
◎	CH25-44A	19,000	"	400	"	"	350	"	9.8
◎	CH25-45A	21,500	"	500	"	"	450	"	11.6
◎	CH25-54A	21,500	500	400	250	450	350	233	11.6
◎	CH25-55A	25,500	"	500	"	"	450	"	13.9
◎	CH25-56A	27,500	"	600	"	"	550	"	16.1
◎	CH25-65A	27,500	600	500	250	550	450	233	16.1
◎	CH25-66A	32,500	"	600	"	"	550	"	18.6

上記品名記号はライトベージュ塗装です。
クリーム塗装にてご注文の際は品名記号の末尾にCを付けてご用命ください。
価格は同価格です。[例]CH16-34A→CH16-34ACとなります。

■鍵付をご用命の際は、オプション・キー付スナップラッチ
(H-99K(-Z))(87頁)をご利用ください。

キャビネット

盤用

防塵・防水形

コンパクトロー
(小型FA用)

自立形

熱対策用

情報通信用

特定用途別

計器盤用

ステンレス

キャビネット

技術資料