RA-DB 屋外用熱対策制御盤キャビネット・遮光板付タイプ

風雨等級 WP40H（17頁） 屋外用保護等級 IP54（カテゴリー2） CA100 CA-G04 塗装性能（塩水噴霧）1000h（16頁） 塗装性能（耐酸・アルカリ性）120h（16頁） RoHS ハンドル 鍵 違い対応（317頁） 粉体塗装

背面遮光板付も承りますのでご用命ください。

両側面、扉面、天面の遮光板で 屋外での直射日光による内部温度上昇を抑制

- 両側面、扉面、天面に遮光板を設け、放射熱から内部温度上昇を抑えます。
- ハンドルは引き上げるだけの容易な開閉操作で締付保持力が強く施錠可能なアウトサイド平面ハンドルを採用しています。（キーNo.N200）
- ハンドル部をボデー間口より外側に配置したため収納スペースに影響を与えません。
- 耐風雨性能が優れています。（WP40H）

RA20-45DBC



塗装色	クリーム塗装（2.5Y9/1）クリーム色（日塗工K22-90B）
材質	鉄
取付基板	鉄製基板（2.3mm） クリーム塗装（2.5Y8/2）
キャビネット板厚	扉1.6mm ボデー1.6mm 遮光板0.8mm
ハンドル	アウトサイド平面ハンドル（キーNo.N200：1コ）
扉形式	片扉

関連商品

SR-DA ステンレス屋外用熱対策制御盤キャビネット（下記参照）
ARA-D アルミキャビネット・屋外遮光板付タイプ（206頁）

屋外用 **IP54**（カテゴリー2） クリーム塗装 クリーム色（2.5Y9/1）日塗工K22-90B

単位：mm

フカサ **200mm**

納期区分	品名記号			標準価格 円	扉形式	外形寸法 ヨコ	外形寸法 タテ	外形寸法 フカサ	鉄製基板寸法 ヨコ	鉄製基板寸法 タテ	有効フカサ◆	製品質量 kg
⑤	RA20-34DBC			32,000	片扉	360	436	230	220	320	182	11.5
⑤	RA20-45DBC			39,500	〃	460	536	〃	320	420	〃	16.8
⑤	RA20-54DBC			39,500	〃	560	436	〃	420	320	〃	16.7
⑤	RA20-56DBC			47,500	〃	〃	636	〃	〃	520	〃	23.5
⑤	RA20-58DBC			57,500	〃	〃	836	〃	〃	720	〃	30.0
⑤	RA20-65DBC			47,500	〃	660	536	〃	520	420	〃	23.2
⑤	RA20-68DBC			64,000	〃	〃	836	〃	〃	720	〃	34.6

フカサ **250mm**

⑤	RA25-45DBC			43,500	片扉	460	538	280	320	420	232	18.6
⑤	RA25-66DBC			56,000	〃	660	638	〃	520	520	232	29.2
⑤	RA25-610DBC			73,500	〃	〃	1,038	〃	〃	920	226	45.6
⑤	RA25-86-1DBC			66,000	〃	860	638	〃	720	520	232	36.9
⑤	RA25-810-1DBC			87,500	〃	〃	1,038	〃	〃	920	226	57.9

■上記商品は、2020年4月より仕様変更（キーNo. N200：2コ→1コ）をさせていただきましたので、ご了承ください。

◆有効フカサはハンドル部などにより減少しますのでご注意ください。

SR-DA ステンレス屋外用熱対策制御盤キャビネット・遮光板付タイプ

屋外用保護等級 IP54（カテゴリー2） CA100 CA-G04 塗装性能（塩水噴霧）1000h（16頁） 塗装性能（耐酸・アルカリ性）120h（16頁） RoHS ハンドル 鍵 違い対応（317頁） ステンレス製 粉体塗装

背面遮光板付も承りますのでご用命ください。

屋外での直射日光などの放射熱から 内部温度上昇を抑えるステンレス遮光板付キャビネット

- 両側面、扉面、天面に遮光板を設け、放射熱から内部温度上昇を抑えます。
- 機能性・デザイン性に優れた施錠可能なステンレス防水平面ハンドルを採用しています。
- 材質にステンレス（SUS304）を使用しています。

SR20-45DA



塗装色	ライトベージュ塗装（5Y7/1）（日塗工K25-70B）
材質	ステンレス（SUS304）
取付基板	鉄製基板（2.3mm） クリーム塗装（2.5Y8/2）
キャビネット板厚	扉1.5mm ボデー1.5mm 遮光板1.5mm
ハンドル	ステンレス防水平面ハンドル（H-85S）（キーNo.N200：1コ）
扉形式	片扉

屋外用 **IP54**（カテゴリー2） ライトベージュ塗装 LB色（5Y7/1）日塗工K25-70B

単位：mm

フカサ **200mm**

納期区分	品名記号			標準価格 円	扉形式	外形寸法 ヨコ	外形寸法 タテ	外形寸法 フカサ	鉄製基板寸法 ヨコ	鉄製基板寸法 タテ	有効フカサ◆	製品質量 kg
⑤	SR20-34DA			101,000	片扉	380	447	240	220	320	183	13.1
⑤	SR20-45DA			125,000	〃	480	547	〃	320	420	〃	19.1
⑤	SR20-54DA			125,000	〃	580	447	〃	420	320	〃	18.9
⑤	SR20-56DA			145,000	〃	〃	647	〃	〃	520	〃	26.1
⑤	SR20-58DA			176,000	〃	〃	847	〃	〃	720	〃	33.2
⑤	SR20-65DA			145,000	〃	680	547	〃	520	420	〃	25.9
⑤	SR20-68DA			184,000	〃	〃	847	〃	〃	720	〃	39.0

フカサ **250mm**

⑤	SR25-45DA			131,000	片扉	480	547	290	320	420	233	21.4
⑤	SR25-66DA			169,000	〃	680	647	〃	520	520	〃	33.2
⑤	SR25-86-1DA			203,000	〃	880	〃	〃	720	〃	〃	40.7
⑤	SR25-810-1DA			279,000	〃	〃	1,047	〃	〃	920	226	64.2

ご注意 床面設置の場合は、キャビネットフカサの浅いもの、高さの高いものについて、また機器の取付位置、質量などにより転倒のおそれがありますので、必要に応じてキャビネットの底面に加え、背面で固定してください。

◆有効フカサはハンドル部などにより減少しますのでご注意ください。

■上記商品は、2020年4月より仕様変更（キーNo. N200：2コ→1コ）をさせていただきましたので、ご了承ください。