

CR CR形コントロールボックス (水切、防塵・防水構造)




キャッチクリップ付で水切、防塵・防水構造のコントロールボックス

● 扉の裏面に万能パネル取付レールが付いているので万能パネル (BP22-P-Z) (90頁) の取り付けが容易です。

塗 装 色	ライトベージュ塗装 (5Y7/1) LB色 (日塗工L25-70B)
材 質	鉄
取 付 基 板	鉄製基板 (2.3mm) クリーム塗装 (2.5Y8/2)
キャビネット板厚	扉1.6mm ポデー1.6mm
ハ ン ド ル	キャッチクリップ (ステンレス製)
扉 形 式	片扉



CR25-54



オプション
BP22-P-Z 万能パネル (90頁)

屋内・屋外兼用 **IP55**
(カテゴリー2)

ライトベージュ塗装
LB色 (5Y7/1)
日塗工L25-70B

※水抜き孔は保護等級の判定に含めていません。

フカサ **250mm**

単位: mm

納期区分	品名記号	標準価格 円	外形寸法			鉄製基板寸法		有効フカサ	製品質量 kg
			ヨコ	タテ	フカサ	ヨコ	タテ		
◎	CR25-45	46,000	400	500	250	320	420	232	14.4
◎	CR25-46	52,000	〃	600	〃	〃	520	〃	17.1
◎	CR25-54	46,000	500	400	250	420	320	232	14.7
◎	CR25-55	52,000	〃	500	〃	〃	420	〃	17.5
◎	CR25-56	57,000	〃	600	〃	〃	520	〃	20.3
◎	CR25-57	61,500	〃	700	〃	〃	620	〃	23.1
◎	CR25-65	59,000	600	500	250	520	420	232	20.4
◎	CR25-66	61,500	〃	600	〃	〃	520	〃	23.7
◎	CR25-67	68,000	〃	700	〃	〃	620	〃	26.9

フカサ **300mm**

納期区分	品名記号	標準価格 円	外形寸法			鉄製基板寸法		有効フカサ	製品質量 kg
			ヨコ	タテ	フカサ	ヨコ	タテ		
◎	CR30-45	52,000	400	500	300	320	420	282	15.9
◎	CR30-46	57,000	〃	600	〃	〃	520	〃	18.4
◎	CR30-54	52,000	500	400	300	420	320	282	15.9
◎	CR30-55	57,000	〃	500	〃	〃	420	〃	18.8
◎	CR30-56	61,500	〃	600	〃	〃	520	〃	21.8
◎	CR30-57	68,000	〃	700	〃	〃	620	〃	24.7
◎	CR30-65	61,500	600	500	300	520	420	282	21.8
◎	CR30-66	68,000	〃	600	〃	〃	520	〃	25.2
◎	CR30-67	74,000	〃	700	〃	〃	620	〃	28.5
◎	CR30-68	80,000	〃	800	〃	〃	720	〃	31.9
◎	CR30-76	77,500	700	600	300	620	520	282	28.6
◎	CR30-77	84,500	〃	700	〃	〃	620	〃	32.3
◎	CR30-78	93,000	〃	800	〃	〃	720	〃	36.1

ご注意 壁掛け専用キャビネットですので床面設置の場合は、キャビネット底面に加え背面で固定してください。

キャビネット

盤用

防塵・防水形

コントロール (小型F A用)

自立形

熱対策用

情報通信用

特定用途別

計器盤用


ステンレス

キャビネット

技術資料

CR CR形コントロールボックス (水切、防塵・防水構造)

塗 装 色	ライトベージュ塗装 (5Y7/1) LB色 (日産工L25-70B)
材 質	鉄
取 付 基 板	鉄製基板 (2.3mm) クリーム塗装 (2.5Y8/2)
キャビネット板厚	扉 1.6mm ボデー 1.6mm
ハ ン ド ル	キャッチクリップ (ステンレス製)
扉 形 式	片扉



屋内・屋外兼用 **IP55**
(カテゴリー2)

※
ライトベージュ塗装
LB色 (5Y7/1)
日産工L25-70B

※水抜き孔は保護等級の判定に含めていません。

単位: mm

フカサ 350mm

納期区分	品名記号	標準価格 円	外形寸法			鉄製基板寸法		有効フカサ	製品質量 kg
			ヨコ	タテ	フカサ	ヨコ	タテ		
○	CR35-45	54,000	400	500	350	320	420	332	17.0
○	CR35-54	54,000	500	400	350	420	320	332	17.1
○	CR35-55	59,000	〃	500	〃	〃	420	〃	19.5
○	CR35-56	68,000	〃	600	〃	〃	520	〃	23.2
○	CR35-57	74,000	〃	700	〃	〃	620	〃	26.3
○	CR35-65	65,500	600	500	350	520	420	332	23.2
○	CR35-66	74,000	〃	600	〃	〃	520	〃	26.7
○	CR35-67	82,500	〃	700	〃	〃	620	〃	30.2
○	CR35-68	87,000	〃	800	〃	〃	720	〃	33.7
○	CR35-76	82,500	700	600	350	620	520	332	30.2
○	CR35-77	89,000	〃	700	〃	〃	620	〃	34.1
○	CR35-78	95,000	〃	800	〃	〃	720	〃	38.1

フカサ 400mm

○	CR40-45	57,000	400	500	400	320	420	382	18.2
○	CR40-54	57,000	500	400	400	420	320	382	18.2
○	CR40-55	61,500	〃	500	〃	〃	420	〃	21.4
○	CR40-56	70,500	〃	600	〃	〃	520	〃	24.6
○	CR40-57	77,500	〃	700	〃	〃	620	〃	27.7
○	CR40-65	68,000	600	500	400	520	420	382	24.6
○	CR40-66	80,000	〃	600	〃	〃	520	〃	28.3
○	CR40-67	84,500	〃	700	〃	〃	620	〃	31.9
○	CR40-68	89,000	〃	800	〃	〃	720	〃	35.4
○	CR40-76	84,500	700	600	400	620	520	382	31.9
○	CR40-77	93,000	〃	700	〃	〃	620	〃	35.9
○	CR40-78	98,500	〃	800	〃	〃	720	〃	40.0


※注意 壁掛け専用キャビネットですので床面設置の場合は、キャビネット底面に加え背面で固定してください。

オプション

BP22-P 万能パネル



- CR形コントロールボックス扉裏面の万能パネル取付レールにご利用ください。



BP22-321P-Z

[取付例]



単位: mm

納期区分	品名記号	標準価格 円	セット内容	外形寸法		適用CRキャビネット
				A(ヨコ)	B(タテ)	
○	BP22-321P-Z	2,100	パネル1枚 取付ねじ	320	100	ヨコ400mmのキャビネット 扉裏面用
○	BP22-322P-Z	2,500		〃	200	〃
○	BP22-323P-Z	3,100		〃	300	〃
○	BP22-421P-Z	2,400		420	100	ヨコ500mmのキャビネット 扉裏面用
○	BP22-422P-Z	2,700		〃	200	〃
○	BP22-423P-Z	3,650		〃	300	〃
○	BP22-425P-Z	5,250		〃	500	〃
○	BP22-521P-Z	2,500		520	100	ヨコ600mmのキャビネット 扉裏面用
○	BP22-522P-Z	3,350		〃	200	〃
○	BP22-523P-Z	4,150		〃	300	〃
○	BP22-525P-Z	6,100		〃	500	〃
○	BP22-621P-Z	2,700		620	100	ヨコ700mmのキャビネット 扉裏面用
○	BP22-622P-Z	3,650		〃	200	〃
○	BP22-623P-Z	4,700		〃	300	〃
○	BP22-625P-Z	6,900		〃	500	〃

キャビネット

盤用

防塵・防水形

コントロール (小型F A用)

自立形

熱対策用

情報通信用

特定用途別

計器盤用

ステンレス

キャビネット パーツ

技術資料