

CRV 板厚2.3 CRV形コントロールボックス (水切、防塵・防水構造)




キャッチクリップ付で水切、防塵・防水構造、
板厚2.3mmの頑丈なコントロールボックス
●特に塵埃の多い所、水の飛散するところに適しています。

塗 装 色	ライトベージュ塗装 (5Y7/1) LB色 (日産工P25-70B)
材 質	鉄
取 付 基 板	鉄製基板 (2.3mm) クリーム塗装 (2.5Y8/2)
キャビネット板厚	扉2.3mm ポデー2.3mm
ハ ン ド ル	キャッチクリップ (ステンレス製)
扉 形 式	片扉



CRV35-56



屋内・屋外兼用 **IP55**
(カテゴリ-2)

ライトベージュ塗装
LB色 (5Y7/1)
日産工P25-70B

※水抜き孔は保護等級の判定に含めていません。

フカサ **200mm**

単位: mm

納期 区分	品名記号		標準価格 円	外形寸法			鉄製基板寸法		有効 フカサ	質量 kg
				ヨコ	タテ	フカサ	ヨコ	タテ		
○	CRV20-45		50,500	400	500	200	320	420	180	18.4
○	CRV20-54		50,500	500	400	200	420	320	180	18.4
○	CRV20-55		57,000	"	500	"	"	420	"	21.9
○	CRV20-56		65,000	"	600	"	"	520	"	25.5
○	CRV20-57		74,500	"	700	"	"	620	"	29.0
○	CRV20-65		62,500	600	500	200	520	420	180	25.6
○	CRV20-66		72,000	"	600	"	"	520	"	29.5
○	CRV20-67		81,500	"	700	"	"	620	"	33.8
○	CRV20-68		90,500	"	800	"	"	720	"	37.8
○	CRV20-610		102,000	"	1,000	"	"	920	174	45.9
○	CRV20-78		98,000	700	800	200	620	720	180	42.9
○	CRV20-710		115,000	"	1,000	"	"	920	174	52.1

フカサ **250mm**

納期 区分	品名記号		標準価格 円	外形寸法			鉄製基板寸法		有効 フカサ	質量 kg
				ヨコ	タテ	フカサ	ヨコ	タテ		
○	CRV25-45		57,000	400	500	250	320	420	230	20.1
○	CRV25-54		57,000	500	400	250	420	320	230	20.1
○	CRV25-55		62,500	"	500	"	"	420	"	23.8
○	CRV25-56		72,000	"	600	"	"	520	"	27.6
○	CRV25-57		81,500	"	700	"	"	620	"	31.3
○	CRV25-65		68,000	600	500	250	520	420	230	27.5
○	CRV25-66		77,500	"	600	"	"	520	"	31.5
○	CRV25-67		87,500	"	700	"	"	620	"	36.0
○	CRV25-68		95,500	"	800	"	"	720	"	40.2
○	CRV25-610		109,000	"	1,000	"	"	920	224	48.7
○	CRV25-78		105,000	700	800	250	620	720	230	45.8
○	CRV25-710		120,000	"	1,000	"	"	920	224	55.3

フカサ **350mm**

納期 区分	品名記号		標準価格 円	外形寸法			鉄製基板寸法		有効 フカサ	質量 kg
				ヨコ	タテ	フカサ	ヨコ	タテ		
○	CRV35-45		62,500	400	500	350	320	420	330	23.3
○	CRV35-54		62,500	500	400	350	420	320	330	23.4
○	CRV35-55		68,000	"	500	"	"	420	"	27.4
○	CRV35-56		77,500	"	600	"	"	520	"	31.5
○	CRV35-57		87,500	"	700	"	"	620	"	35.6
○	CRV35-65		74,500	600	500	350	520	420	330	31.8
○	CRV35-66		85,000	"	600	"	"	520	"	36.1
○	CRV35-67		93,000	"	700	"	"	620	"	41.0
○	CRV35-68		102,000	"	800	"	"	720	"	45.6

※注意 壁掛け専用キャビネットですので床面設置の場合は、
キャビネット底面に加え背面で固定してください。

キャビネット

盤 用

防塵・防水形

コントロール
(小型F A用)

自立形

熱対策用

情報通信用

特定用途別

計器盤用

ステンレス

キャビネット

技術資料