

CD-A CD形コントロールボックス (防塵・防水構造)

屋内用
保護等級
IP54
(カテゴリー2)

CA-Q04

塗装性能
(塩害・腐食)
1000h
(37頁)

塗装性能
(溶剤・UV)
120h
(37頁)

RoHS


レーザー
穴加工

粉体塗装

※テーブル面のみです。

操作がしやすいように傾斜を付けたキャビネット


- 機械などへの直付けが可能です。(図-1参照)
- テーブル面には14°の傾斜がついていて、スイッチ類の操作が容易です。
- テーブルステー開閉角度が約70°・100°の2段階で片側操作が可能です。
- スナップラッチの採用によりテーブル部の開閉は操作が容易です。



(図-1)



CD25-75A



塗 装 色	ライトベージュ塗装 (5Y7/1) LB色 (日塗IP25-70B)
材 質	鉄
取 付 基 板	鉄製基板 (2.3mm) クリーム塗装 (2.5Y8/2)
キャビネット板厚	テーブル1.6mm ボデー1.6mm
ハ ン ド ル	スナップラッチ (ステンレス製)

オプション

H-99K キー付スナップラッチ (93頁)

関連商品

SCD ステンレス SCD形コントロールボックス (299頁)

屋内用 **IP54**
(カテゴリー2)

ライトベージュ塗装
LB色 (5Y7/1)
日塗IP25-70B

単位: mm

フカサ 160mm

納期 区分	品名記号		標準価格 円	外形寸法			前面 フカサ	鉄製基板寸法		質量 kg
				ヨコ	タテ	フカサ		ヨコ	タテ	
◎	CD16-33A		35,000	300	300	160	85	220	220	6.7
◎	CD16-43A		36,500	400	300	160	85	320	220	8.2
◎	CD16-53A		38,000	500	300	160	85	420	220	9.8
◎	CD16-63A		43,500	600	300	160	85	520	220	11.7

フカサ 200mm

◎	CD20-43A		38,000	400	300	200	125	320	220	8.9
◎	CD20-44A		39,000	〃	400	〃	100	〃	320	11.0
◎	CD20-53A		40,500	500	300	200	125	420	220	10.6
◎	CD20-54A		41,500	〃	400	〃	100	〃	320	13.1
◎	CD20-64A		45,000	600	400	200	100	520	320	15.5
◎	CD20-74A		48,000	700	400	200	100	620	320	17.7

フカサ 250mm

◎	CD25-43A		40,000	400	300	250	175	320	220	9.8
◎	CD25-44A		41,000	〃	400	〃	150	〃	320	12.0
◎	CD25-54A		43,500	500	400	250	150	420	320	14.3
◎	CD25-55A		48,000	〃	500	〃	125	〃	420	16.9
◎	CD25-64A		47,000	600	400	250	150	520	320	16.8
◎	CD25-65A		50,500	〃	500	〃	125	〃	420	19.8
◎	CD25-74A		50,500	700	400	250	150	620	320	19.0
◎	CD25-75A		54,500	〃	500	〃	125	〃	420	22.3

フカサ 300mm

◎	CD30-44A		42,500	400	400	300	200	320	320	13.0
◎	CD30-54A		45,500	500	400	300	200	420	320	15.4
◎	CD30-55A		49,000	〃	500	〃	175	〃	420	18.1
◎	CD30-64A		48,500	600	400	300	200	520	320	18.0
◎	CD30-65A		53,500	〃	500	〃	175	〃	420	21.2
◎	CD30-74A		52,500	700	400	300	200	620	320	20.4
◎	CD30-75A		57,000	〃	500	〃	175	〃	420	23.8

フカサ 350mm

◎	CD35-55A		51,500	500	500	350	225	420	420	19.4
◎	CD35-65A		55,000	600	500	350	225	520	420	22.6
◎	CD35-75A		60,000	700	500	350	225	620	420	25.3

■鍵付をご用命の際は、オプション・キー付スナップラッチ (H-99K(-Z)) (93頁) をご利用ください。

キャビネット

盤
用

防塵・
防水形

コントロール
(小型F/A用)

自立形

熱対策用

情報
通信用

特定
用途別

計器
盤用

ステン
レス

キャ
ビ
ネ
ット

技術
資料