



CL-U CL形ボックス(防塵・防水構造)・国際規格認証タイプ



コーナーハンドルタイプのUL・TUV認証取得、CEマーキング適合品！

- 亜鉛めっき鋼板の基板を使用することで、取付機器との接触により導通性が確保できるため、等電位ボンディング接続が容易です。
- 鉄製基板はボデーとの導通構造を標準で採用しています。
- 背面取付穴が付いています。
- IP65の高気密性能です。
- コーナーハンドルは容易な開閉操作で密閉力が強く、南京錠による施錠も可能です。
- ハンドルを扉コーナーに配置することにより、扉面の利用範囲が広くなり、すっきりしたデザインです。
- 継ぎ目がなく剥がれにくい発泡ウレタンパッキンの採用により、高気密性を安定して維持します。

国際規格認証タイプ (CL-U)



国際規格認証タイプ

塗 装 色	ライトベージュ塗装(5Y7/1) LB色(日塗工J25-70B)	クリーム塗装(2.5Y9/1) クリーム色(日塗工J22-90B)
材 質	鉄	
取 付 基 板	鉄製基板(溶融亜鉛めっき鋼板製)(方眼目盛なし)(1.6mm)	
キャビネット板厚	扉 1.6mm ボデー 1.6mm	
ハ ン ド ル	IPハンドル：コーナータイプ	
扉 形 式	片扉	

屋内用 IP65



フカサ 120mm

納期区分 LB色 C色	品名記号	標準価格 円	外形寸法			鉄製基板寸法		有効 フカサ	製品質量 kg
			ヨコ	タテ	フカサ	ヨコ	タテ		
◎ ⑤	CL12-152U	8,650	150	200	120	100	150	103	2.5
⑤ ⑤	CL12-1525U	9,000	〃	250	〃	〃	200	〃	2.9
⑤ ⑤	CL12-153U	9,550	〃	300	〃	〃	250	〃	3.4
◎ ⑤	CL12-22U	9,000	200	200	〃	150	150	〃	3.0
◎ ⑤	CL12-225U	9,700	〃	250	〃	〃	200	〃	3.6
⑤ ⑤	CL12-23U	10,000	〃	300	〃	〃	250	〃	4.1
⑤ ⑤	CL12-24U	11,000	〃	400	〃	〃	350	〃	5.2
⑤ ⑤	CL12-25U	12,000	〃	500	〃	〃	450	〃	6.3
⑤ ⑤	CL12-252U	9,700	250	200	〃	200	150	〃	3.6
⑤ ⑤	CL12-2525U	10,000	〃	250	〃	〃	200	〃	4.2
⑤ ⑤	CL12-253U	10,500	〃	300	〃	〃	250	〃	4.8
⑤ ⑤	CL12-32U	10,000	300	200	〃	250	150	〃	4.1
◎ ⑤	CL12-325U	10,500	〃	250	〃	〃	200	〃	4.8
◎ ⑤	CL12-33U	11,000	〃	300	〃	〃	250	〃	5.5
◎ ⑤	CL12-34U	12,500	〃	400	〃	〃	350	〃	7.0
⑤ ⑤	CL12-43U	12,500	400	300	〃	350	250	〃	7.0
⑤ ⑤	CL12-44U	14,500	〃	400	〃	〃	350	〃	8.8

◎代理店様在庫品 ◎物流センター在庫品 ①③⑤⑦標準品(納期別) ②受注品

◎注意 壁掛け専用キャビネットです。

上記品名記号はライトベージュ塗装です。
 クリーム塗装にてご注文の際は品名記号の末尾に◎を付けてご用命ください。
 価格は同価格です。[例]CL12-152U→CL12-152U◎となります。

キャビネット
 盤用
 防塵・防水形
 (小型F/A用)
 コントロール
 自立形
 熱対策用
 情報通信用
 特定用途別
 計器盤用
 ステンレス
 キャビネット
 技術資料

CL-U CL形ボックス(防塵・防水構造)・国際規格認証タイプ



粉体塗装

屋内用 IP65

ライトベージュ塗装
LB色(5Y7/1)
日塗工J25-70B

クリーム塗装
クリーム色(2.5Y9/1)
日塗工J22-90B

フカサ 160mm

単位: mm

納期区分 LB色 C色	品名記号	標準価格 円	外形寸法			鉄製基板寸法		有効 フカサ	製品質量 kg
			ヨコ	タテ	フカサ	ヨコ	タテ		
⑤ ⑤	CL16-152U	9,000	150	200	160	100	150	143	2.8
⑤ ⑤	CL16-1525U	9,700	"	250	"	"	200	"	3.3
⑤ ⑤	CL16-153U	9,900	"	300	"	"	250	"	3.8
⑤ ⑤	CL16-22U	9,700	200	200	"	150	150	"	3.4
⑤ ⑤	CL16-225U	10,000	"	250	"	"	200	"	4.0
◎ ⑤	CL16-23U	10,500	"	300	"	"	250	"	4.6
⑤ ⑤	CL16-252U	10,000	250	200	"	200	150	"	4.0
⑤ ⑤	CL16-2525U	10,500	"	250	"	"	200	"	4.7
◎ ⑤	CL16-253U	10,500	"	300	"	"	250	"	5.4
⑤ ⑤	CL16-32U	10,500	300	200	"	250	150	"	4.6
⑤ ⑤	CL16-325U	10,500	"	250	"	"	200	"	5.4
◎ ⑤	CL16-33U	11,000	"	300	"	"	250	"	6.1
◎ ⑤	CL16-34U	13,500	"	400	"	"	350	"	7.7
⑤ ⑤	CL16-35U	15,000	"	500	"	"	450	"	9.3
⑤ ⑤	CL16-43U	13,500	400	300	"	350	250	"	7.7
◎ ⑤	CL16-44U	15,500	"	400	"	"	350	"	9.6
⑤ ⑤	CL16-45U	19,000	"	500	"	"	450	"	11.6
⑤ ⑤	CL16-53U	15,500	500	300	"	450	250	"	9.3
◎ ⑤	CL16-54U	19,000	"	400	"	"	350	"	11.6
⑤ ⑤	CL16-55U	21,500	"	500	"	"	450	"	13.9

フカサ 200mm

納期区分 LB色 C色	品名記号	標準価格 円	外形寸法			鉄製基板寸法		有効 フカサ	製品質量 kg
			ヨコ	タテ	フカサ	ヨコ	タテ		
⑤ ⑤	CL20-22U	10,000	200	200	200	150	150	183	3.8
◎ ⑤	CL20-225U	10,500	"	250	"	"	200	"	4.4
⑤ ⑤	CL20-23U	11,500	"	300	"	"	250	"	5.1
⑤ ⑤	CL20-252U	10,500	250	200	"	200	150	"	4.4
⑤ ⑤	CL20-2525U	11,500	"	250	"	"	200	"	5.2
⑤ ⑤	CL20-253U	12,000	"	300	"	"	250	"	5.9
⑤ ⑤	CL20-32U	11,500	300	200	"	250	150	"	5.1
⑤ ⑤	CL20-325U	12,000	"	250	"	"	200	"	5.9
⑤ ⑤	CL20-33U	12,500	"	300	"	"	250	"	6.7
⑤ ⑤	CL20-34U	14,500	"	400	"	"	350	"	8.4
⑤ ⑤	CL20-43U	14,500	400	300	"	350	250	"	8.4
◎ ⑤	CL20-44U	17,500	"	400	"	"	350	"	10.4
⑤ ⑤	CL20-45U	20,000	"	500	"	"	450	"	12.5
⑤ ⑤	CL20-53U	17,500	500	300	"	450	250	"	10.1
⑤ ⑤	CL20-54U	20,000	"	400	"	"	350	"	12.5
◎ ⑤	CL20-55U	22,000	"	500	"	"	450	"	14.9

フカサ 250mm

納期区分 LB色 C色	品名記号	標準価格 円	外形寸法			鉄製基板寸法		有効 フカサ	製品質量 kg
			ヨコ	タテ	フカサ	ヨコ	タテ		
⑤ ⑤	CL25-33U	14,500	300	300	250	250	250	233	7.5
⑤ ⑤	CL25-34U	15,500	"	400	"	"	350	"	9.3
⑤ ⑤	CL25-43U	15,500	400	300	"	350	250	"	9.3
⑤ ⑤	CL25-44U	19,500	"	400	"	"	350	"	11.4
⑤ ⑤	CL25-45U	22,000	"	500	"	"	450	"	13.6
⑤ ⑤	CL25-54U	22,000	500	400	"	450	350	"	13.6
⑤ ⑤	CL25-55U	24,000	"	500	"	"	450	"	17.0

◎代理店様在庫品 ◎物流センター在庫品 ①③⑤⑦標準品(納期別) (受)受注品

ご注意 壁掛け専用キャビネットです。

上記品名記号はライトベージュ塗装です。
クリーム塗装にてご注文の際は品名記号の末尾に[C]を付けてご用命ください。
価格は同価格です。[例]CL16-152U→CL16-152UCとなります。