

Eシリーズ(経済タイプ)配線用遮断器

B

配線用遮断器

漏電遮断器

配線用遮断器、漏電遮断器、オゾン・資料

極数(P)素子数(E)フレーム(AF)	3P・3E・30AF			3P・3E・30AF			2P・2E・30AF			
型式	B-33MEC			M-3BC			B-32EC			
定格使用電圧Ue	100-200V			200V			100-100/200-200V		100-100/200-200-415V	
AC										
DC	-									
定格インパルス耐電圧 Uimp	6kV			6kV			6kV			
定格電流 ご注文品番 表面形	1.3A (0.2kW)	B33MEC013	15A (3.7kW)	B33MEC150	1.3A (0.2kW)	M3BC020	3A	B32EC03		
	2.6A (0.4kW)	B33MEC026	16A (3.7kW)	B33MEC160	2.6A (0.4kW)	M3BC040	5A	B32EC05		
	3A	B33MEC030	20A	B33MEC200	4.2A (0.75kW)	M3BC075	10A	B32EC10		
	4.2A (0.75kW)	B33MEC042	25A (5.5kW)	B33MEC250	4.2A (0.75kW)	M3BC100		15A	B32EC15	
	5A	B33MEC050	30A (7.5kW)	B33MEC300	7.4A (1.5kW)	M3BC150		20A	B32EC20	
	5.5A (1.0kW)	B33MEC055	32A (7.5kW)	B33MEC320	7.4A (1.5kW)	M3BC220		30A	B32EC30	
	7.4A (1.5kW)	B33MEC074			10A (2.2kW)	M3BC370				
	10A (2.2kW)	B33MEC100			16A (3.7kW)	M3BC550				
					25A (5.5kW)	M3BC750				
	()内AC200V時の 適用モータ容量(kW)を表す									
接続方式	表面形	裏面形(注)	埋込形(注)	表面形	表面形	裏面形(注)	埋込形(注)	表面形	裏面形(注)	埋込形(注)
標準価格(円)	3,690	5,570	9,130	4,130	2,590	3,840	7,380			
外観及び外形寸法(mm)	モータ保護兼用(注2)			モータ保護兼用・手元開閉器用(注2)			モータ保護兼用(注2)			
	A 105(115) B 70 C 49 D 67.5						A 105(115) B 47 C 49 D 67.5			
定格遮断容量 (kA)	100V	5/2			-			5/2		
	100/200V	-			-			5/2		
	JIS C 8201-2-1 AC 200V Ann2(Icu/Ics)	5/2			5/-			5/2		
	415V	-			-			2.5/1		
	125V	-			-			0.7/-		
	DC 250V	-			-			-		
表面形端子仕様	線押え方式(圧着端子使用可能)			線押え方式(圧着端子使用可能)			線押え方式(圧着端子使用可能)			
接続可能最大電線(mm ²)	22			22			22			
取付可能付属装置	裏面形 SD	-			-			-		
	埋込形 FP	-			-			-		
	補助スイッチ AX	-			-			-		
	警報スイッチ AL	-			-			-		
	電圧引外し装置 SHT	-			-			-		
	不足電圧引外し装置 UVT	-			-			-		
	端子台 TB	可能(縦形)			-			可能(縦形)		
	トリップボタン TRB	有			-			有		
	キャップ式 LC	別売(RC-KA)			-			別売(RC-KA)		
	ハンドルロック 施錠式 HL	-			-			-		
	外部操作ハンドル HA	-			-			-		
	機械的インターロック MIW	-			-			-		
	バリア BA	-			-			-		
表面形 TMC	付 属			-			付 属			
裏面形 BTC	裏面形付属			-			裏面形付属			
逆接続	可 能			可 能			可 能			
適合JIS規格	JIS C 8201-2-1 Ann2			-			JIS C 8201-2-1 Ann2			
過電流引外し方式	完全電磁			完全電磁			完全電磁		熱動電磁	
質量(kg)	0.37			0.6			0.25		0.22	
一梱入数	10			10			40			
特性、寸法図記載ページ	B-65			B-64			B-65			

100/200Vは単相3線式を表します。
 付属装置価格は「付属装置」の項を参照。P.B-245 ~ 適合圧着端子 P.B-269
 (注) ご注文品番の後に裏面形はS、埋込形はFをつけてご注文ください。
 (フラッシュプレート: マンセル5Y7/1)
 (注2) B-33MEC、M-3BC(全定格)はインバータ回路にはモータ保護用としては
 使用できません。



ハンドルキャップ価格/1個	
型 式	RC-KA
ご注文品番	URCKA
納期区分	
標準価格(円)	120