




Eシリーズ(経済タイプ)配線用遮断器

極数(P)・素子数(E)・フレーム(AF)	3P・3E・30AF			2P・2E・50AF			3P・3E・50AF		
型式	B-33EC			B-52EC			B-53EC		
定格使用電圧Ue	AC 100-200-415V DC -			100-100/200-200-415V 125V			100-200-415V -		
定格インパルス耐電圧Uimp	6kV			6kV			6kV		
定格電流	15A ◎	B33EC15		15A ◎	B52EC15		15A ◎	B53EC15	
ご注文品番 表面形	20A ◎	B33EC20		20A ◎	B52EC20		20A ◎	B53EC20	
	30A ◎	B33EC30		30A ◎	B52EC30		30A ◎	B53EC30	
				40A ◎	B52EC40		40A ◎	B53EC40	
( )内AC200V時の 適用モータ容量(kW)を表す				50A ◎ (11kW)	B52EC50		50A ◎ (11kW)	B53EC50	
接続方式 (注1)	表面形	裏面形	埋込形	表面形	裏面形	埋込形	表面形	裏面形	埋込形
標準価格(円)	3,680	5,560	9,120	4,220	5,460	9,000	5,120	7,000	10,540
外観及び外形寸法(mm)	 A 105(115) B 70 C 49 D 67.5			 A 105(115) B 47 C 49 D 67.5			 A 105(115) B 70 C 49 D 67.5		
定格遮断容量(kA)	100V	5/2		100V	5/2		100V	5/2	
JIS C 8201-2-1 Ann2(Icu/Ics)	AC 200V	5/2		AC 200V	5/2		AC 200V	5/2	
	415V	2.5/1		415V	2.5/1		415V	2.5/1	
DC	125V	-		125V	0.7/-		125V	-	
	250V	-		250V	-		250V	-	
表面端子仕様	線押え方式(圧着端子使用可能)			線押え方式(圧着端子使用可能)			線押え方式(圧着端子使用可能)		
接続可能最大電線(mm <sup>2</sup> )	22			22			22		
取付可能付属装置	接続方式	裏面形 SD	⑤	裏面形 SD	⑤	裏面形 SD	⑤(50A◎)	裏面形 SD	⑤(50A◎)
		埋込形 FP	⑤	埋込形 FP	⑤	埋込形 FP	⑤(50A◎)	埋込形 FP	⑤(50A◎)
	補助スイッチ	AX	⑤	AX	⑤	AX	⑤	AX	⑤
	警報スイッチ	AL	⑤	AL	⑤	AL	⑤(50A◎)	AL	⑤(50A◎)
	電圧引外し装置	SHT	⑤	SHT	⑤	SHT	⑤	SHT	⑤
	不足電圧引外し装置	UVT	-	UVT	-	UVT	-	UVT	-
端子台	TB	可能(縦形)		TB	可能(縦形)		TB	可能(縦形)	
トリップボタン	TRB	有		TRB	有		TRB	有	
ハンドルロック	キャップ式 LC	別売(RC-KA)		キャップ式 LC	別売(RC-KA)		キャップ式 LC	別売(RC-KA)	
	施錠式 HL	別売(RC-KAH)		施錠式 HL	別売(RC-KAH)		施錠式 HL	別売(RC-KAH)	
外部操作ハンドル	HA	-		HA	-		HA	-	
機械的インターロック	MIW	-		MIW	-		MIW	-	
バリア	BA	-		BA	-		BA	-	
端子カバー	表面形 TMC	付属		表面形 TMC	付属		表面形 TMC	付属	
	裏面形 BTC	裏面形付属		裏面形 BTC	裏面形付属		裏面形 BTC	裏面形付属	
逆接続	可能			可能			可能		
適合JIS規格	JIS C 8201-2-1 Ann2			JIS C 8201-2-1 Ann2			JIS C 8201-2-1 Ann2		
過電流引外し方式	熱動電磁			熱動電磁			熱動電磁		
質量(kg)	0.31			0.22			0.31		
一梱入数	20			40			20		
特性、寸法図記載ページ	A-62			A-62			A-62		

■100/200Vは単相3線式を表します。  
 ■付属装置価格は「付属装置」の項を参照。C-6ページ  
 ■適合圧着端子は「適合圧着端子一覧」を参照。C-25ページ  
 (注1)ご注文品番の後に裏面形はS、埋込形はFをつけてご注文ください。  
 (フラッシュプレート色：マンセル5Y7/1)



■ハンドルキャップ価格/1個

型式	RC-KA	LC-153EB
ご注文品番	URCKA	ULC153EB
納期区分	◎	◎
標準価格(円)	120	150

価格は1個あたりの価格です。  
 10個単位でご注文ください。  
 この価格には消費税は含まれておりません。

A  
 パールテクト  
 ブレーカ  
 Eシリーズ  
 安全ブレーカ  
 ボックス  
 ブレーカ  
 単3中性線  
 欠相保護付  
 太陽光発電  
 システム用  
 電気温水器用  
 ミニコール  
 ブレーカ  
 Fシリーズ  
 Kシリーズ  
 Wシリーズ  
 耐熱形  
 漏電警報付  
 無負荷時遮断機能付  
 ミニプロテクタ  
 スイッチ見張番  
 外形寸法図  
 動作特性曲線  
 補修用  
 生産終了品