



単3中性線欠相保護付配線用遮断器

極数(P)素子数(E)フレーム(AF)	3P・2E・250AF			3P・2E・400AF						
型式	BU-253・1EA			BU-403・1EA						
定格使用電圧Ue(AC)	100/200V			100/200V						
定格インパルス耐電圧Uimp	6kV			6kV						
定格電流 ご注文品番 表面形	250A	BU25301EA25V		250A	BU40301EA25V	350A	BU40301EA35V			
				300A	BU40301EA30V	400A	BU40301EA40V			
接続方式	表面形	裏面形(注)	埋込形(注)	表面形	裏面形(注)	埋込形(注)	表面形	裏面形(注)	埋込形(注)	
標準価格(円)	42,100	49,200	54,500	77,100	93,600	99,700	83,400	99,900	106,000	
外観及び外形寸法(mm)	(過電圧検出リード線付)  A 165(255) B 105 C 60 D 82 ()内は端子カバー付寸法			(過電圧検出リード線付)  A 257 B 140 C 103 D 132						
定格遮断容量(kA)	JIS C 8201-2-1 Ann2(lcu/lcs) AC 100V 100/200V			-			50/-			
	JIS C 8211 Ann2(lcn) AC 100V 100/200V			-			-			
表面形端子仕様	圧着端子方式(圧着端子付属)			バー端子方式						
接続可能最大電線(mm ²)	150			-						
取付可能付属装置	裏面形 SD									
	埋込形 FP									
	補助スイッチ AX									
	警報スイッチ AL									
	テストリード線引出し TBL	-			-					
	不足電圧引外し装置 UVT	-			-					
	端子台 TB	可能(縦型)			可能(縦型)					
	トリップボタン TRB	有			有					
	キャップ式 LC	-			-					
	ハンドルロック 施錠式 HL	-			-					
	外部操作ハンドル HA	-			-					
	機械的インターロック MIW	-			-					
バリア BA	別売(PHS-1T)			電源側付属(PHS-4T)						
表面形 TMC	付属			別売(TMC-403EA)						
裏面形 BTC	裏面形付属			裏面形付属						
逆接続	不可			不可						
適合JIS規格	JIS C 8201-2-1 Ann2			JIS C 8201-2-1 Ann2						
過電流引外し方式	熱動電磁			熱動電磁						
質量(kg)	1.5			4.9						
一梱入数	5			1						
特性、寸法図記載ページ	B-77			B-78						

100/200Vは単相3線式を表します。

単3中性線欠相保護機能はJIS C 8201-2-1 附属書XBに準拠しています。

JIS C8201-2-1 附属書XB	定格動作過電圧	135V
	定格不動作過電圧	120V以上
	定格過電圧動作時間	1秒以内

付属装置価格は「付属装置」の項を参照。P.B-245~適合圧着端子 P.B-269

注 CB150-8を使用するときは付属の端子カバーは取り付けできません。

P.B-259の相間バリアをご使用ください。

(注)ご注文品番の末尾Vを、裏面形はSVに

埋込形はFVにかえてご注文ください。

(フラッシュプレート：マンセル5Y7/1)

