

3P・3E・75AF						極数(P)・素子数(E)・フレーム(AF)
GBL-73EC(時延形)						型式
100-200V			200-415V			定格使用電圧Ue(AC)
6kV			6kV			定格インパルス耐電圧 Uimp
100/200/500mA			100/200/500mA			定格感度電流
0.45秒			0.45秒			最大動作時間
0.1秒			0.1秒			慣性不動作時間
75A (18.5kW)	73EC75W2L			73EC75W2L4		定格電流 ご注文品番 表面形 () AC200V時の 適用モータ容量(kW)です。
表面形	裏面形	埋込形	表面形	裏面形	埋込形	(注1) 接続方式
20,700	25,100	30,100	22,000	26,400	31,400	標準価格(円)
モータ保護兼用						外観及び外形寸法(mm)
 A 130(160) B 75 C 60 D 80						 ()内は端子 カバー付寸法
						10/3
圧着端子方式(圧着端子付属)			圧着端子方式(圧着端子付属)			表面形 端子仕様
60			60			接続可能最大電線(mm ²)
●			●			SD 裏面形 接続方式
●			●			FP 埋込形
⑦			⑦			AX 補助スイッチ
⑦			⑦			AL 警報スイッチ
⑦			⑦			TBL テストリード線引出し
可能(縦形)			可能(縦形)			TB 端子台
有			有			TRB トリップボタン
別売(LC-153EB)			別売(LC-153EB)			LC キャップ式 ハンドルロック
●			●			HL 施錠式
-			-			HA 外部操作ハンドル
別売(PHS-2T)			別売(PHS-2T)			BA ハリア
付属			付属			TMC 表面形 端子カバー
裏面形付属			裏面形付属			BTC 裏面形
可能			可能			逆接続
JIS C 8201-2-2 Ann2			JIS C 8201-2-2 Ann2			適合JIS規格
熱動電磁			熱動電磁			過電流引外し方式
0.75			0.75			製品質量(kg)
10			10			一梱入数
有			有			漏電表示
B-68			B-68			特性、寸法図記載ページ

■付属装置価格は「付属装置」の項参照。
C-6ページ

■適合圧着端子は「適合圧着端子一覧」を参照。
C-25ページ

■高周波(インバータ等)・雷サージ対応形です。
(注1)ご注文品番の後に裏面形はS、埋込形はFをつけてご注文ください。
(フラッシュプレート色：マンセル5Y7/1)

ハンドルキャップ価格

型式	LC-153EB
ご注文品番	ULC153EB
納期区分	◎
標準価格(円)	150

価格は1個あたりの価格です。
10個単位でご注文ください。

■封印板
(標準付属)



裏面形(S)

埋込形(F)



B
 パールテクト
 小型漏電遮断器
 Eシリーズ
 ボックスブレーカ
 単3中性線
 欠相保護付
 太陽光発電
 システム用
 ミニイコール
 漏電ブレーカ
 Kシリーズ
 Wシリーズ
 フラッシュプレート
 機器組込用等
 外形寸法図
 動作特性曲線
 補修用
 生産終了品
 外形寸法図