




3P・3E・100AF						3P・3E・100AF						極数(P)・素子数(E)・フレーム(AF)			
GB-103EC						GBL-103EC(時延形)						型式			
100-200V			200-415V			100-200V			200-415V			定格使用電圧Ue(AC)			
6kV			6kV			6kV						定格インパルス耐電圧 Uimp			
15mA	30mA	100/200/500mA	15mA	30mA	100/200/500mA	100/200/500mA						定格感度電流			
0.1秒			0.1秒			0.45秒						最大動作時間			
-			-			0.15秒						慣性不動作時間			
50A (11kW)	-	-	◎:103EC0530	-	-	◎:103EC05304	⑤:103EC05W24	-	-	●:103EC05W2L4			定格電流		
60A (15kW)	⑦:103EC0615	◎:103EC0630	◎:103EC06W2	⑦:103EC06154	◎:103EC06304	⑤:103EC06W24	◎:103EC06W2L	⑦:103EC06W2L4					ご注文品番 表面形		
75A (18.5kW)	⑦:103EC0715	◎:103EC0730	◎:103EC07W2	⑦:103EC07154	◎:103EC07304	⑤:103EC07W24	◎:103EC07W2L	⑦:103EC07W2L4					( ) AC200V時の 適用モータ容量(kW)です。		
100A (22kW)	◎:103EC1015	◎:103EC1030	◎:103EC10W2	⑦:103EC10154	◎:103EC10304	⑤:103EC10W24	◎:103EC10W2L	◎:103EC10W2L4							
表面形	裏面形	埋込形	表面形	裏面形	埋込形	表面形	裏面形	埋込形	表面形	裏面形	埋込形	(注1)	接続方式		
21,200	25,700	30,600	22,500	27,000	31,900	25,700	30,200	35,100	27,000	31,500	36,400	標準価格(円)			
モータ保護兼用												外観及び外形寸法(mm)			
															
A 130(160) B 75 C 60 D 80												( )内は端子 カバー寸法			
10/3						10/3						100V	定格遮断容量 kA		
10/3			10/3			10/3			10/3			100V/200V			
			5/3						5/3			200V			
												415V			
AC JIS C 8201-2-2 Ann2(lcu/lcs)															
圧着端子方式(圧着端子付属)												表面形 端子仕様			
60												接続可能最大電線(mm <sup>2</sup> )			
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	SD	裏面形 接続方式		
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	FP	埋込形		
⑦	⑦	⑦	●	●	●	●	⑦	⑦	⑦	⑦	⑦	AX	補助スイッチ		
⑦	⑤(100A◎)	⑦(100A◎)	●	●	●	●	⑦	⑦	⑦	⑦	⑦	AL	警報スイッチ		
⑦	⑦	⑦	●	●	●	●	⑦	⑦	⑦	⑦	⑦	TBL	テストリード線引出し		
可能(縦形)			可能(縦形)			可能(縦形)			可能(縦形)			TB	端子台		
有			有			有			有			TRB	トリップボタン		
別売(LC-153EB)			別売(LC-153EB)			別売(LC-153EB)			別売(LC-153EB)			LC	キャップ式 ハンドルロック		
●			●			●			●			HL	施錠式		
-			-			-			-			HA	外部操作ハンドル		
別売(PHS-2T)			別売(PHS-2T)			別売(PHS-2T)			別売(PHS-2T)			BA	バリア		
付属			付属			付属			付属			TMC	表面形 端子カバー		
裏面形付属			裏面形付属			裏面形付属			裏面形付属			BTC	裏面形		
可能(注2)			可能			可能			可能			逆接続			
JIS C 8201-2-2 Ann2			JIS C 8201-2-2 Ann2			JIS C 8201-2-2 Ann2			JIS C 8201-2-2 Ann2			適合JIS規格			
熱動電磁			熱動電磁			熱動電磁			熱動電磁			過電流引外し方式			
0.75			0.75			0.75			0.75			製品質量(kg)			
10			10			10			10			一梱入数			
有			有			有			有			漏電表示			
B-65			B-65			B-65			B-65			特性、寸法図記載ページ			
中感度形(定格感度電流100mA) (最大動作時間0.1秒)						中感度形(定格感度電流100mA、200mA) (時延形 最大動作時間0.45秒)						<b>■封印板 (標準付属) 75AF ~ 250AF</b> 			
50A	100mA	③:103EC05100				50A	100mA	●:103EC05100L	●:103EC05100L4			定格電流 感度電流			
												100-200V	200-415V		
												200mA	●:103EC05200L4		
												60A	100mA	●:103EC06100L	●:103EC06100L4
												200mA	●:103EC06200L	●:103EC06200L4	
												75A	100mA	●:103EC07100L	●:103EC07100L4
												200mA	●:103EC07200L	●:103EC07200L4	
												100A	100mA	●:103EC10100L	●:103EC10100L4
												200mA	●:103EC10200L	●:103EC10200L4	
・時延形の価格は「時延形」の項参照。 C-24 ページ															

B

漏電ブレーカ

小型漏電遮断器

Eシリーズ

ボックスブレーカ

単3中性線欠相保護付

太陽光発電システム用

漏電ブレーカ

Kシリーズ

WFシリーズ

機器組込用等

動作特性曲線

補修用

生産終了品

外形寸法図