



3P・3E・100AF													極数(P)・素子数(E)・フレーム(AF)				
GB-103EC						GBL-103EC(時延形)						型式					
100-200V			200-415V			100-200V			200-415V			定格使用電圧Ue(AC)					
6kV												定格インパルス耐電圧 Uimp					
15mA	30mA	100/200/500mA	15mA	30mA	100/200/500mA	100/200/500mA						定格感度電流					
0.1秒						0.45秒						最大動作時間					
0.1秒						0.15秒						慣性不動作時間					
50A (11kW)		103EC0530			103EC05304	103EC05W24						103EC05W2L4	定格電流				
60A (15kW)	103EC0615	103EC0630	103EC06W2	103EC06154	103EC06304	103EC06W24	103EC06W2L			103EC06W2L4			ご注文品番 表面形				
75A (18.5kW)	103EC0715	103EC0730	103EC07W2	103EC07154	103EC07304	103EC07W24	103EC07W2L			103EC07W2L4			()AC200V時の 適用モータ容量(kW)です。				
100A (22kW)	103EC1015	103EC1030	103EC10W2	103EC10154	103EC10304	103EC10W24	103EC10W2L			103EC10W2L4							
表面形	裏面形(注)	埋込形(注)	表面形	裏面形(注)	埋込形(注)	表面形	裏面形(注)	埋込形(注)	表面形	裏面形(注)	埋込形(注)	表面形	裏面形(注)	埋込形(注)	接続方式		
21,200	25,700	30,600	22,500	27,000	31,900	25,700	30,200	35,100	27,000	31,500	36,400	標準価格(円)					
モータ保護兼用												外観及び外形寸法(mm)					
 <p>A 130(160) B 75 C 60 D 80</p>												 <p>()内は端子 カバー付寸法</p>					
10/3						10/3						100V			定格遮断容量 kA		
10/3						10/3						100/200V 200V					
5/3						5/3						415V					
JIS C 8201-2-2 Ann2(lcu/lcs)												AC					
圧着端子方式(圧着端子付属)												表面形 端子仕様					
60												接続可能最大電線(mm ²)					
												SD 裏面形 接続方式					
												FP 埋込形					
												AX 補助スイッチ					
(100A) (100A)												AL 警報スイッチ					
												TBL テストリード線引出し					
可能(縦形)												TB 端子台					
有												TRB トリップボタン					
別売(LC-153EB)												LC キャップ式 ハンドルロック					
												HL 施錠式					
												HA 外部操作ハンドル					
別売(PHS-2T)												BA バリア					
付属												TMC 表面形 端子カバー					
裏面形付属												BTC 裏面形					
可能												逆接続					
JIS C 8201-2-2 Ann2												適合JIS規格					
熱動電磁												過電流引外し方式					
0.75												製品質量(kg)					
10												一梱入数					
有												漏電表示					
B-214												特性、寸法図記載ページ					

中感度形(定格感度電流100mA) (最大動作時間0.1秒)		
50A	100mA	103EC05100



中感度形(定格感度電流100mA,200mA) (時延形 最大動作時間0.45秒)			
定格電流	感度電流	100-200V	200-415V
50A	100mA	103EC05100L	103EC05100L4
	200mA		103EC05200L4
60A	100mA	103EC06100L	103EC06100L4
	200mA	103EC06200L	103EC06200L4
75A	100mA	103EC07100L	103EC07100L4
	200mA	103EC07200L	103EC07200L4
100A	100mA	103EC10100L	103EC10100L4
	200mA	103EC10200L	103EC10200L4

付属装置価格は「付属装置」の項を参照。P.B-245 ~ 適合圧着端子 P.B-269
 (注)ご注文品番の後に裏面形はS、埋込形はFをつけてご注文ください。
 (フラッシュプレート:マンセル5Y7/1)

時延形の価格はP.B-268を参照してください。