3P・3E・125AF						3P・3E・125AF						極数（P）・素子数（E）・フレーム（AF）
GB-123ED				GBL-123ED（時延形）		GB-123EC			GBL-123EC（時延形）			型式
100-200V						200-415V						定格使用電圧Ue（AC）
6kV						6kV						定格インパルス耐電圧 Uimp
30mA		100/200/500mA		100/200/500mA		30mA		100/200/500mA		100/200/500mA		定格感度電流
0.1秒				0.45秒		0.1秒				0.45秒		最大動作時間
—				0.1秒		—				0.1秒		慣性不動作時間
120A	◎	123ED12030	◎ 123ED120W2	◎ 123ED120W2L		60A（15kW）	◎	123EC06304	⑦ 123EC06W24	⑦	123EC06W2L4	定格電流・ご注文品番・表面形
						75A（18.5kW）	◎	123EC07304	◎ 123EC07W24	⑦	123EC07W2L4	
						100A（22kW）	◎	123EC10304	◎ 123EC10W24	⑦	123EC10W2L4	
125A（30kW）	◎	123ED1230	◎ 123ED12W2	◎ 123ED12W2L		120A	◎	123EC120304	◎ 123EC120W24	◎	123EC120W2L4	
						125A（30kW）	◎	123EC12304	◎ 123EC12W24	◎	123EC12W2L4	（ ）AC200V時の適用モータ容量（kW）です。
表面形				表面形		表面形			裏面形（注）	埋込形（注）		接続方式
21,200				25,700		23,500			31,000	38,800		標準価格（円）
モータ保護兼用（120A除く）						モータ保護兼用（120A除く）						外観及び外形寸法（mm）
A 130（160） B 75 C 60 D 80						A 130（160） B 75 C 60 D 80						
10/3												定格遮断容量 100V
												100/200V AC JIS C 8201-2-2 Ann2(Icu/Ics)
10/3						25/7						200V
						7.5/4						415V kA
圧着端子方式（圧着端子付属）						圧着端子方式（圧着端子付属）						表面形 端子仕様
60						60						接続可能最大電線（mm²）
—						⑦			⑦			SD 裏面形 接続方式
—						⑦			⑦			FP 埋込形
⑦			⑦			⑦			⑦			AX 補助スイッチ
⑦			⑦			⑦（125A◎）			⑦			AL 警報スイッチ
⑦			⑦			⑦			⑦			TBL テストリード線引出し
可能（縦形）						可能（縦形）						TB 端子台
有						有						TRB トリップボタン
別売（LC-153EB）						別売（LC-153EB）						LC キャップ式 ハンドルロック
●						●						HL 施錠式
—						—						HA 外部操作ハンドル
別売（PHS-2T）						別売（PHS-2T）						BA バリア
付　属						付　属						TMC 表面形 端子カバー
裏面形付属						裏面形付属						BTC 裏面形
可　能						可　能						逆接続
JIS C 8201-2-2 Ann2						JIS C 8201-2-2 Ann2						適合JIS規格
熱動電磁						熱動電磁						過電流引外し方式
0.75						0.75						製品質量(kg)
10						10						一梱入数
有						有						漏電表示
B-214						B-214						特性、寸法図記載ページ

取付可能付属装置

中感度形（定格感度電流100mA,200mA）（時延形　最大動作時間0.45秒）			
定格電流	感度電流	100-200V	
120A	100mA	●	123ED120100L
	200mA	●	123ED120200L
125A	100mA	●	123ED12100L
	200mA	●	123ED12200L

裏面形

埋込形

中感度形（定格感度電流100mA,200mA）（時延形　最大動作時間0.45秒）			
定格電流	感度電流	200-415V	
60A	100mA	●	123EC06100L4
	200mA	●	123EC06200L4
75A	100mA	●	123EC07100L4
	200mA	●	123EC07200L4
100A	100mA	●	123EC10100L4
	200mA	●	123EC10200L4
120A	100mA	●	123EC120100L4
	200mA	●	123EC120200L4
125A	100mA	●	123EC12100L4
	200mA	●	123EC12200L4

■付属装置価格は「付属装置」の項を参照。P.B-245～　■適合圧着端子　P.B-269
（注）ご注文品番の後に裏面形はS、埋込形はFをつけてご注文ください。
（フラッシュプレート：マンセル5Y7/1）

●時延形の価格はP.B-268を参照してください。