

3P・3E・125AF				3P・3E・125AF					極数(P)・素子数(E)・フレーム(AF)	
GB-123ED		GBL-123ED(時延形)		GB-123EC		GBL-123EC(時延形)			型式	
100-200V				200-415V					定格使用電圧Ue(AC)	
6kV				6kV					定格インパルス耐電圧Uimp	
30mA		100/200/500mA		100/200/500mA		100/200/500mA		定格感度電流		
0.1秒		0.45秒		0.1秒		0.45秒		最大動作時間		
		0.1秒				0.1秒		慣性不動作時間		
120A	123ED12030	123ED120W2	123ED120W2L	60A(15kW)	123EC06304	123EC06W24	123EC06W2L4		定格電流 ご注文品番 表面形 ()AC200V時の 適用モータ容量(kW)です。	
				75A(18.5kW)	123EC07304	123EC07W24	123EC07W2L4			
				100A(22kW)	123EC10304	123EC10W24	123EC10W2L4			
125A(30kW)	123ED1230	123ED12W2	123ED12W2L	120A	123EC120304	123EC120W24	123EC120W2L4			
				125A(30kW)	123EC12304	123EC12W24	123EC12W2L4			
表面形		表面形		表面形	裏面形(注)	埋込形(注)	表面形	裏面形(注)		埋込形(注)
21,200		25,700		23,500	31,000	38,800	28,000	35,500	43,300	標準価格(円)
モータ保護兼用(120A除く)				モータ保護兼用(120A除く)					外観及び外形寸法(mm)	
										
A 130(160) B 75 C 60 D 80				A 130(160) B 75 C 60 D 80					()内は端子 カバー付寸法	
10/3				10/3					100V	定格遮断容量 (kA)
10/3				25/7					100/200V AC	
				7.5/4					200V	
100V				200V					415V	JIS C 8201-2-2 Ann2(lcu/lcs)
圧着端子方式(圧着端子付属)				圧着端子方式(圧着端子付属)					表面形 端子仕様	
60				60					接続可能最大電線(mm ²)	
									SD 裏面形	取付可能付属装置
									FP 埋込形	
									AX 補助スイッチ	
				(125A)					AL 警報スイッチ	
									TBL テストリード線引出し	
可能(縦形)				可能(縦形)					TB 端子台	
有				有					TRB トリップボタン	
別売(LC-153EB)				別売(LC-153EB)					LC キャップ式 ハンドルロック	
									HL 施錠式	
別売(PHS-2T)				別売(PHS-2T)					HA 外部操作ハンドル	
付属				付属					BA バリア	
裏面形付属				裏面形付属					TMC 表面形 端子カバー	
可能				可能					BTC 裏面形	
JIS C 8201-2-2 Ann2				JIS C 8201-2-2 Ann2					逆接続	
熱動電磁				熱動電磁					適合JIS規格	
0.75				0.75					過電流引外し方式	
10				10					製品質量(kg)	
有				有					一梱入数	
B-214				B-214					漏電表示	
									特性、寸法図記載ページ	

中感度形(定格感度電流100mA,200mA) (時延形 最大動作時間0.45秒)		
定格電流	感度電流	
120A	100mA	123ED120100L
	200mA	123ED120200L
125A	100mA	123ED12100L
	200mA	123ED12200L



中感度形(定格感度電流100mA,200mA) (時延形 最大動作時間0.45秒)		
定格電流	感度電流	
60A	100mA	123EC06100L4
	200mA	123EC06200L4
75A	100mA	123EC07100L4
	200mA	123EC07200L4
100A	100mA	123EC10100L4
	200mA	123EC10200L4
120A	100mA	123EC120100L4
	200mA	123EC120200L4
125A	100mA	123EC12100L4
	200mA	123EC12200L4

付属装置価格は「付属装置」の項を参照。P.B-245 ~ 適合圧着端子 P.B-269
(注)ご注文品番の後に裏面形はS、埋込形はFをつけてご注文ください。
(フラッシュプレート:マンセル5Y7/1)

時延形の価格はP.B-268を参照してください。

B
配線用遮断器
漏電遮断器
配線用遮断器 オプション・資料