

ADO-900NII系



シンプルなスクエアフォルムの900Nシリーズが900NIIシリーズに進化！
アルミ上枠や開閉枠・コーナー部をテーパーカット形状に変更し、
カラーもリニューアル。より洗練された外観になりました。(当社900N系比)




LINE-UP

LED NII E-LED

光源はエッジ式
LEDモジュールを採用

本体の内部側面片側にLEDモジュールを配置した『エッジ式LED』を採用。効率の良い光源配置で、さらに省電力で均一な配光と明るさを両立させました。



内部側面片側にLEDモジュールを配置し均一な配光と明るさを両立。

インバータ (FL) NII (インバータ)

コストバリューなインバータタイプ (950NII、950NII-Wは除く)

従来のFL照明より、省電力のインバータ仕様。
LEDタイプに比べ、コストバリューが魅力です。

インバータ (Inverter) とは

直流電力から交流電力を電氣的に生成する(逆変換する)電源回路を持つ電力変換装置です。蛍光灯などの熱陰極管点灯用途に適し、制御装置と組み合わせで省エネルギー効果をもたらすことができます。

シートはさみ込み NII-W (はさみ込み) ※1

表示シートを交換できるW面板はさみ込みタイプ

アクリル面板が乳白色と透明のW(ダブル)面板のタイプもご用意。
表示シートを2枚の面板にはさみ込んで交換できます。



※本画像は900NII系です。

オプションパーツ

パンフレットラック

A4サイズのパンフレットやチラシ・DMを収納できるパンフレットラックは、大・小2種類のサイズをご用意しています。
埃を防ぐ上部開閉式です。





パンフレットラック(大)




パンフレットラック(小)

ウェイトプレート



転倒防止のウェイトをスタンドサイン底部に装着できます。(スチール電気亜鉛メッキ仕上げ・重量約5kg)



シンプルなスクエアフォルム

開閉枠、上枠、コーナー部にテーバーをつけ、より洗練されたスクエアフォルムに。



外照式サイン
チャンネルサイン

スタンドサイン

突出しサイン

ファサードサイン

自立サイン

壁面・吊下げサイン

掲示板

バブリックサイン

室内サイン

商品体系

ADOシリーズ

ベーシックタイプ

非電源・T型スタンド

A型ポスタースタンド/アルミサイン

RXカーブサイン

Aサイン

樹脂サイン

インフォメーション

索引



LED

価格表参照 P.6

ADO-940NII-LED

シルバー・ブラック

フレーム	アルミ押出型材 (アルマイト仕上)
面 板	アクリル 乳白色3mm 表示有効寸法: W420×H930 面板切断寸法: W462×H960 (乳半)
照 明	LED19W プラグ付キャプタイヤケーブル2m
脚 部	スチール鋼板 (アクリル樹脂焼付塗装) φ50キャスター付
重 量	20kg

●ウエイトプレート2枚 (合計10kg) まで装着できます。(オプション)

インバータ (FL)

価格表参照 P.6

ADO-940NII

シルバー・ブラック

照 明	FL32W×2灯 プラグ付キャプタイヤケーブル2m
重 量	20kg

インバータ (FL)

シートはさみ込

価格表参照 P.6

ADO-940NII-W

シルバー・ブラック

照 明	FL32W×2灯 プラグ付キャプタイヤケーブル2m
面 板	アクリル 乳白色3mm+透明3mm 表示有効寸法: W420×H930 面板切断寸法: W462×H960 (乳半・透明)
重 量	23kg

※1

※1 透明・乳白色のアクリルの間に水が入る場合があります。水の浸入が気になる場合は小口にテープを貼ることをお奨めします。インクジェットメディアを屋外で使用する場合は、溶剤系もしくは油性の物をご使用下さい。

安定器仕様

内照 FL

価格表参照 P.6

ADO-950NII

シルバー・ブラック

フレーム	アルミ押出型材 (アルマイト仕上)
面 板	アクリル 乳白色3mm 表示有効寸法: W350×H730 面板切断寸法: W392×H760 (乳半)
照 明	FL20W×1灯 プラグ付キャプタイヤケーブル2m
脚 部	スチール鋼板 (アクリル樹脂焼付塗装) φ50キャスター付
重 量	15kg

●ウエイトプレート2枚 (合計10kg) まで装着できます。(オプション)

安定器仕様

内照 FL

シートはさみ込

価格表参照 P.6

ADO-950NII-W

シルバー・ブラック

面 板	アクリル 乳白色3mm+透明3mm 表示有効寸法: W350×H730 面板切断寸法: W392×H760 (乳半・透明)
重 量	17kg

※1