

ADO-800T系/700T系

両面 屋外対応

スタンドサイン

内部光源に使用の蛍光灯型LEDをリニューアル!
乳白色と透明の平板の間に表示シートを挟み込みラウンド(湾曲)させる800T系。
フレームカラーは、シルバーとブラックよりお選びいただけます。



曲面が美しいアールフェイス



ADO-810T、-820Tの上部


蛍光灯型LED



点灯時の表示面発光と安全性に配慮した設計により、効率の良い配光に見直しました。

表示シートが交換できます

上部のネジを外して簡単に表示シート交換ができるため、季節毎に表示内容を変えるなど、新しいプレゼンテーションが可能です。



メンテナンス用としてADO-800T用天板(ビス付)を受注生産にて承ります。



※ADO-800T系は、両面用スタンドサインです。



T-LED シートはさみ込

価格表参照 P.7

ADO-800T-LED シルバー・ブラック

| | |
|------|--|
| フレーム | アルミ押出形材(アルマイト仕上) |
| 面板 | アクリル 乳白色2mm+透明1mm 表示有効寸法: W432×H1252 (R部) 面板切断寸法: W476×H1265 (乳半) 面板切断寸法: W462×H1265 (透明) |
| 照明 | 直管型LED40形×1 プラグ付キャプタイヤケーブル2m |
| 消費電力 | 23W |
| 脚部 | スチール鋼板(アクリル樹脂焼付塗装) φ50キャスター付 |
| 重量 | 20kg |

T-LED シートはさみ込

価格表参照 P.7

ADO-810T-LED シルバー・ブラック

| | |
|------|--|
| フレーム | アルミ押出形材(アルマイト仕上) |
| 面板 | アクリル 乳白色2mm+透明1.5mm 表示有効寸法: W564×H1452 (R部) 面板切断寸法: W603×H1470 (乳半) 面板切断寸法: W590×H1470 (透明) |
| 照明 | 直管型LED32形×1・30形×1 プラグ付キャプタイヤケーブル2m |
| 消費電力 | 33W |
| 脚部 | スチール鋼板(アクリル樹脂焼付塗装) φ50キャスター付 |
| 重量 | 34kg |

T-LED シートはさみ込

価格表参照 P.7

ADO-820T-LED シルバー・ブラック

| | |
|------|--|
| フレーム | アルミ押出形材(アルマイト仕上) |
| 面板 | アクリル 乳白色2mm+透明1.5mm 表示有効寸法: W564×H1252 (R部) 面板切断寸法: W603×H1270 (乳半) 面板切断寸法: W590×H1270 (透明) |
| 照明 | 直管型LED40形×1 プラグ付キャプタイヤケーブル2m |
| 消費電力 | 23W |
| 脚部 | スチール鋼板(アクリル樹脂焼付塗装) φ50キャスター付 |
| 重量 | 29kg |

※ADO-800Tシリーズは、透明・乳白色のアクリルの間に水が入る場合があります。水の浸入が気になる場合は小口にテープを貼ることをお勧めします。
インクジェットメディアを屋外で使用する場合は、溶剤系もしくは油性の物をご使用下さい。

※FL及旧直管型LED仕様は2021年8月末をもって生産を終了いたしました。



内部光源を蛍光灯型LEDにリニューアル!
 上部まで光るアクリル成型板のアール形状が人気のスタンドサインです。
 フレームカラーは、シルバーとブラックよりお選びいただけます。



曲面が美しく光るアクリル成型のアールフェイス

アール形状のアクリル成型板が上部まで光ります。





蛍光灯型LED

点灯時の表示面発光と安全性に配慮した設計により、効率の良い配灯に見直しました。



※ADO-700T系は、両面用スタンドサインです。



T-LED 面板 成型板

価格表参照 P.7

ADO-700T-LED

シルバー・ブラック

| | |
|------|---|
| フレーム | アルミ押出型材(アルマイト仕上) |
| 面板 | アクリル成型板 乳白色2mm 表示有効寸法: W450×H1265 (R部) 面板切断寸法: W462×H1293 |
| 照明 | 直管型LED40形×1 プラグ付キャプタイヤケーブル2m |
| 消費電力 | 23W |
| 脚部 | スチール鋼板(アクリル樹脂焼付塗装) φ40キャスター付 |
| 重量 | 17.5kg |

T-LED 面板 成型板

価格表参照 P.7

ADO-701T-LED

シルバー・ブラック

| | |
|------|---|
| フレーム | アルミ押出型材(アルマイト仕上) |
| 面板 | アクリル成型板 乳白色2mm 表示有効寸法: W450×H915 (R部) 面板切断寸法: W462×H943 |
| 照明 | 直管型LED32形×1 プラグ付キャプタイヤケーブル2m |
| 消費電力 | 18W |
| 脚部 | スチール鋼板(アクリル樹脂焼付塗装) φ40キャスター付 |
| 重量 | 15.5kg |

外照式サイン

チャンネルサイン

スタンドサイン

突出しサイン

ファサードサイン

自立サイン

壁面・吊下げサイン

掲示板

バブリックサイン

室内サイン

商品体系

ADOシリーズ

ベーシックタイプ

非電源・T型スタンド

A型ポスタースタンド

ポスタースタンド/アルミサイン

RXカーブサイン

Aサイン

樹脂サイン

インフォメーション

索引