

Eシリーズ(経済タイプ)漏電遮断器OC付

極数(P)・素子数(E)・フレーム(AF)	2P・2E・150AF						3P・3E・150AF						
型式	GB-152EC			GBL-152EC(時延形)			GB-153EC			GBL-153EC(時延形)			
定格使用電圧Ue(AC)	100-200V						200-415V						
定格インパルス耐電圧 Uimp	6kV						6kV						
定格感度電流	30mA	100/200/500mA		100/200/500mA			30mA	100/200/500mA		100/200/500mA			
最大動作時間	0.1秒			0.45秒			0.1秒			0.45秒			
慣性不動作時間				0.15秒						0.15秒			
定格電流 ご注文品番 表面形	150A	152EC1530	152EC15W2	152EC15W2L			150A (3P用)	153EC15304	153EC15W24	153EC15W2L4			
( )内は端子 適用モータ容量(kW)です。													
接続方式	表面形	裏面形(注)	埋込形(注)	表面形	裏面形(注)	埋込形(注)	表面形	裏面形(注)	埋込形(注)	表面形	裏面形(注)	埋込形(注)	
標準価格(円)	27,100	32,800	40,600	31,600	37,300	45,100	28,700	36,200	44,000	33,200	40,700	48,500	
外観及び外形寸法(mm)	 <p>A 130(160) B 75 C 60 D 80 ( )内は端子 カバー付寸法</p> 						<p>モータ保護兼用</p>  <p>A 130(160) B 75 C 60 D 80</p>						
定格遮断容量(kA)	100V JIS C 8201-2-2 AC Ann2(Icu/Ics) 200V 415V						25/7 25/7 25/7 7.5/4						
表面形 端子仕様	圧着端子方式(圧着端子付属)						圧着端子方式(圧着端子付属)						
接続可能最大電線(mm <sup>2</sup> )	60						60						
取付可能付属装置	接続方式 裏面形	SD											
	接続方式 埋込形	FP											
	補助スイッチ	AX											
	警報スイッチ	AL											
	テストリード線引出し	TBL											
	端子台	可能(縦形)						可能(縦形)					
	トリップボタン	有						有					
	ハンドルロック キャップ式	別売(LC-153EB)						別売(LC-153EB)					
	ハンドルロック 施錠式	HL											
	外部操作ハンドル	HA											
バリア	別売(PHS-2T)						別売(PHS-2T)						
端子カバー 表面形	付 属						付 属						
端子カバー 裏面形	裏面形付属						裏面形付属						
逆接続	可 能						可 能						
適合JIS規格	JIS C 8201-2-2 Ann2						JIS C 8201-2-2 Ann2						
過電流引外し方式	熱動電磁						熱動電磁						
製品質量(kg)	0.65						0.75						
一梱入数	10						10						
漏電表示	有						有						
特性、寸法図記載ページ	B-214						B-214						

付属装置価格は「付属装置」の項を参照。P.B-245～  
適合圧着端子 P.B-269  
(注)ご注文品番の後に裏面形はS、埋込形はFをつけてご注文  
ください。(フラッシュプレート:マンセル5Y7/1)

中感度形(定格感度電流100mA,200mA) (時延形 最大動作時間0.45秒)		
150A	100mA	152EC15100L
	200mA	152EC15200L

時延形の価格はP.B-268を参照  
してください。

中感度形(定格感度電流100mA,200mA) (時延形 最大動作時間0.45秒)		
150A	100mA	153EC15100L4
	200mA	153EC15200L4

時延形の価格はP.B-268を参照  
してください。