

Eシリーズ(経済タイプ)漏電遮断器OC付

| 極数(P)・素子数(E)・フレーム(AF) | 2P・2E・150AF | | | | | | 3P・3E・150AF | | | | | | |
|--------------------------------------|---|---------------|-----------|----------------|--------|--------|---|------------|---------------|----------------|---------------|--------|--|
| 型式 | GB-152EC | | | GBL-152EC(時延形) | | | GB-153EC | | | GBL-153EC(時延形) | | | |
| 定格使用電圧Ue(AC) | 100-200V | | | | | | 200-415V | | | | | | |
| 定格インパルス耐電圧Uimp | 6kV | | | | | | 6kV | | | | | | |
| 定格感度電流 | 30mA | 100/200/500mA | | 100/200/500mA | | 30mA | 100/200/500mA | | 100/200/500mA | | 100/200/500mA | | |
| 最大動作時間 | 0.1秒 | | | 0.45秒 | | | 0.1秒 | | | 0.45秒 | | | |
| 慣性不動作時間 | | | | 0.15秒 | | | | | | 0.15秒 | | | |
| 定格電流 ご注文品番 表面形 | 150A | 152EC1530 | 152EC15W2 | 152EC15W2L | | | 150A (370V) | 153EC15304 | 153EC15W24 | 153EC15W2L4 | | | |
| ()AC200V時の 適用モータ容量(kW)です。 | | | | | | | | | | | | | |
| 接続方式 | 表面形 | 裏面形(注) | 埋込形(注) | 表面形 | 裏面形(注) | 埋込形(注) | 表面形 | 裏面形(注) | 埋込形(注) | 表面形 | 裏面形(注) | 埋込形(注) | |
| 標準価格(円) | 27,100 | 32,800 | 40,600 | 31,600 | 37,300 | 45,100 | 28,700 | 36,200 | 44,000 | 33,200 | 40,700 | 48,500 | |
| 外観及び外形寸法(mm) | <p>A 130(160) B 75 C 60 D 80 ()内は端子 カバー付寸法</p> | | | | | | <p>モータ保護兼用</p> <p>A 130(160) B 75 C 60 D 80</p> | | | | | | |
| 定格遮断容量(kA) | 100V JIS C 8201-2-2 AC Ann2(Icu/Ics) 200V 25/7 | | | | | | 100/200V 25/7 415V 7.5/4 | | | | | | |
| 表面形 端子仕様 | 圧着端子方式(圧着端子付属) | | | | | | 圧着端子方式(圧着端子付属) | | | | | | |
| 接続可能最大電線(mm ²) | 60 | | | | | | 60 | | | | | | |
| 取 付 可 能 付 属 装 置 | 接続方式 | 裏面形 | SD | | | | | | | | | | |
| | | 埋込形 | FP | | | | | | | | | | |
| | 補助スイッチ | AX | | | | | | | | | | | |
| | 警報スイッチ | AL | | | | | | | | | | | |
| | テストリード線引出し | TBL | | | | | | | | | | | |
| | 端子台 | TB | | | 可能(縦形) | | | 可能(縦形) | | | | | |
| | トリップボタン | TRB | | | 有 | | | 有 | | | | | |
| | ハンドルロック | キャップ式 | LC | 別売(LC-153EB) | | | 別売(LC-153EB) | | | | | | |
| | | 施錠式 | HL | | | | | | | | | | |
| | 外部操作ハンドル | HA | | | | | | | | | | | |
| バリア | BA | | | 別売(PHS-2T) | | | 別売(PHS-2T) | | | | | | |
| 端子カバー | 表面形 | TMC | | | 付 属 | | | 付 属 | | | | | |
| | 裏面形 | BTC | | | 裏面形付属 | | | 裏面形付属 | | | | | |
| 逆接続 | 可 能 | | | | | | 可 能 | | | | | | |
| 適合JIS規格 | JIS C 8201-2-2 Ann2 | | | | | | JIS C 8201-2-2 Ann2 | | | | | | |
| 過電流引外し方式 | 熱動電磁 | | | | | | 熱動電磁 | | | | | | |
| 製品質量(kg) | 0.65 | | | | | | 0.75 | | | | | | |
| 一梱入数 | 10 | | | | | | 10 | | | | | | |
| 漏電表示 | 有 | | | | | | 有 | | | | | | |
| 特性、寸法図記載ページ | B-214 | | | | | | B-214 | | | | | | |

付属装置価格は「付属装置」の項を参照。P.B-245～
適合圧着端子 P.B-269
(注)ご注文品番の後に裏面形はS、埋込形はFをつけてご注文
ください。(フラッシュプレート:マンセル5Y7/1)

| | | |
|--|-------|-------------|
| 中感度形(定格感度電流100mA,200mA) (時延形 最大動作時間0.45秒) | | |
| 150A | 100mA | 152EC15100L |
| | 200mA | 152EC15200L |

時延形の価格はP.B-268を参照
してください。

| | | |
|--|-------|--------------|
| 中感度形(定格感度電流100mA,200mA) (時延形 最大動作時間0.45秒) | | |
| 150A | 100mA | 153EC15100L4 |
| | 200mA | 153EC15200L4 |

時延形の価格はP.B-268を参照
してください。