

| 2P・2E 225AF | | | | | | 3P・3E・225AF | | | | | | 極数(P)・素子数(E)・フレーム(AF) | |
|-------------------------------------|-----------|---------------|----------------|---------------|--------|--|-----------|---------------|----------------|---------------|--------|---|----------------|
| GB-222EA | | | GBL-222EA(時延形) | | | GB-223EA | | | GBL-223EA(時延形) | | | 型式 | |
| 100-200V | | | | | | 200-415V | | | | | | 定格使用電圧Ue(AC) | |
| 6kV | | | | | | 6kV | | | | | | 定格インパルス耐電圧 Uimp | |
| 30mA | | 100/200/500mA | | 100/200/500mA | | 30mA | | 100/200/500mA | | 100/200/500mA | | 定格感度電流 | |
| 0.1秒 | | | 0.45秒 | | | 0.1秒 | | | 0.45秒 | | | 最大動作時間 | |
| | | | 0.15秒 | | | | | | 0.15秒 | | | 慣性不動作時間 | |
| 125A | 222EA1230 | 222EA12W2 | 222EA12W2L | | | 125A 30W | 223EA1230 | 223EA12W2 | 223EA12W2L | | | 定格電流 ご注文品番 表面形 ()AC200V時の 適用モータ容量(kW)です。 | |
| 150A | 222EA1530 | 222EA15W2 | 222EA15W2L | | | 150A 37W | 223EA1530 | 223EA15W2 | 223EA15W2L | | | | |
| 175A | 222EA1730 | 222EA17W2 | 222EA17W2L | | | 175A 45W | 223EA1730 | 223EA17W2 | 223EA17W2L | | | | |
| 200A | 222EA2030 | 222EA20W2 | 222EA20W2L | | | 200A | 223EA2030 | 223EA20W2 | 223EA20W2L | | | | |
| 225A | 222EA2230 | 222EA22W2 | 222EA22W2L | | | 225A 53W | 223EA2230 | 223EA22W2 | 223EA22W2L | | | | |
| 表面形 | 裏面形(注) | 埋込形(注) | 表面形 | 裏面形(注) | 埋込形(注) | 表面形 | 裏面形(注) | 埋込形(注) | 表面形 | 裏面形(注) | 埋込形(注) | | 接続方式 |
| 36,800 | 41,300 | 46,800 | 41,300 | 45,800 | 51,300 | 38,400 | 45,500 | 50,800 | 42,900 | 50,000 | 55,300 | 標準価格(円) | |
| A 165(255) B 105 C 60 D 82 | | | | | | モータ保護兼用 A 165(255) B 105 C 60 D 82 | | | | | | 外観及び外形寸法(mm) ()内は端子 カバー付寸法 | |
| 35/9 | | | | | | 35/9 | | | | | | 100V | 定格遮断容量 (kA) |
| 35/9 | | | | | | 35/9 | | | | | | 100/200V | |
| 18/5 | | | | | | 18/5 | | | | | | 200V | |
| 150 | | | | | | 150 | | | | | | 415V | |
| 圧着端子方式(圧着端子付属) | | | | | | 圧着端子方式(圧着端子付属) | | | | | | 表面形 端子仕様 | |
| 150 | | | | | | 150 | | | | | | 接続可能最大電線(mm ²) | |
| | | | | | | | | | | | | SD 裏面形 接続方式 | |
| | | | | | | | | | | | | FP 埋込形 | |
| | | | | | | | | | | | | AX 補助スイッチ | |
| | | | | | | (200A, 225A) | | | | | | AL 警報スイッチ | |
| | | | | | | | | | | | | TBL テストリード線引出し | |
| 可能(縦形) | | | | | | 可能(縦形) | | | | | | TB 端子台 | |
| | | | | | | | | | | | | TRB トリップボタン | |
| | | | | | | | | | | | | LC キャップ式 | |
| | | | | | | | | | | | | HL ハンドルロック | |
| | | | | | | | | | | | | HA 外部操作ハンドル | |
| 別売(PHS-1T) | | | | | | 別売(PHS-1T) | | | | | | BA バリア | |
| 付属 | | | | | | 付属 | | | | | | TMC 表面形 | |
| 裏面形付属 | | | | | | 裏面形付属 | | | | | | BTC 裏面形 | |
| 不可 | | | | | | 不可 | | | | | | 逆接続 | |
| JIS C 8201-2-2 Ann2 | | | | | | JIS C 8201-2-2 Ann2 | | | | | | 適合JIS規格 | |
| 熱動電磁 | | | | | | 熱動電磁 | | | | | | 過電流引外し方式 | |
| 1.3 | | | | | | 1.6 | | | | | | 製品質量(kg) | |
| 5 | | | | | | 5 | | | | | | 一梱入数 | |
| 有 | | | | | | 有 | | | | | | 漏電表示 | |
| B-215 | | | | | | B-215 | | | | | | 特性、寸法図記載ページ | |

付属装置価格は「付属装置」の項を参照。P.B-245 ~ 適合圧着端子 P.B-269
 注 CB150-8を使用するときは付属の端子カバーは取り付けできません。B-259の相間バリアをご使用ください。
 (注)ご注文品番の後に裏面形はS、埋込形はFをつけてご注文ください。
 (フラッシュプレート: マンセル5Y7/1)



封印板(標準付属)
75AF~250AF

