

Eシリーズ(経済タイプ)漏電遮断器 **OC付**

極数(P)・素子数(E)・フレーム(AF)	<b>3P・3E・600AF</b>		
型式	<b>GB-603EB</b>		<b>GBL-603EB(時延形)</b>
定格使用電圧Ue(AC)	200-415V		
定格インパルス耐電圧Uimp	8kV		
定格感度電流	100/200/500mA		
最大動作時間	0.1秒		0.45/0.9/1.8秒
慣性不動作時間	0.1/0.2/0.5秒		
定格電流 ご注文品番 表面形	300/ 350/ 400/ 500/ 600A 可調整	<b>603EBG60W2</b>	<b>603EBG60W2L2</b>
		<b>603EB60W2</b> (生産終了予定品)	<b>603EB60W2L2</b> (生産終了予定品)
接続方式	表面形	裏面形(注)	埋込形(注)
標準価格(円)	<b>197,300</b>	<b>227,800</b>	<b>248,000</b>
外観及び外形寸法(mm)	 <p>A 274 A' 434 B 210 C 103 D 141 Aはバー端子を含む寸法</p>		
短限時検出電流(定格電流に対する%)	1000%固定		
定格遮断容量 (kA)	100V	1000%固定	
	200V	50/25	
	240V	50/25	
	440V	35/18	
表面形 端子仕様	バー端子方式		
接続可能最大電線(mm <sup>2</sup> )			
取付可能付属装置	裏面形 接続方式	SD	
	埋込形 接続方式	FP	
	補助スイッチ	AX	
	警報スイッチ	AL	
	テストリード線引出し	TBL	
	端子台	可能(縦形)	
	トリップボタン	有	
	キャップ式 ハンドルロック	LC	
	施錠式 ハンドルロック	HL	
	外部操作ハンドル	(HA-402)	
	バリア	電源側付属( PHS-5 )	
	表面形 端子カバー	別売( TMC-5D )	
裏面形 端子カバー	BTC		
逆接続	不可		
適合JIS規格	JIS C 8201-2-2 Ann2		
過電流引外し方式	電子式可調整		
製品質量(kg)	10.6		
一梱入数	1		
漏電表示	有		
特性、寸法図記載ページ	B-217		

付属装置価格は「付属装置」の項を参照。P.B-245～

適合圧着端子 P.B-269

(注)ご注文品番の後に裏面形はS、埋込形はFをつけてご注文ください。

(フラッシュプレート:マンセル5Y7/1)

納入時は600Aに設定してあります。

B

配線用遮断器

漏電遮断器

配線用遮断器、漏電遮断器、オプション・資料