





照光押ボタンスイッチ

販売単位：1個

品名・外形	照光種別	動作	定格使用電圧	接点構成	形番 (ご注文形番)	照光色の 指定記号	
丸平形 (記名式) HW1L-M1形 HW1L-A1形  (AC/DC 24V)  トランス形 (AC100/110V)	LED	モメンタリ形	AC/DC24V	1a	HW1L-M110Q4※	R G Y A S P W	
				1b	HW1L-M101Q4※		
				1a-1b	HW1L-M111Q4※		
				2a	HW1L-M120Q4※		
				2b	HW1L-M102Q4※		
				2a-2b	HW1L-M122Q4※		
			AC100/110V	1a-1b	HW1L-M111H2※		
				2a	HW1L-M120H2※		
				2b	HW1L-M102H2※		
				2a-2b	HW1L-M122H2※		
				AC200/220V	1a-1b		HW1L-M111M2※
					2a		HW1L-M120M2※
		2b	HW1L-M102M2※				
		2a-2b	HW1L-M122M2※				
		オルタネイト形	AC/DC24V		1a	HW1L-A110Q4※	R G Y A S P W
					1b	HW1L-A101Q4※	
				1a-1b	HW1L-A111Q4※		
				2a	HW1L-A120Q4※		
				2b	HW1L-A102Q4※		
				2a-2b	HW1L-A122Q4※		
			AC100/110V	1a-1b	HW1L-A111H2※		
				2a	HW1L-A120H2※		
				2b	HW1L-A102H2※		
				2a-2b	HW1L-A122H2※		
AC200/220V	1a-1b			HW1L-A111M2※			
	2a			HW1L-A120M2※			
	2b	HW1L-A102M2※					
	2a-2b	HW1L-A122M2※					
	丸突形 (記名式) HW1L-M2形 HW1L-A2形  (AC/DC 24V)  トランス形 (AC100/110V)	LED	モメンタリ形	AC/DC24V	1a	HW1L-M210Q4※	R G Y A S P W
					1b	HW1L-M201Q4※	
1a-1b					HW1L-M211Q4※		
2a					HW1L-M220Q4※		
2b					HW1L-M202Q4※		
2a-2b					HW1L-M222Q4※		
AC100/110V				1a-1b	HW1L-M211H2※		
				2a	HW1L-M220H2※		
				2b	HW1L-M202H2※		
				2a-2b	HW1L-M222H2※		
				AC200/220V	1a-1b	HW1L-M211M2※	
					2a	HW1L-M220M2※	
2b			HW1L-M202M2※				
2a-2b			HW1L-M222M2※				
オルタネイト形			AC/DC24V		1a	HW1L-A210Q4※	R G Y A S P W
					1b	HW1L-A201Q4※	
				1a-1b	HW1L-A211Q4※		
				2a	HW1L-A220Q4※		
				2b	HW1L-A202Q4※		
				2a-2b	HW1L-A222Q4※		
			AC100/110V	1a-1b	HW1L-A211H2※		
				2a	HW1L-A220H2※		
				2b	HW1L-A202H2※		
				2a-2b	HW1L-A222H2※		
	AC200/220V	1a-1b		HW1L-A211M2※			
		2a		HW1L-A220M2※			
2b		HW1L-A202M2※					
2a-2b		HW1L-A222M2※					

- APEM
- スイッチ表示灯
- 汎用ボックス
- 非常停止
- イネーブル
- 安全機器
- 防爆機器
- 端子台
- リレーソケット
- サーキット
- 電源機器
- LED照明
- コントローラ
- 表示器
- センサ
- 自動認識
- フラッシュシールド
- φ16
- φ22
- φ30
- φ25
- 小形
- 角胴
- 表示灯
- その他製品

- HW
- TW
- その他製品

- ※ (色記号) : R (赤)、G (緑)、Y (黄)、A (アンバー)、S (青) (ピュアホワイト)
- 照光押ボタンスイッチはLED球を内蔵しています。
- 定格使用電圧AC/DC6V、12V、DC110Vなど記載のない使用電圧のご指定に際しては、**B-184** をご覧ください。
- 記載以外の接点構成および金接点のご指定に際しては、**B-184** をご覧ください。
- 定格使用電圧AC/DC24V以下で、接点構成が2接点および4接点タイプはダミーブロックが組み込まれています。
- スイッチ裏面図は **B-198** をご覧ください。