

汎用タイプ

プラボックス オプション (OPK・P・OPシリーズ専用)

PCM コン柱用金具

- コンクリート柱にプラボックスを取り付ける場合にご利用ください。
- 取付バンドは付属していませんので別途ステンレスバンドセット
WST(下記参照)をご用意ください。

材 質	鉄
板 厚	3.0mm (PCM-0:2.3mm)
表 面 処 理	溶融亜鉛不溶合金めっき



PCM-5A



[PCM-4取付例]



単位: mm

納期区分	品名記号	標準価格 円	セット内容	寸法 W	質量 kg	摘 要	適用プラボックス (OPK・P・OPシリーズ) (334~339頁)	取付可能 ボール径
◎	PCM-0	1,350	金具2本 取付ねじ	64	0.10	幅20mm以下のバンド用	10-12	φ40~400
◎	PCM-1A	1,550		120	0.20	〃	12-1525	φ60~400
◎	PCM-2	1,750		140	0.24	〃	—	〃
◎	PCM-3	2,400		278	0.44	〃	—	φ130~400
◎	PCM-4S	2,200		170	0.29	〃	10-22, 14-23, 16-235	φ60~400
◎	PCM-4	2,400		200	0.35	〃	12-2525, 16-254	φ130~400
◎	PCM-5S	2,400		320	0.55	〃	—	〃
◎	PCM-5A	2,600		370	0.59	〃	16-44, 18-43, 20-45, 20-46	〃
◎	PCM-6A	2,600		470	0.73	〃	18-54, 20-55	〃
◎	PCM-7	2,600		250	0.41	〃	14-33, 18-35	〃
◎	PCM-8	2,950		315	0.51	〃	16-353	〃
◎	PCM-9	4,700		570	0.93	〃	20-65	〃
◎	PCM-10	3,150		450	1.0	幅25mm以下のバンド用	25-57	〃
◎	PCM-11	5,150		750	1.5		25-86	〃

WST ステンレスバンドセット PES PESバンドセット



プラボックスなどの軽量キャビネットのボール取付けや配線ケーブルの固定

株式会社須田製作所製


- 電柱やボールに巻き付け、留具をロックするだけで固定ができ、施工が容易です。
- ラチェット式の留具により専用工具が不要です。(ステンレス製WST全機種)

ステンレスバンドセット (ステンレス製)

材 質	バンド: SUS304 留具: SUS304
板 厚	0.3mm



WST-20-3



[取付例]

単位: mm

納期区分	品名記号	標準価格 円	セット内容	寸法		適用ボール径	備 考
				長さ	バンド幅		
◎	WST-10-1 0.6M	3,300	10本入	600	10	φ85~120	配線ケーブルの固定、 表示用看板などの ボール取付け
◎	WST-10-1 0.9M	3,650		900		φ120~220	
◎	WST-10-1 1.2M	4,000		1,200		φ220~320	
◎	WST-10-1 1.5M	4,350		1,500		φ320~420	
◎	WST-20-3 0.6M	1,900	5本入	600	20	φ85~120	プラボックスなどの軽量 キャビネット、監視カメラ、 小型スピーカなどの ボール取付け
◎	WST-20-3 0.9M	2,500		900		φ120~220	
◎	WST-20-3 1.2M	2,750		1,200		φ220~320	
◎	WST-20-3 1.5M	3,050		1,500		φ320~420	

PESバンドセット (樹脂製)

材 質	バンド: PET 留具: POM
板 厚	0.5mm



PES-10

単位: mm

納期区分	品名記号	標準価格 円	セット内容	寸法		適用ボール径	備 考
				長さ	バンド幅		
◎	PES-10 0.6M	3,000	10本入	600	10	φ85~120	配線ケーブルの固定、 表示用看板などの ボール取付け
◎	PES-10 0.9M	3,350		900		φ120~220	
◎	PES-10 1.2M	3,600		1,200		φ220~320	
◎	PES-10 1.5M	4,000		1,500		φ320~420	

関連商品

BP82 危険プレート

P.790

BP82-2K



BP83

取扱責任者ラベル

P.790

BP83-3




汎用タイプ

プラボックス オプション (OPK・P・OPシリーズ)

PKM 仮設用金具

- プラボックスの仮設取り付け、壁面への取り付けにご利用ください。

材 質	鉄
板 厚	3.0~6.0mm
表 面 処 理	溶融亜鉛不溶合金めっき



単位: mm

納期区分	品 名 記 号	標準価格 円	セット内容	寸 法 W	質量 kg	適用プラボックス (OPK・P・OPシリーズ) (334~339頁)
○	PKM-1	1,950	金具2本 取付ねじ	320	0.48	12-2525、16-254
○	PKM-3A	2,100		355	0.54	14-33、18-35
○	PKM-4S	1,250	金具1本 取付ねじ	450	0.33	—
○	PKM-4	1,250		500	0.37	—
○	PKM-5A	2,100	金具2本 取付ねじ	465	0.66	16-44、18-43、20-45、20-46
○	PKM-6A	2,300		565	0.82	18-54、20-55
○	PKM-8	2,600		410	0.61	16-353
○	PKM-9	3,300		660	0.81	20-65
○	PKM-10	3,700		570	1.7	25-57
○	PKM-11	4,600		870	2.6	25-86

プラボックス オプション

BP14-G グロメット

- ケーブル入出線の保護にご利用ください。
- プラボックス (OPK・P・OPシリーズなど) に取付可能で、適用板厚がt0.8~4.0と広く、金属キャビネットにも使用可能です。

【注意】 この製品は配線保護用の商品で、防水効果はありませんのでご注意ください。



BP14-48G・42G・34G



グロメット [プラボックス取付例]

単位: mm

納期区分	品 名 記 号	標準価格 円	セット内容	取付適正板厚	質量 kg	取付穴
○	BP14-22G	700	10コ入	t0.8~4.0	0.05	φ22
○	BP14-28G	770			0.07	φ28
○	BP14-34G	990			0.09	φ34
○	BP14-42G	1,450			0.12	φ42
○	BP14-48G	1,850			0.15	φ48

PBX-B プラボックス



単体機器の収納に適した小型樹脂製ボックス

- 持上式カバー (オープンロック機構) です。カバーを開けたまま機器の取り付けや操作ができます。
- ボール取付用の取付バンド穴が付いています。

材 質	ポリプロピレン樹脂
色 彩	ベージュ色(5Y7.5/1.5)
取 付 基 板	なし (ボデー直付)
ボックス板厚	カバー2.5mm ボデー3.0mm
カ バ ー	持上式




PBX-31B



PBX-32B



PBX-33B



屋内・屋外兼用 IPX3

単位: mm

納期区分	品 名 記 号	標準価格 円	外形寸法			質量 kg
			ヨコ	タテ	フカサ	
○	PBX-31B	1,050	103	219	108	0.29
○	PBX-32B	1,900	140	260	117	0.43
○	PBX-33B	2,200	180	300	123	0.62

【注意】 斜め下からの風雨などにさらされる場所 (高所など) へのご使用はお避けください。

汎用タイプ

汎用

高性能

小型F/A用

情報通信用

計器収納用

仮設用

フルボックス

技術資料