

OR-LA 屋外用熱機器収納キャビネット (水切、パッキン付)



放熱用ルーバー付屋外用キャビネット

- 両側面、扉面の3面に換気口 (ルーバー) を設け放熱効果を高めています。
 - ルーバー部は金網付きです。
 - 接地端子は公共建築工事標準仕様です。
- ご注意** 換気口よりキャビネット内部に雨水などが入りますので、収納機器の選定の際にはご注意ください。


塗 装 色	ライトベージュ塗装 (5Y7/1) LB色 (日塗工K25-70B)
材 質	鉄
取 付 基 板	鉄製基板 (2.3mm) クリーム塗装 (2.5Y8/2)
キャビネット板厚	扉1.6mm ボデー1.6mm
ハ ン ド ル	防水平面ハンドル (H-85) (キーNo.N200 : 1コ)
扉 形 式	片扉または両扉



OR20-45LA



OR20-108-2LA



オプション

HX-C85-Z 防水キャップ (690頁)

関連商品

OR 換気口のない屋外用制御盤キャビネット (61頁)

ライトベージュ塗装
LB色 (5Y7/1)
日塗工K25-70B

単位: mm

●屋根付 フカサ200mm

納期 区分	品名記号		標準価格 円	扉形式	寸 法			外形寸法	鉄製基板寸法		有効 フカサ◆	製品 質量 kg	安定器 収納数※
					ヨコ	タテ	フカサ	タテ	ヨコ	タテ			200V/ 400W以下
◎	OR20-34LA		34,500	片扉	300	400	200	430	220	320	182	10.5	1
◎	OR20-45LA		44,000	〃	400	500	〃	530	320	420	〃	15.2	—
◎	OR20-54LA		44,000	〃	500	400	〃	430	420	320	〃	15.5	2
◎	OR20-57LA		57,500	〃	〃	700	〃	730	〃	620	〃	23.6	—
◎	OR20-58LA		62,500	〃	〃	800	〃	830	〃	720	〃	26.4	4
◎	OR20-59LA		67,000	〃	〃	900	〃	930	〃	820	〃	29.1	—
◎	OR20-64LA		46,000	〃	600	400	〃	430	520	320	〃	18.1	3
◎	OR20-65LA		50,000	〃	〃	500	〃	530	〃	420	〃	21.2	—
◎	OR20-68LA		67,000	〃	〃	800	〃	830	〃	720	〃	30.7	6
◎	OR20-612LA		88,500	〃	〃	1,200	〃	1,230	〃	1,120	176	44.0	9
◎	OR20-88-1LA		79,000	〃	800	800	〃	830	720	720	182	39.2	8
◎	OR20-812-1LA		99,500	〃	〃	1,200	〃	1,230	〃	1,120	176	55.9	12
◎	OR20-108-2LA		95,000	両扉	1,000	800	〃	830	920	720	182★	49.2	10

フカサ250mm

◎	OR25-45LA	46,000	片扉	400	500	250	530	320	420	232	16.4	1
◎	OR25-65LA	51,000	"	600	"	"	"	520	"	"	22.7	2
◎	OR25-610LA	79,000	"	"	1,000	"	1,030	"	920	226	39.5	4
◎	OR25-76-1LA	67,000	"	700	600	"	630	620	520	232	29.4	—
◎	OR25-710-1LA	79,000	"	"	1,000	"	1,030	"	920	226	44.7	—
◎	OR25-85-1LA	65,000	"	800	500	"	530	720	420	232	28.8	3
◎	OR25-86-1LA	69,500	"	"	600	"	630	"	520	"	32.9	—
◎	OR25-810-1LA	93,000	"	"	1,000	"	1,030	"	920	226	50.0	6
◎	OR25-814-1LA	113,000	"	"	1,400	"	1,430	"	1,320	"	65.3	9
◎	OR25-1010-2LA	113,000	両扉	1,000	1,000	"	1,030	920	920	"	61.7	8
◎	OR25-1014-2LA	145,000	"	"	1,400	"	1,430	"	1,320	"	80.6	12
◎	OR25-1210-2LA	131,000	"	1,200	1,000	"	1,030	1,120	920	"	72.2	10

※ 標準安定器寸法および安定器配置例については技術資料 (318頁) をご参照ください。 ◆ 有効フカサはハンドル部などにより減少しますのでご注意ください。
■ 上記商品は、2020年4月より仕様変更 (キーNo. N200 : 2 コ→1 コ) をさせていただきますので、ご了承ください。 ★ 両扉の合わせ部の有効フカサは43mm引いた寸法となります。

OR-LS 屋外用熱機器収納キャビネット・扉換気口なしタイプ

- 扉表面への機器取り付けを配慮した「扉換気口がないタイプ」のキャビネットです。



OR20-45LS



OR20-108-2LS

価格は 屋外用熱機器収納キャビネット (OR-LA) の価格 — 下記の価格 です。

ご注文の際は品名記号の末尾の **A** を **S** に変更してご用命ください。
[例] OR20-34LA → OR20-34LS となります。

納期区分	標準価格 円
⑤	1,800

キャビネット

盤 用

防塵・防水形

コントロール (小型FA用)

自立形

熱対策用

情報通信用

特定用途別

計器盤用

ステンレス

キャビネット

技術資料