

# ORZ ORZB ORZ形屋外用キャビネット (水切構造、防塵・防水パッキン付)

風雨等級  
片扉WP40H  
(29頁)

屋外用  
保護等級  
片扉IP55※  
(カテゴリー-2)

屋外用  
保護等級  
両扉IP54  
(カテゴリー-2)

CA  
CA100  
CA-G04

塗装性能  
(塩水噴霧)  
1000h  
(28頁)

塗装性能  
(塩水噴霧)  
120h  
(28頁)


RoHS

低ホルム  
アルデヒド  
F☆☆☆☆  
木製基板タイプ

ハンドル  
鍵違い  
対応  
(327頁)

粉体塗装

塗 装 色	ライトベージュ塗装(5Y7/1) LB色(日塗工L25-70B)	クリーム塗装(2.5Y9/1) クリーム色(日塗工L22-90B)
材 質	鉄	
取付基板	ORZタイプ(鉄製基板2.3mm)クリーム塗装(2.5Y8/2) ORZBタイプ(木製基板15mm)	
キャビネット板厚	扉1.6mm ポデー1.6mm	
ハ ン ド ル	防水平面ハンドル(キーNo.N200:1コ)	
扉 形 式	片扉または両扉	



## ●屋根付

フカサ200mm

屋外用  
片扉IP55※(カテゴリー-2)  
両扉IP54(カテゴリー-2)

ライトベージュ塗装  
LB色(5Y7.1)  
日塗工L25-70B

クリーム塗装  
クリーム色(2.5Y9.1)  
日塗工L22-90B

単位: mm

納期区分	鉄製基板付		木製基板付		標準価格 円	扉形式	寸 法			外形寸法		取付基板寸法		有効フカサ*		製品質量kg	
	品名記号	品名記号	品名記号	品名記号			ヨコ	タテ	フカサ	タテ	ヨコ	タテ	ORZ	ORZB	ORZ	ORZB	ORZ
⑤	ORZ20-812-1	⑤	ORZB20-812-1		134,000	片扉	800	1,200	200	1,228	720	1,120	176	169	54.3	45.6	
⑤	ORZ20-812-2	⑤	ORZB20-812-2		140,000	両扉	〃	〃	〃	〃	〃	〃	★	★	55.6	46.8	
⑤	ORZ20-813-2	⑤	ORZB20-813-2		148,000	〃	〃	1,300	〃	1,328	〃	1,220	★	★	59.8	53.2	
⑤	ORZ20-814-1	⑤	ORZB20-814-1		148,000	片扉	〃	1,400	〃	1,428	〃	1,320	〃	〃	60.8	50.5	
⑤	ORZ20-816-1	⑤	ORZB20-816-1		184,000	〃	〃	1,600	〃	1,628	〃	1,520	〃	〃	68.6	56.9	
⑤	ORZ20-96-2	⑤	ORZB20-96-2		101,000	両扉	900	600	200	628	820	520	★	★	33.4	28.9	
⑤	ORZ20-98-2	⑤	ORZB20-98-2		113,000	〃	〃	800	〃	828	〃	720	★	★	42.6	36.5	
⑤	ORZ20-910-2	⑤	ORZB20-910-2		131,000	〃	〃	1,000	〃	1,028	〃	920	★	★	52.3	44.0	
⑤	ORZ20-106-2	⑤	ORZB20-106-2		121,000	両扉	1,000	600	200	628	920	520	★	★	37.6	32.2	
⑤	ORZ20-107-2	⑤	ORZB20-107-2		124,000	〃	〃	700	〃	728	〃	620	★	★	42.0	36.1	
⑤	ORZ20-108-2	⑤	ORZB20-108-2		127,000	〃	〃	800	〃	828	〃	720	★	★	47.6	40.3	
⑤	ORZ20-1010-2	⑤	ORZB20-1010-2		148,000	〃	〃	1,000	〃	1,028	〃	920	★	★	57.5	48.3	
⑤	ORZ20-1012-2	⑤	ORZB20-1012-2		166,000	〃	〃	1,200	〃	1,228	〃	1,120	★	★	67.4	56.4	
⑤	ORZ20-1014-2	⑤	ORZB20-1014-2		189,000	〃	〃	1,400	〃	1,428	〃	1,320	★	★	75.7	62.7	
⑤	ORZ20-1016-2	⑤	ORZB20-1016-2		223,000	〃	〃	1,600	〃	1,628	〃	1,520	★	★	85.5	70.7	
⑤	ORZ20-128-2	⑤	ORZB20-128-2		148,000	両扉	1,200	800	200	828	1,120	720	★	★	56.0	47.2	
⑤	ORZ20-1210-2	⑤	ORZB20-1210-2		169,000	〃	〃	1,000	〃	1,028	〃	920	★	★	67.6	56.6	
⑤	ORZ20-1212-2	⑤	ORZB20-1212-2		196,000	〃	〃	1,200	〃	1,228	〃	1,120	★	★	79.3	66.0	
⑤	ORZ20-1214-2	⑤	ORZB20-1214-2		229,000	〃	〃	1,400	〃	1,428	〃	1,320	★	★	89.1	73.5	
⑤	ORZ20-1216-2	⑤	ORZB20-1216-2		248,000	〃	〃	1,600	〃	1,628	〃	1,520	★	★	100.5	82.7	
⑤	ORZ20-1410-2	⑤	ORZB20-1410-2		196,000	両扉	1,400	1,000	200	1,028	1,320	920	★	★	76.1	63.2	
⑤	ORZ20-1412-2	⑤	ORZB20-1412-2		229,000	〃	〃	1,200	〃	1,228	〃	1,120	★	★	89.3	73.7	
⑤	ORZ20-1414-2	⑤	ORZB20-1414-2		257,000	〃	〃	1,400	〃	1,428	〃	1,320	★	★	102.5	84.5	
⑤	ORZ20-1416-2	⑤	ORZB20-1416-2		290,000	〃	〃	1,600	〃	1,628	〃	1,520	★	★	115.7	94.8	

フカサ250mm

納期区分	鉄製基板付		標準価格 円	扉形式	寸 法			外形寸法		鉄製基板寸法		有効フカサ*	製品質量 kg
	品名記号	品名記号			ヨコ	タテ	フカサ	タテ	ヨコ	タテ			
⑤	ORZ25-45		60,500	片扉	400	500	250	528	320	420	232	15.6	
⑤	ORZ25-46		66,000	〃	〃	600	〃	628	〃	520	〃	18.0	
⑤	ORZ25-54		60,500	片扉	500	400	250	428	420	320	232	15.9	
⑤	ORZ25-55		66,000	〃	〃	500	〃	528	〃	420	〃	18.6	
⑤	ORZ25-56		67,500	〃	〃	600	〃	628	〃	520	〃	21.4	
⑤	ORZ25-57		82,500	〃	〃	700	〃	728	〃	620	〃	24.4	
⑤	ORZ25-58		91,500	〃	〃	800	〃	828	〃	720	〃	27.1	
⑤	ORZ25-59		95,000	〃	〃	900	〃	928	〃	820	〃	29.9	
⑤	ORZ25-65		69,000	片扉	600	500	250	528	520	420	232	21.6	
⑤	ORZ25-66		82,500	〃	〃	600	〃	628	〃	520	〃	24.8	
⑤	ORZ25-67		91,500	〃	〃	700	〃	728	〃	620	〃	28.2	
⑤	ORZ25-68		97,500	〃	〃	800	〃	828	〃	720	〃	31.3	
⑤	ORZ25-69		107,000	〃	〃	900	〃	928	〃	820	〃	34.5	
⑤	ORZ25-610		110,000	〃	〃	1,000	〃	1,028	〃	920	226	38.2	
⑤	ORZ25-612		124,000	〃	〃	1,200	〃	1,228	〃	1,120	〃	44.7	

※キャビネット内が負圧状態の場合、水抜き孔栓は保護等級 X5 の判定に含めていません。  
負圧状態：冷水の散水などによりキャビネット内の温度が急激に冷やされ、キャビネット内の圧力が外気圧よりも低い状態。

◆有効フカサはハンドル部などにより減少しますのでご注意ください。  
★両扉の合わせ部の有効フカサは43mm引いた寸法となります。

【ご注意】床面設置の場合は、キャビネットフカサの浅いもの、高さの高いものについて、また機器の取付位置、質量などにより転倒のおそれがありますので、必要に応じてキャビネットの底面に加え、背面で固定してください。

上記品名記号はライトベージュ塗装です。  
クリーム塗装にてご注文の際は品名記号の末尾にCを付けてご用命ください。  
価格は同価格です。[例]ORZ20-812-1→ORZ20-812-1Cとなります。



●屋根付  
フカサ250mm

屋外用  
片扉IP55※(カテゴリ-2)  
両扉IP54(カテゴリ-2)

ライトベージュ塗装  
LB色(5Y7-1)  
日塗工L25-70B

クリーム塗装  
クリーム色(2.5Y9-1)  
日塗工L22-90B

単位：mm

納期区分	品名記号	標準価格 円	扉形式	寸法			外形寸法		鉄製基板寸法		有効フカサ*	製品質量 kg
				ヨコ	タテ	フカサ	タテ	ヨコ	タテ			
⑤	ORZ25-75-1	75,500	片扉	700	500	250	528	620	420	232	24.6	
⑤	ORZ25-76-1	91,500	片扉	700	600	250	628	720	520	232	28.2	
⑤	ORZ25-78-1	100,000	片扉	700	800	250	828	920	720	232	35.6	
⑤	ORZ25-79-1	105,000	片扉	700	900	250	928	1,028	820	232	39.3	
⑤	ORZ25-710-1	112,000	片扉	700	1,000	250	1,028	1,128	920	226	43.4	
⑤	ORZ25-711-1	121,000	片扉	700	1,100	250	1,128	1,228	1,020	226	47.3	
⑤	ORZ25-712-1	132,000	片扉	700	1,200	250	1,228	1,328	1,120	226	50.8	
⑤	ORZ25-713-1	142,000	片扉	700	1,300	250	1,328	1,428	1,220	226	54.8	
⑤	ORZ25-714-1	153,000	片扉	700	1,400	250	1,428	1,528	1,320	226	56.8	
⑤	ORZ25-714-2	159,000	両扉	1,400	1,400	300	1,428	1,428	1,320	226	59.8	
⑤	ORZ25-716-1	172,000	片扉	700	1,600	250	1,628	1,728	1,520	226	66.1	
⑤	ORZ25-86-1	97,500	片扉	800	600	250	628	720	520	232	31.7	
⑤	ORZ25-88-1	112,000	片扉	800	800	250	828	920	720	232	39.9	
⑤	ORZ25-810-1	129,000	片扉	800	1,000	250	1,028	1,128	920	226	48.6	
⑤	ORZ25-810-2	136,000	両扉	1,600	1,000	300	1,028	1,028	920	226	49.5	
⑤	ORZ25-812-1	145,000	片扉	800	1,200	250	1,228	1,328	1,120	226	56.8	
⑤	ORZ25-812-2	152,000	両扉	1,600	1,200	300	1,228	1,228	1,120	226	58.1	
⑤	ORZ25-814-1	159,000	片扉	800	1,400	250	1,428	1,528	1,320	226	63.6	
⑤	ORZ25-816-1	193,000	片扉	800	1,600	250	1,628	1,728	1,520	226	71.7	
⑤	ORZ25-106-2	123,000	両扉	1,200	600	250	628	920	520	226	39.7	
⑤	ORZ25-108-2	136,000	両扉	1,200	800	250	828	920	720	226	49.8	
⑤	ORZ25-109-2	145,000	両扉	1,200	900	250	928	920	820	226	54.1	
⑤	ORZ25-1010-2	155,000	両扉	1,200	1,000	250	1,028	920	920	226	60.0	
⑤	ORZ25-1012-2	175,000	両扉	1,200	1,200	250	1,228	1,228	1,120	226	70.2	
⑤	ORZ25-1014-2	200,000	両扉	1,200	1,400	250	1,428	1,428	1,320	226	78.7	
⑤	ORZ25-1016-2	229,000	両扉	1,200	1,600	250	1,628	1,628	1,520	226	88.6	
⑤	ORZ25-127-2	139,000	両扉	1,200	700	250	728	1,120	620	226	52.6	
⑤	ORZ25-129-2	155,000	両扉	1,200	900	250	928	920	820	226	63.3	
⑤	ORZ25-1210-2	177,000	両扉	1,200	1,000	250	1,028	920	920	226	70.4	
⑤	ORZ25-1212-2	207,000	両扉	1,200	1,200	250	1,228	1,228	1,120	226	82.3	
⑤	ORZ25-1214-2	236,000	両扉	1,200	1,400	250	1,428	1,428	1,320	226	92.4	
⑤	ORZ25-1216-2	265,000	両扉	1,200	1,600	250	1,628	1,628	1,520	226	104.0	
⑤	ORZ25-1410-2	203,000	両扉	1,400	1,000	250	1,028	1,320	920	226	79.1	
⑤	ORZ25-1412-2	236,000	両扉	1,400	1,200	250	1,228	1,228	1,120	226	92.6	
⑤	ORZ25-1416-2	315,000	両扉	1,400	1,600	250	1,628	1,628	1,520	226	121.7	

フカサ300mm

納期区分	品名記号	標準価格 円	扉形式	寸法			外形寸法		鉄製基板寸法		有効フカサ*	製品質量 kg
				ヨコ	タテ	フカサ	タテ	ヨコ	タテ			
⑤	ORZ30-45	63,500	片扉	400	500	300	528	320	420	282	16.4	
⑤	ORZ30-46	72,500	片扉	400	600	300	628	420	520	282	19.0	
⑤	ORZ30-56	82,500	片扉	500	600	300	628	420	520	282	22.6	
⑤	ORZ30-68	107,000	片扉	600	800	300	828	520	720	282	33.1	
⑤	ORZ30-78-1	118,000	片扉	700	700	300	728	620	520	282	37.5	
⑤	ORZ30-710-1	132,000	片扉	700	1,000	300	1,028	920	920	276	45.6	
⑤	ORZ30-714-1	180,000	片扉	700	1,400	300	1,428	1,428	1,320	276	61.2	
⑤	ORZ30-129-2	166,000	両扉	1,200	900	300	928	1,120	820	276	67.0	

※キャビネット内が負圧状態の場合、水抜き孔栓は保護等級 X5 の判定に含めていません。  
負圧状態：冷水の散水などによりキャビネット内の温度が急激に冷やされ、キャビネット内の圧力が外気圧よりも低い状態。

上記品名記号はライトベージュ塗装です。  
クリーム塗装にてご注文の際は品名記号の末尾にCを付けてご用命ください。  
価格は同価格です。〔例〕ORZ25-75-1→ORZ25-75-1Cとなります。

◆有効フカサはハンドル部などにより減少しますのでご注意ください。  
★両扉の合わせ部の有効フカサは43mm引いた寸法となります。

【ご注意】床面設置の場合は、キャビネットフカサの浅いもの、高さの高いものについて、また機器の取付位置、質量などにより転倒のおそれがありますので、必要に応じてキャビネットの底面に加え、背面で固定してください。

キャビネット

盤用

防塵・防水形

コントロール (小型F.A用)

自立形

熱対策用

情報通信用

特定用途別

計器盤用

ステンレス

キャビネット

技術資料