



種別	品番	寸法 (mm)		質量 (g)	口金	定格ランプ電力 (W)	ランプ電流 (A)	紫外放射出力 (W)	定格寿命 (h)	適合点灯管	適合電子点灯管
		ガラス管径	長さ								
8形	GL-8	15.5	287	27	G5	8	0.170	2.5	6000	FG-7E FG-7P	—

- ご注意)
- 初特性は100時間点灯後、周囲温度25°Cで試験用安定器を用いて測定した時の値を示します。
 - 定格寿命は2.75時間点灯、0.25時間消灯の連続繰り返し条件でランプが点灯しなくなるまでの合計点灯時間の平均値を示します。
 - 上記定格は、いずれも標準値を示します。
 - 専用器具でご使用ください。
 - 点灯中のランプは絶対に直接肉眼で見ないでください。また反射光にもご注意ください。(目の痛みや視力障害の原因)
 - 取付け・取外しや清掃のときは、必ず電源を切ってください。(感電の原因)
 - 紙や布などでおおったり、燃えやすいものに近づけないでください。(火災や器具過熱の原因)
 - 落としたり、物をぶつけたり、無理な力を加えたり、キズをつけたりしないでください。(破損・ケガの原因)
 - 点灯中や消灯直後はランプが熱いので、手や肌などを触れないでください。(ヤケドの原因)
 - 雨や水滴のかかる状態や、湿度の高いところで使用しないでください。(絶縁不良や破損、落下によるケガの原因)
 - 器具に確実に取付けてください。(破損・落下によるケガや、器具過熱・発煙の原因)
 - 殺菌灯の器具を設計する場合は、耐候性を考慮した設計としてください。(器具寿命低下の原因)

! 安全に関するご注意 ご使用の際は、個装箱に記載されている<安全上のご注意>を必ずお読みの上、正しくお使いください。

提出先		尺度	1 / 1	品名	殺菌灯		品番	GL-8	
作成者		図法			訂正 (日付)			改訂No.	
門之園	検印			初回作成	21年02月17日	F08-1415-02			

※ 本図面の縮尺サイズは、FAX・コピーのため精度が多化し、原図とは若干誤差がありますのでご注意ください。