


ルーバー・オプション

LP-F SLP-F RSLP-F WLP-F SLS-F フィルタ




- ルーバーの交換用フィルターとしてご利用ください。
- 水洗いで再利用が可能です。


材 質	ポリエステル
-----	--------




LP-F2




SLP-F1



WLP-F10



RSLP-F10



SLS-F24R

納期区分	品名記号	標準価格 円	セット内容	寸法 mm ※1			除塵率 % ※2	適用機種
				A	B	C		
○	LP-F0	4,350	10枚入	φ55	—	10	70	LP-0F(C-G),OLP-0F(C-G),GLP-0F(C)
○	LP-F1	5,250		φ68	—			LP-1F(C-G),OLP-1F(C-G),GLP-1F(C)
○	LP-F2	5,800		φ81	—			LP-2F(C-G),LP-2K(-2)(C),OLP-2F(C-G),GLP-2F(C)
○	LP-F3	6,450		φ93	—			LP-3F(C-G),LP-3K(-2)(C),OLP-3F(C-G)
○	LP-F4	6,850		φ120	—			LP-4F(C-G),LP-4K(-2)(C)
○	LP-F5	7,400		φ148	—			LP-5F(C-G)
○	SLP-F0	4,900	10枚入	78	78	8	50	SLP-0(C),OSLP-0A(C)
○	SLP-F1	5,800		98	98			SLP-1(C),SLP-21(C),OSLP-1A(C)
○	SLP-F2	6,850		128	128			SLP-2(C),OSLP-2A(C)
○	SLP-F25	5,800	2枚入	237	237	14	80	SLP-25(C),SLP-25K(-2)(C), SLP-25(C)ES,SLP-25K(-2)(C)ES
○	RSLP-F10	5,000	10枚入	76	76	8	50	RSLP-10(C),RSLP-10K(-2)R(C), RSLP-10(C)ES,RSLP-10K(-2)R(C)ES
○	RSLP-F12	5,450		88	88			RSLP-12(C),RSLP-12K(-2)R(C), RSLP-12(C)ES,RSLP-12K(-2)R(C)ES
○	RSLP-F15	6,300		116	116			RSLP-15(C),RSLP-15K(-2)R(C), RSLP-15(C)ES,RSLP-15K(-2)R(C)ES
○	RSLP-F20	7,400		166	166			RSLP-20(C),RSLP-20K(-2)(C), RSLP-20(C)ES,RSLP-20K(-2)(C)ES
○	WLP-F8	5,450		10枚入	φ54			41
○	WLP-F10	6,300	φ73		66.5	WLP-10(C),WLP-10K(-2)(C)		
○	WLP-F12	6,550	φ88		81.5	WLP-12(C),WLP-12K(-2)A(C)		
○	WLP-F13	7,300	φ103		96.5	WLP-13(C),WLP-13K(-2)(C)		
○	WLP-F17	8,100	φ137		130.5	WLP-17(C),WLP-17KL(-2)(C)		
○	SLS-F13R	3,600	5枚入		83	98	14	80
○	SLS-F15R	4,400		103	113	SLS-15FR(C),FSR,K(-2)R(C)		
○	SLS-F17R	5,250		123	137	SLS-17FR(C),FSR,K(-2)R(C),KL(-2)R(C)		
○	SLS-F20R	6,200		153	163	SLS-20FR(C),FSR,K(-2)R(C)		
○	SLS-F24R	7,050		193	193	SLS-24FR(C),FSR,K(-2)R(C)		
○	SLS-F4424R	10,000		393	184	10		

※1.不織布のため、寸法にバラツキがでることがあります。

※2.除塵率はJIS B 9908 形式3(質量法)によります。

熱関連機器

小型冷却 (熱対策)

水冷熱交換器 (熱対策)

クーラ (熱対策)

熱交換器 (熱対策)

換気扇ルーバー (熱対策)

ヒータ (低温対策)

除湿器 (湿度対策)

温度調節器等 (温度・湿度管理)