

# ORZ ORZB ORZ形屋外用キャビネット (水切構造、防塵・防水パッキン付)

風雨等級  
片扉WP40H  
(29頁)

屋外用  
保護等級  
片扉IP55※1  
(カテゴリー2)

屋外用  
保護等級  
両扉IP54  
(カテゴリー2)

CA  
CA100  
CA-G04

塗装性能  
(塩水噴霧)  
1000h  
(28頁)

塗装性能  
(塩水噴霧)  
120h  
(28頁)

RoHS

低ホルム  
アルデヒド  
F☆☆☆☆  
本製基材タイプ

ハンドル  
鍵 違い  
対応  
(327頁)


粉体塗装

## 「高防錆<sup>※2</sup>」・「高IP」・「耐風雨<sup>※3</sup>」を実現した 屋外用キャビネット

- 全溶接構造により高防錆<sup>※2</sup>・高IPを確保しています。
- 風雨性能<sup>※3</sup>が優れています。(風雨性能 片扉 WP40H)
- 指をかけやすく握りやすいデザイン性に優れた防水平面ハンドルです。  
(キーNo.N200)
- 付属の突起付ナットにより、ポデーと基板を導通させることが可能です。
- キャビネット側面にポデーと屋根の段差がないため、すき間なく連結できます。



ORZ20-44



ORZ25-106-2

塗 装 色	ライトベージュ塗装 (5Y7/1) LB色 (日塗工L25-70B)	クリーム塗装 (2.5Y9/1) クリーム色 (日塗工L22-90B)
材 質	鉄	
取付基板	ORZタイプ (鉄製基板2.3mm) クリーム塗装 (2.5Y8/2) ORZBタイプ (木製基板15mm)	
キャビネット板厚	扉1.6mm ポデー1.6mm	
ハ ン ド ル	防水平面ハンドル (キーNo.N200:1コ)	
扉 形 式	片扉または両扉	

### オプション

BP17-4-Z 水抜きキャップ (710頁)

HX-C85-Z 防水キャップ (697頁)

### 関連商品

OR 屋外用制御盤キャビネット (77頁)

SOR ステンレス屋外用制御盤キャビネット (303頁)

- ※1. キャビネット内が負圧状態の場合、水抜き孔栓は保護等級X5の判定に含めていません。  
負圧状態: 冷水の散水などによりキャビネット内の温度が急激に冷やされ、キャビネット内の圧力が外気圧よりも低い状態。
- ※2. 両扉製品の一部機種は、全溶接構造とは異なりますのでご了承ください。
- ※3. 片扉製品が対象です。

## ● 屋根付

フカサ **120mm**

屋外用  
片扉 **IP55**<sup>※1</sup> (カテゴリー2)  
両扉 **IP54** (カテゴリー2)

ライトベージュ塗装  
LB色 (5Y7/1)  
日塗工L25-70B

クリーム塗装  
クリーム色 (2.5Y9/1)  
日塗工L22-90B

単位: mm

納期区分	鉄製基板付		木製基板付		標準価格 円	扉形式	寸 法			外形寸法		取付基板寸法		有効フカサ <sup>◆</sup>		製品質量 kg	
	品名記号	納期区分	品名記号	納期区分			ヨコ	タテ	フカサ	タテ	ヨコ	タテ	ORZ	ORZB	ORZ	ORZB	ORZ
⑤	ORZ12-33	⑤	ORZB12-33		25,000	片扉	300	300	120	328	220	220	102	89	6.8	6.0	
⑤	ORZ12-34	⑤	ORZB12-34		26,000	〃	〃	400	〃	428	〃	320	〃	〃	8.4	7.6	
⑤	ORZ12-35	⑤	ORZB12-35		29,000	〃	〃	500	〃	528	〃	420	〃	〃	9.9	8.9	
⑤	ORZ12-36	⑤	ORZB12-36		34,500	〃	〃	600	〃	628	〃	520	〃	〃	11.6	10.0	
⑤	ORZ12-43	⑤	ORZB12-43		26,000	片扉	400	300	120	328	320	220	102	89	8.5	7.7	
⑤	ORZ12-44	⑤	ORZB12-44		31,000	〃	〃	400	〃	428	〃	320	〃	〃	10.6	9.4	
⑤	ORZ12-45	⑤	ORZB12-45		34,500	〃	〃	500	〃	528	〃	420	〃	〃	12.6	11.2	
⑤	ORZ12-46	⑤	ORZB12-46		38,000	〃	〃	600	〃	628	〃	520	〃	〃	14.7	12.9	
⑤	ORZ12-47	⑤	ORZB12-47		45,000	〃	〃	700	〃	728	〃	620	〃	〃	16.8	14.7	
⑤	ORZ12-48	⑤	ORZB12-48		51,500	〃	〃	800	〃	828	〃	720	〃	〃	18.8	16.4	
⑤	ORZ12-49	⑤	ORZB12-49		66,000	〃	〃	900	〃	928	〃	820	〃	〃	20.9	17.8	
⑤	ORZ12-53	⑤	ORZB12-53		33,000	片扉	500	300	120	328	420	220	102	89	10.4	9.4	
⑤	ORZ12-54	⑤	ORZB12-54		38,000	〃	〃	400	〃	428	〃	320	〃	〃	12.9	11.4	
⑤	ORZ12-55	⑤	ORZB12-55		48,500	〃	〃	500	〃	528	〃	420	〃	〃	15.2	13.3	
⑤	ORZ12-56	⑤	ORZB12-56		57,000	〃	〃	600	〃	628	〃	520	〃	〃	17.7	15.4	
⑤	ORZ12-57	⑤	ORZB12-57		63,500	〃	〃	700	〃	728	〃	620	〃	〃	20.4	17.6	
⑤	ORZ12-58	⑤	ORZB12-58		70,500	〃	〃	800	〃	828	〃	720	〃	〃	22.9	19.6	
⑤	ORZ12-64	⑤	ORZB12-64		48,500	片扉	600	400	120	428	520	320	102	89	15.1	13.3	
⑤	ORZ12-65	⑤	ORZB12-65		57,000	〃	〃	500	〃	528	〃	420	〃	〃	18.0	15.6	
⑤	ORZ12-66	⑤	ORZB12-66		69,000	〃	〃	600	〃	628	〃	520	〃	〃	20.9	18.0	
⑤	ORZ12-67	⑤	ORZB12-67		72,500	〃	〃	700	〃	728	〃	620	〃	〃	23.9	20.5	
⑤	ORZ12-68	⑤	ORZB12-68		75,500	〃	〃	800	〃	828	〃	720	〃	〃	26.7	22.8	
⑤	ORZ12-610	⑤	ORZB12-610		89,500	〃	〃	1,000	〃	1,028	〃	920	96	〃	33.1	27.7	
⑤	ORZ12-612	⑤	ORZB12-612		98,500	〃	〃	1,200	〃	1,228	〃	1,120	〃	〃	39.2	32.6	
⑤	ORZ12-78-1	⑤	ORZB12-78-1		79,500	片扉	700	800	120	828	620	720	102	89	31.8	26.1	
⑤	ORZ12-710-1	⑤	ORZB12-710-1		86,000	〃	〃	1,000	〃	1,028	〃	920	96	〃	38.0	31.6	

上記品名記号はライトベージュ塗装です。  
クリーム塗装にてご注文の際は品名記号の末尾に **C** を付けてご用命ください。  
価格は同価格です。[例] ORZ12-33 → ORZ12-33C となります。

◆ 有効フカサはハンドル部などにより減少しますのでご注意ください。

【ご注意】 床面設置の場合は、キャビネットフカサの浅いもの、高さの高いものについて、また機器の取付位置、質量などにより転倒のおそれがありますので、必要に応じてキャビネットの底面に加え、背面で固定してください。

キャビネット

盤用

防塵・防水形

コントロール (小型F/A用)

自立形

熱対策用

情報通信用

特定用途別

計器盤用

ステンレス

キャビネット

技術資料