

OR・ORB 屋外用制御盤キャビネット (水切構造、防塵・防水パッキン付)

屋外用
保護等級
IP44

CA
CA100
CA-G04

塗装性能
(塩水噴霧)
1000h

塗装性能
(酸性アルカリ)
120h

RoHS


低ホルム
アルデヒド
F☆☆☆☆
木製基板タイプ

ハンドル
鍵違い
対応

レーザー
穴加工

粉体塗装

塗 装 色	ライトベージュ塗装 (5Y7/1) LB色 (日塗工G25-70B)	クリーム塗装 (2.5Y9/1) クリーム色 (日塗工G22-90B)
材 質	鉄	
取付基板	ORタイプ (鉄製基板2.3mm) クリーム塗装 (2.5Y8/2) ORBタイプ (木製基板15mm) (フカサ120mm・160mm・200mm)	
キャビネット板厚	扉1.6mm ポデー1.6mm	
ハ ン ド ル	防水平面ハンドル (H-85) (キーNo.N200:2コ)	
扉 形 式	片扉又は両扉	



屋外用 IP44

●屋根付

フカサ 160mm

ライトベージュ塗装
LB色 (5Y7/1)
日塗工G25-70B

クリーム塗装
クリーム色 (2.5Y9/1)
日塗工G22-90B

単位/mm

納期区分	鉄製基板付		木製基板付		標準価格円	扉形式	寸 法			外形寸法		取付基板寸法		有効フカサ◆		製品質量kg	
	品名記号	納期区分	品名記号	納期区分			ヨコ	タテ	フカサ	タテ	ヨコ	タテ	OR	ORB	OR	ORB	
◎	OR16-34	◎	ORB16-34		17,500	片扉	300	400	160	430	220	320	142	129	9.5	8.7	
◎	OR16-35	◎	ORB16-35		19,500	〃	〃	500	〃	530	〃	420	〃	〃	11.0	10.0	
◎	OR16-43	◎	ORB16-43		17,500	〃	400	300	〃	330	320	220	〃	〃	9.7	8.9	
◎	OR16-44	◎	ORB16-44		19,500	〃	〃	400	〃	430	〃	320	〃	〃	11.9	10.7	
◎	OR16-45	◎	ORB16-45		23,500	〃	〃	500	〃	530	〃	420	〃	〃	14.0	12.5	
◎	OR16-46	◎	ORB16-46		30,000	〃	〃	600	〃	630	〃	520	〃	〃	16.2	14.3	
◎	OR16-47	◎	ORB16-47		34,000	〃	〃	700	〃	730	〃	620	〃	〃	18.2	16.1	
◎	OR16-48	◎	ORB16-48		38,000	〃	〃	800	〃	830	〃	720	〃	〃	20.4	18.0	
◎	OR16-53	◎	ORB16-53		20,500	〃	500	300	〃	330	420	220	〃	〃	11.7	10.6	
◎	OR16-54	◎	ORB16-54		25,500	〃	〃	400	〃	430	〃	320	〃	〃	14.3	12.8	
◎	OR16-55	◎	ORB16-55		30,000	〃	〃	500	〃	530	〃	420	〃	〃	16.8	14.9	
◎	OR16-56	◎	ORB16-56		33,000	〃	〃	600	〃	630	〃	520	〃	〃	19.4	17.1	
◎	OR16-57	◎	ORB16-57		39,000	〃	〃	700	〃	730	〃	620	〃	〃	22.0	19.2	
◎	OR16-58	◎	ORB16-58		42,500	〃	〃	800	〃	830	〃	720	〃	〃	24.5	21.4	
◎	OR16-59	◎	ORB16-59		46,500	〃	〃	900	〃	930	〃	820	〃	〃	27.1	23.5	
◎	OR16-510	◎	ORB16-510		50,500	〃	〃	1,000	〃	1,030	〃	920	136	〃	30.3	25.8	
◎	OR16-64	◎	ORB16-64		30,000	〃	600	400	〃	430	520	320	142	〃	16.6	14.8	
◎	OR16-65	◎	ORB16-65		33,000	〃	〃	500	〃	530	〃	420	〃	〃	19.6	17.3	
◎	OR16-66	◎	ORB16-66		41,000	〃	〃	600	〃	630	〃	520	〃	〃	22.7	19.8	
◎	OR16-67	◎	ORB16-67		42,500	〃	〃	700	〃	730	〃	620	〃	〃	25.7	22.3	
◎	OR16-68	◎	ORB16-68		45,500	〃	〃	800	〃	830	〃	720	〃	〃	28.7	24.8	
◎	OR16-610	◎	ORB16-610		53,500	〃	〃	1,000	〃	1,030	〃	920	136	〃	35.1	29.7	
◎	OR16-612	◎	ORB16-612		60,000	〃	〃	1,200	〃	1,230	〃	1,120	〃	〃	41.2	34.7	
◎	OR16-75-1	◎	ORB16-75-1		37,000	〃	700	500	〃	530	620	420	142	〃	22.5	19.7	
◎	OR16-76-1	◎	ORB16-76-1		42,500	〃	〃	600	〃	630	〃	520	〃	〃	25.9	22.5	
◎	OR16-76-2	◎	ORB16-76-2		46,500	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	★	★	26.3	22.9
◎	OR16-78-1	◎	ORB16-78-1		49,500	〃	〃	800	〃	830	〃	720	〃	〃	〃	32.8	28.1
◎	OR16-710-1	◎	ORB16-710-1		53,500	〃	〃	1,000	〃	1,030	〃	920	136	〃	〃	40.3	33.9
◎	OR16-712-1	◎	ORB16-712-1		64,500	〃	〃	1,200	〃	1,230	〃	1,120	〃	〃	〃	47.4	39.7
◎	OR16-84-1	◎	ORB16-84-1		38,000	〃	800	400	〃	430	720	320	142	〃	20.9	18.6	
◎	OR16-86-1	◎	ORB16-86-1		45,500	〃	〃	600	〃	630	〃	520	〃	〃	29.0	25.1	
◎	OR16-88-1	◎	ORB16-88-1		49,500	〃	〃	800	〃	830	〃	720	〃	〃	36.9	31.5	
◎	OR16-89-1	◎	ORB16-89-1		56,500	〃	〃	900	〃	930	〃	820	〃	〃	40.8	34.3	
◎	OR16-89-2	◎	ORB16-89-2		60,000	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	★	★	41.6	35.5
◎	OR16-810-1	◎	ORB16-810-1		58,500	〃	〃	1,000	〃	1,030	〃	920	136	〃	〃	45.3	37.9
◎	OR16-812-1	◎	ORB16-812-1		66,500	〃	〃	1,200	〃	1,230	〃	1,120	〃	〃	〃	53.2	44.4

◎代理店様在庫品 ◎物流センター在庫品 ①③⑤⑦標準品(納期別) (受)受注品

◆有効フカサはハンドル部等により減少しますのでご注意ください。
★両扉の合せ部の有効フカサは43mm引いた寸法となります。

上記品名記号はライトベージュ塗装です。
クリーム塗装にてご注文の際は品名記号の末尾にCを付けてご用命ください。
価格は同価格です。[例]OR16-34→OR16-34Cとなります。

【ご注意】床面設置の場合は、キャビネットフカサの浅いもの、高さの高いものについて、また機器の取付位置、質量等により転倒の恐れがありますので、必要に応じてキャビネットの底面に加え、背面で固定してください。