

HCD-MG 感震機能付(ドア付)



単相3線式 単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ付

HCD3E6-302MG () 半埋込寸法

結線図(例)

主幹: 感震機能付単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ

ブチスリム PN31TA 2P 20A L1(1E) ブチスリム PN32TA 2P 20A(2E)

ブチスリム PN31TA 2P 20A L2(1E) ブチスリム PN32TA 2P 20A(2E)

40A: GK58WNX-MGU 3P 40A F30(2E)
 50A: GK58WNX-MGU 3P 50A F30(2E)
 60A: GK68WNX-MGU 3P 60A F30(2E)
 75A: GK108WNX-MGU 3P 75A F30(2E)
 100A: GK108WNX-MGU 3P 100A F30(2E)

分岐予備回路数 + スペース	主幹容量	分岐回路数					速結アース端子	盤定格※	納期区分	品名記号	標準価格 円	寸法 mm (半埋込寸法) ヨコ	質量 kg
		100V 2P1E 20A	200V 2P2E 20A	200V 2P2E 30A	200V 2P2E 20A(1E)	200V 2P2E 20A(2E)							
6 + 6	40A	4	2	0	0	0	5連	60A	②	HCD3E4-66MG	50,500	320 (304)	3.9
	50A									HCD3E5-66MG	50,500		
	60A									HCD3E6-66MG	50,500		
10 + 2	40A	8	2	0	0	0	5連	60A	②	HCD3E4-102MG	55,500	320 (304)	3.9
	50A									HCD3E5-102MG	55,500		
	60A									HCD3E6-102MG	55,500		
14 + 2	40A	10	4	0	0	0	10連	60A	②	HCD3E4-142MG	63,500	356 (340)	4.4
	50A									HCD3E5-142MG	63,500		
	60A									HCD3E6-142MG	63,500		
18 + 2	40A	14	4	0	0	0	10連	60A (75A)	②	HCD3E4-182MG	69,500	392 (376)	4.9
	50A									HCD3E5-182MG	69,500		
	60A							75A	②	HCD3E6-182MG	69,500		
	75A									HCD3E7-182MG	76,500		
22 + 2	50A	16	6	0	0	0	10連	60A (75A)	②	HCD3E5-222MG	76,500	428 (412)	5.3
	60A									HCD3E6-222MG	76,500		
	75A							75A	②	HCD3E7-222MG	84,000		
26 + 2	50A	20	6	0	0	0	10連	60A (75A)	②	HCD3E5-262MG	87,500	464 (448)	5.8
	60A									HCD3E6-262MG	87,500		
	75A							75A	②	HCD3E7-262MG	95,000		
	100A							100A	②	HCD3E10-262MG	110,000		
30 + 2	50A	24	6	0	0	0	10連	60A (75A)	②	HCD3E5-302MG	99,000	500 (484)	6.3
	60A									HCD3E6-302MG	99,000		
	75A							75A	②	HCD3E7-302MG	106,000		
	100A							100A	②	HCD3E10-302MG	121,000		
34 + 2	50A	28	6	0	0	0	10連	60A (75A)	②	HCD3E5-342MG	109,000	536 (520)	6.8
	60A									HCD3E6-342MG	109,000		
	75A							75A	②	HCD3E7-342MG	117,000		
	100A							100A	②	HCD3E10-342MG	132,000		
38 + 2	50A	30	8	0	0	0	10連	60A (75A)	②	HCD3E5-382MG	122,000	572 (556)	7.3
	60A									HCD3E6-382MG	122,000		
	75A							75A	②	HCD3E7-382MG	129,000		
	100A							100A	②	HCD3E10-382MG	143,000		
40 + 4	60A	32	8	0	0	0	10連	60A (75A)	②	HCD3E6-404MG	125,000	608 (592)	7.8
	75A									HCD3E7-404MG	133,000		
	100A							100A	②	HCD3E10-404MG	147,000		

■ 上記商品は、2024年11月より順次仕様変更(協約形ブレーカのモデルチェンジ)をさせていただきますのでご了承ください。

■ 上記商品は、2025年10月より納期区分の変更(①→②)をさせていただきますのでご了承ください。

※ 盤定格よりも定格電流が大きい主幹ブレーカへの変更はできません。盤定格60A(75A)の機種は、主幹75Aへの変更が可能です。ただし圧着端子サイズが異なります。

■ 上記以外の機種につきましてはスタンダードタイプから組替えにて承りますので詳細は1048頁をご参照ください。

ホーム分電盤

スタンダード

創蓄エネ対応

オール電化

感震ブレーカー

特定用途別

機能追加

スチール製

組替仕様

技術資料