

20W 実用最大出力 電池駆動 ACアダプタ アンプ内蔵 外部入力ジャック 拡声

MM-SPAMP7
ワイヤレスマイク付き拡声器スピーカー
¥98,000 (税抜価格)



ワイヤレスマイク×2

ワイヤレスマイク2本付きで移動しながら同時使用が可能な、拡声器スピーカー。

- 講義や講演、小規模な会議場やイベントなどに手軽に持ち込み、簡単にセッティングができる拡声器スピーカーとワイヤレスマイクのセットです。
- ワイヤレスマイクはB型帯域に割当てられた10波の中から1波を選択して利用できますので周波数が重なった場合も手軽に変更が可能です。
- 市販のダイナミックマイク(有線)も接続できる標準的なマイク入力端子(φ6.3mm標準ジャック)を2系統搭載しています。
- スピーカーは最大20Wの高出力で屋内環境で約120~150㎡程度での使用に最適です。
- 一体型スピーカーなので電源を接続し、マイクを接続するだけで使用できます。
- 電源は通常の家庭用コンセントで使用できるAC電源と持ち運び時も使える電池駆動(単三電池6本使用)の2WAYに対応しています。
- 本体下部には一眼レフカメラ用三脚が取り付けできる三脚ネジ穴(UNC1/4インチ)を搭載しています。**※耐荷重3.5kg以上の三脚を使用してください。**
- 付属品やマイク、ケーブルをまとめて収納・保管できる専用バッグが付属しています。



外部音声入力を搭載しており、音楽再生が可能。同時にマイク音声出力も可能。



ワイヤレスマイクと有線マイクを同時に使用することが可能。



外部音声出力(LINE OUT)も搭載しており、外部機器への録音や、本製品複数台をカスケード接続することで複数台のスピーカーから同時に拡声出力することも可能。

＜スピーカー部＞	
実用最大出力	20W
周波数特性	180~15,000Hz
スピーカー形式	バスレフ式フルレンジスピーカーシステム
スピーカーサイズ	3インチ(直径約77.8mm)
ロードインピーダンス	8Ω
入力端子	φ6.3mm標準ジャック(マイク用)×2、3.5mmステレオミニジャック(外部音声入力用)×1、3.5mmステレオミニジャック(外部音声出力用)×1
電源	AC電源、電池駆動(単三乾電池×6本使用)
サイズ・重量	W297×D133×H152mm・約3500g
セット内容	スピーカー本体、ワイヤレスマイク×2、ACアダプタ×1、収納用バッグ、取扱説明書

＜ワイヤレスマイク部＞	
型式	単一指向性ダイナミックマイク
アンテナ形式	内蔵アンテナ
周波数特性	806.250~809.500MHz
発振方式	水晶制御PLLシンセサイザー
電波形式	F3E トーン信号 32.768kHz
空中線電力	10mW 送信周波数安定度 20ppm以下
不要輻射	2.5μW以下 基準周波数偏移 ±30kHz
最大周波数偏移	±35kHz
電源電圧(別売)	DC3V(単三乾電池×2)
電池持続時間	約6.5時間(アルカリ電池使用時)
感度	-76±3dB インピーダンス 220Ω
サイズ・重量	口径36×240mm・約190g

オプション
P-SP-AC1 オープン価格 ACアダプタ(DC12V 2A)
●ACアダプタ故障・破損・紛失時の交換用アダプタです。



MM-SPAMP4WHS
ワイヤレスヘッドマイク
(MM-SPAMP4/7用)
¥33,000 (税抜価格)



ワイヤレス拡声器スピーカー用ワイヤレスヘッドマイク。

- 弊社製ワイヤレス拡声器スピーカー「MM-SPAMP4/7」で使用できるツープイス型ワイヤレスヘッドマイクです。



フレキシブルアームでマイク部を自由に動かすことが可能。



特定小電力無線周波数マイク(800MHz帯)規格に適合しており10波の中から1波を選択して利用可能。

送信周波数	806.250~809.500MHz
サイズ	送信機(本体)/W64×D23×H84mm、ヘッドマイク/W150×D5×H25mm
重量	送信機(本体)/約109g(乾電池含まず)、ヘッドマイク/約26g
ケーブル長	送信機(本体)・ヘッドマイク間ケーブル長約1.2m
セット内容	送信機(本体)×1、ヘッドマイク×1、マイナスインドラバー×1、取扱説明書

MM-SPAMP10 NEW
ワイヤレスマイク付き拡声器スピーカー
¥88,000 (税抜価格)



ワイヤレスマイク×1
有線マイク×1

会議や講演、イベントなどで手軽に使えるバッテリー内蔵のワイヤレスマイク付き拡声器スピーカー。

- 講義や講演、結婚式の2次会やイベントなどに手軽に持ち込み、簡単にセッティングができる拡声器スピーカーとマイクのセットです。
- ワイヤレスマイク1本、有線マイク1本を同梱しており自由に移動しながらの同時使用が可能です。
- 有線マイクは最大2本まで接続することが可能です。
- ワイヤレスマイクはB型帯域に割り当てられた10波の中から1波を選択して利用できますので周波数が重なった場合も手軽に変更が可能です。
- 市販のダイナミックマイク(有線)も接続できる標準的なマイク入力端子(φ6.3mm標準ジャック)を搭載しています。
- スピーカーは最大60Wの高出力で屋内環境で約320~400㎡程度での使用に最適です。
- マイクミキシング機能を搭載しており、外部入力からの音楽などをスピーカーから出力することができます。カラオケスピーカーとして利用したり、結婚式の2次会やパーティーなどに「バックミュージックと共にアナウンスを流すことができます。
- 音量操作等がしやすい上面側にコントロール部分を搭載。簡易的なタブレット・スマートフォンスタンドも搭載しています。
- 外部音声出力(LINE OUT)も搭載しており、外部機器への録音や、本製品複数台をカスケード接続することで複数台のスピーカーから同時に拡声出力することも可能です。
- 本体下部には一眼レフカメラ用三脚が取り付けできる三脚ネジ穴(UNC1/4インチ)を搭載しています。三脚を取り付けてスタンド付スピーカーとして使用することもできます。



外部音声入力を搭載しており、音楽再生が可能。同時にマイク音声出力も可能。




ワイヤレスマイクと有線マイクを同時に使用することが可能。

＜スピーカー部＞	
実用最大出力	60W
周波数特性	65~20,000Hz
スピーカー形式	バスレフ式フルレンジスピーカーシステム(防磁設計)
スピーカーサイズ	6.5インチ(直径約165mm)
ツイーターサイズ	1.0インチ(直径約26.4mm)
入力端子	φ6.3mm標準ジャック(マイク用)×2、3.5mmステレオミニジャック(外部音声入力用)×1、3.5mmステレオミニジャック(外部音声出力用)×1
電源	AC電源、内蔵バッテリー
充電時間	AC電源/約6時間
連続使用時間	マイク使用で約10~12時間程度 音楽再生時で約5~6時間程度(バッテリー駆動時、中間音量)
サイズ・重量	W280×D160×H390mm・約5010g
セット内容	スピーカー本体、ワイヤレスマイク×1、有線マイク×1、マイクケーブル(約4m)×1、収納用バッグ、電源ケーブル×1、3.5mm-3.5mmケーブル×1(約1m)、取扱説明書


＜ワイヤレスマイク部＞	
型式	単一指向性ダイナミックマイク
アンテナ形式	内蔵アンテナ
周波数特性	806.250~809.500MHz
発振方式	水晶制御PLLシンセサイザー
電波形式	F3E トーン信号 30kHz
空中線電力	10mW以下 送信周波数安定度 10ppm以下
不要輻射	2.5μW以下 基準周波数偏移 ±20kHz
最大周波数偏移	±30kHz
電源電圧(別売)	DC1.5V(単三乾電池×2)
電池持続時間	約6時間(アルカリ乾電池使用時)
感度	-73±3dB インピーダンス 600Ω
サイズ・重量	口径47.3×233mm・約209g

＜有線マイク部＞
型式 単一指向性ダイナミックマイク
周波数特性 50~13000Hz
感度 -74±3dB インピーダンス 600Ω
サイズ・重量 口径47.3×233mm・約209g

オプション
MM-SPHM4 ハンドマイク(有線タイプ) **NEW**
¥5,800 (税抜価格)
●MM-SPAMP10用の追加・交換用マイクです。



MM-SPHMW6 ワイヤレスマイク(MM-SPAMP10用) **NEW**
¥19,800 (税抜価格)
●MM-SPAMP10用の交換用マイクです。



本体に取付けて使えるショルダーベルト付き。



収納・保管や持ち運びにも便利な収納用バッグ付き。



外部音声出力(LINE OUT)も搭載しており、外部機器への録音や、本製品複数台をカスケード接続することで複数台のスピーカーから同時に拡声出力することも可能。



スマートフォンやタブレットが置ける賜福スタンド付き。



MM-SPAMP8

ワイヤレスマイク付き拡声器スピーカー

¥188,000 (税抜価格)

200W 実用最大出力
 200W 実用最大出力
 200W 実用最大出力
 200W 実用最大出力

最大200Wの大出力で広い会議室や体育館などでも使える。

- 屋内環境で約2300~2500m程度での使用に最適です。
- 市販のダイナミックマイク(有線)も接続できる標準的なマイク入力端子(直径6.3mm標準ジャック)を1系統搭載しています。
- AC電源駆動と内蔵バッテリー駆動の2WAY動作が可能です。電源供給のない場所での使用でもさまざまな場所で使用できます。
- バッテリーは満充電から通常使用で最大4時間(音量50%程度)の利用が可能です。
- マイクミキシング機能を搭載しており、外部入力からの音楽などをスピーカーから出力することができます。カラオケスピーカーとして利用したり、結婚式の2次会やパーティーなどにバックミュージックと共にアナウンスを流したりできます。
- 外部音声出力(LINE OUT)も搭載しており、外部機器への録音や、本製品複数台をカスケード接続することで複数台のスピーカーから同時に拡声出力することも可能です。



背面



ワイヤレスマイク×2



4 969887 572214

<スピーカー部>

実用最大出力	200W (135W+65W)
周波数特性	65~20,000Hz
スピーカー形式	バスレフ方式フルレンジスピーカーシステム(防磁設計)
スピーカーサイズ	10インチ(直径254mm)
ツイーターサイズ	1インチ(直径約25.4mm)
ロードインピーダンス	4Ω (ウーファーユニット)、8Ω (ツイーターユニット)
対応ワイヤレスマイク	2本
外部入力	φ6.3mm標準ジャック(マイク・楽器用)×1、3.5mmステレオミニジャック(外部音声入力用)×1、RCA(赤白)ピンジャック(外部音声入力用)×1
外部出力	φ6.3mm標準ジャック(外部音声出力用)×1
電源	AC100V 50/60Hz、内蔵リチウムイオン電池(25.9V/2200mAh)
充電方法	約2時間
充電時間	AC電源(100V)
連続使用時間	マイク使用で約10~12時間程度、音楽再生時で約5~6時間程度(中間音量、バッテリー駆動時)
サイズ・重量	W300×D300×H568mm・約12.8kg
セット内容	スピーカー本体×1、ワイヤレスマイク×2、収納カバー×1、電源ケーブル×1、取扱説明書

<ワイヤレスマイク部>

型式	単一指向性ダイナミックマイク	アンテナ形式	内蔵アンテナ
送信周波数	806.125~809.750MHz		
発振方式	水晶制御PLLシンセサイザー	電波形式	F3E
トーン信号	35kHz	空中線電力	10mW
送信周波数安定度	±20ppm以下	不要輻射	2.5μW以下
基準周波数偏移	±30kHz	最大周波数偏移	±35kHz
電源電圧(別売)	DC3V(単三形乾電池×2)	電池持続時間	約6.5時間(アルカリ電池使用時)
感度	-76±3dB	インピーダンス	220Ω
サイズ・重量			口径36×240mm・約190g



WEB



ワイヤレスマイク2本(付属)、有線マイク1本(別売)の入力に対応しており、最大3台までのマイクを同時使用が可能。



大型キャスターと伸縮ハンドルを備え移動が楽に行える。



ワイヤレスマイクは充電式ニッケル水素電池に対応し、スピーカー背面のマイクホルダー部に充電可能。



USBメモリ内のMP3データの再生が可能で、マイクと同時利用もできる。また、外部機器へ録音も可能。



本体収納カバー付属で保管時の汚れ防止にも最適。付属品のワイヤレスマイクや電源ケーブルなどを一緒に収納することが可能。またカバーをつけたままでも使用可能。



35mmマウントホール

スピーカースタンド(MM-SPST4)使用時

市販のダイナミックマイク(有線)も接続できる標準的なマイク入力端子(直径6.3mm標準ジャック)を1系統搭載。

スピーカースタンド(別売り)設置に対応。35mmマウントホールに三脚を取付けてスタンド付スピーカーとして使用することも可能。
 ※耐荷重13kg以上のスピーカースタンドをご使用ください。

オプション

MM-SPHMW5 ワイヤレスマイク(MM-SPAMP8用)
 ¥22,800(税抜価格)



4 969887 572221

拡声器その他オプション

スピーカースタンド

MM-SPST1 ¥7,980(税抜価格)
 拡声器スピーカー用スタンド。

- UNC3/8ネジを持つスピーカースタンドです。
- 対応: MM-SPAMP・MM-SPAMP3・MM-SPAMP4・MM-SPAMP7・MM-SPAMPBT



4 969887 528686



MM-SPAMP4取付け時。

スピーカースタンド

MM-SPST4 ¥12,800(税抜価格)
 耐荷重40kgまでに対応したスピーカースタンド。

- 耐荷重40kgまでに対応した大型スピーカースピーカー用のスタンドです。
- 弊社製拡声器スピーカー(MM-SPAMP8)に対応しています。
- シャフト径は35mmで多くの大型スピーカーなどにも対応できます。
- 対応:MM-SPAMP8



4 969887 572719



マイクスタンド

MM-SPST3 ¥6,480(税抜価格)
 815~1460mmまでの高さ調整が可能。

- 最大直径35mmのマイクまで保持できるクリップ式のマイクホルダー付きです。
- 対応:MM-SPHMシリーズ



4 969887 529553



マイクスタンド

MM-SPST2 ¥4,980(税抜価格)
 高さ調整可能、卓上マイクスタンド。

- 250~400mmまでの高さ調整が可能です。
- 最大径35mmのマイクまで保持できるクリップ式のマイクホルダー付きです。
- 対応:MM-SPHMシリーズ



4 969887 512932



カタログ案内・特集
 デスクパーティション
 プロジェクター台スクリーン
 プリンタースタンド
 タブレット保管庫
 CPUスタンド
 デスク周り用品
 データホルダー
 キャビネット
 サーパーラック
 マウントボックス
 機器収納ボックス
 防塵ラック
 パソコンラック
 電子カルテ
 テレワーク関連
 宅配ボックス
 TVスタンド
 モニターアーム
 タブレットアーム
 机上ラック
 収納用ファンチェア
 チェア
 キーボードカバー
 ソフトカバー
 クリーナー
 マウスパッド
 リストレスト
 セキュリティ
 シュレッダー
 耐震グッズ
 保護フィルム
 バッグ
 インナーケース
 タブレットケース
 タブレットスタンド
 タッチペン
 ストラップ
 電子辞書・
 デジカメ用品
 メディアケース
 インクジェット用紙
 ラベル
 セキュリティ用紙
 レーザー用紙
 手作り用紙
 インク
 レーザーポインター
 マウス
 キーボード
 テンキー
 トキنگステーション
 コンバーター
 USBハブ
 カードリーダー
 指紋認証リーダー
 バッテリー
 USBメモリ
 ノートクーラー
 USBファン
 WEBカメラ
 プロジェクター
 スキャナー
 V R 関連
 Bluetooth関連
 ヘッドセット
 マイク
 ガイドシステム
 拡声器
 スピーカー
 切替器・分配器
 エクステンダー
 光ケーブル
 LANケーブル
 LANハブ他
 ビュー
 コン
 NFCタグ
 測定機器
 ケー
 ディス
 プレイ
 ル
 HDMI・AV
 ア
 RS-232C
 プリンター
 SCSI
 電話関連
 ケーブル
 アクセサリー
 DOS/Vパーツ
 電源タップ
 コード
 USB充電器
 車載グッズ
 バッテリー
 関連
 特注・索引