

据え置きタイプ

MM-SPAMP
マイク付き拡声器スピーカー
¥28,400 (税抜価格)



会議や講義、イベントなどで手軽に使えるマイク付き拡声器スピーカー。

- 講義や講演、小規模な会議場やイベントなどに手軽に持ち込み、簡単にセッティングができる拡声器スピーカーとマイクのセットです。
- 市販のダイナミックマイクも接続できる標準的なマイク入力端子(直径6.3mm標準ジャック)を搭載しています。
- スピーカーは最大20Wの高出力で屋内環境で約120~150㎡程度での使用に最適です。
- 一体型スピーカーなので電源・マイクを接続するだけで使用できます。
- 付属品やマイク、ケーブルをまとめて収納・保管できる専用バッグ付きです。
- 付属品のマイクは、発言者の声色をできるだけ忠実に引き出す高性能ダイナミックマイクです。
- 質感の高いダイカストメタリックを使用し、適度な重量感があります。
- ハンドノイズ、フィードバックノイズ対策も十分に施している単一指向性マイクです。
- マイク部、ケーブル部は着脱式で市販のケーブルに変更・流用が可能です。



外部音声入力を搭載しており、音楽再生が可能。同時にマイク音声出力も可能。

マイク入力端子は2系統を搭載し、市販マイクを追加し、2人での同時使用が可能。



AC電源と電池駆動の2WAYに対応。持ち運びに便利なハンドルを装備。一眼レフカメラ用三脚が取付できる三脚ネジ穴付き。
※耐荷重3kg以上の三脚を使用してください。

<スピーカー部>	
実用最大出力	20W
周波数特性	200~15,000Hz
スピーカー形式	バスレフ式フルレンジスピーカーシステム
スピーカーサイズ	3インチ(直径約77.8mm)
ロードインピーダンス	8Ω
入力端子	φ6.3mm標準ジャック(マイク用)×2、3.5mmステレオミニジャック(外部音声入力用)×1
電源	AC電源、電池駆動(単三乾電池×6本使用)
サイズ・重量	W297×D122×H142mm・約2500g
セット内容	スピーカー本体、マイク×1、マイク用接続ケーブル(約4.6m)、ACアダプタ、収納用バッグ、取扱説明書
<マイク部>	
型式	単一指向性ダイナミックマイク
周波数特性	70~14,000Hz
感度	-74±3dB
インピーダンス	600Ω
サイズ・重量	口径53×180mm・約226g
付属ケーブル長	約4.6m

オプション
MM-SPHM1 ハンドマイク(有線タイプ) ¥5,800 (税抜価格)
●MM-SPAMP用の交換・追加用マイク、ケーブルセットです。

MM-SPAMPBT
マイク付き拡声器スピーカー(Bluetooth対応)
¥38,800 (税抜価格)



スマートフォン・タブレットの音楽をワイヤレス再生できる拡声器スピーカー。

- 講義や講演、小規模な会議場やイベントなどに手軽に持ち込み、簡単にセッティングができる拡声器スピーカーとマイクのセットです。
- 市販のダイナミックマイクも接続できる標準的なマイク入力端子(直径6.3mm標準ジャック)を搭載しています。
- 電源は通常の家庭用コンセントで使用できるAC電源と持ち運び時も使える電池駆動(単三乾電池×6本使用)の2WAYに対応しています。
- 付属品やマイク、ケーブルをまとめて収納・保管できる専用バッグが付属しています。



Bluetoothに対応しており、スマートフォンやタブレットの音楽をワイヤレスで再生することができます。また、MP3プレーヤー機能もあり、microSDカードからの音楽再生も可能。



マイク入力端子は2系統を搭載し、市販マイクを追加し、2人での同時使用が可能。一眼レフカメラ用三脚が取付できる三脚ネジ穴付き。
※耐荷重3kg以上の三脚を使用してください。

<スピーカー部>	
実用最大出力	20W
周波数特性	200~15,000Hz
スピーカー形式	バスレフ式フルレンジスピーカーシステム
スピーカーサイズ	3インチ(直径約77.8mm)
ロードインピーダンス	8Ω
入力端子	φ6.3mm標準ジャック(マイク用)×2、3.5mmステレオミニジャック(外部音声入力用)×1、microSDカード(16GB以下)
電源	AC電源、電池駆動(単三乾電池×6本使用)
サイズ・重量	W297×D122×H142mm・約2750g
セット内容	スピーカー本体、マイク×1、マイク用接続ケーブル(約4.6m)×1、ACアダプタ×1、収納用バッグ、取扱説明書
<マイク部>	
型式	単一指向性ダイナミックマイク
周波数特性	70~14,000Hz
感度	-74±3dB
インピーダンス	600Ω
サイズ・重量	口径53×180mm・約226g
付属ケーブル長	約4.6m

オプション
MM-SPHM1 ハンドマイク(有線タイプ) ¥5,800 (税抜価格)

MM-SPAMP4
ワイヤレスマイク付き拡声器スピーカー
¥69,800 (税抜価格)



ワイヤレスマイク付きで移動しながらの使用に最適な、拡声器スピーカー。

- 講義や講演、小規模な会議場やイベントなどに手軽に持ち込み、簡単にセッティングができる拡声器スピーカーとワイヤレスマイクのセットです。
- ワイヤレスマイクはB型帯域に割当てられた10波の中から1波を選択して利用できますので周波数が重なった場合も手軽に変更が可能です。
- 市販のダイナミックマイク(有線)も接続できる標準的なマイク入力端子(φ6.3mm標準ジャック)を2系統搭載しています。
- スピーカーは最大20Wの高出力で屋内環境で約120~150㎡程度での使用に最適です。
- 一体型スピーカーなので電源を接続し、マイクを接続するだけで使用できます。
- 電源は通常の家庭用コンセントで使用できるAC電源と持ち運び時も使える電池駆動(単三乾電池×6本使用)の2WAYに対応しています。
- 付属品やマイク、ケーブルをまとめて収納・保管できる専用バッグが付属しています。



外部音声入力を搭載しており、音楽再生が可能。同時にマイク音声出力も可能。

ワイヤレスマイクと有線マイクを同時に使用することが可能。



AC電源と電池駆動の2WAYに対応。持ち運びに便利なハンドルを装備。一眼レフカメラ用三脚が取付できる三脚ネジ穴付き。
※耐荷重3.5kg以上の三脚を使用してください。

<スピーカー部>	
実用最大出力	20W
周波数特性	180~15,000Hz
スピーカー形式	バスレフ式フルレンジスピーカーシステム
スピーカーサイズ	3インチ(直径約77.8mm)
ロードインピーダンス	8Ω
入力端子	φ6.3mm標準ジャック(マイク用)×2、3.5mmステレオミニジャック(外部音声入力用)×1
電源	AC電源、電池駆動(単三乾電池×6本使用)
サイズ・重量	W297×D133×H152mm・約3050g
セット内容	スピーカー本体、ワイヤレスマイク×1、ACアダプタ、収納用バッグ、取扱説明書
<ワイヤレスマイク部>	
型式	単一指向性ダイナミックマイク
アンテナ形式	内蔵アンテナ
送信周波数	806.250~809.500MHz
発振方式	水晶制御PLLシンセサイザー
電波形式	F3E トーン信号 32.768kHz
空中線電力	10mW 送信周波数安定度 20ppm以下
不要輻射	2.5μV以下 基準周波数偏移 ±30kHz
最大周波数偏移	±95kHz
電源電圧(別売)	DC3V(単三乾電池×2)
電池持続時間	約6.5時間(アルカリ電池使用時)
感度	-76±3dB
インピーダンス	220Ω
サイズ・重量	口径36×240mm・約190g

オプション
MM-SPHM4 ワイヤレスマイク ¥19,800 (税抜価格)
●MM-SPAMP4用の交換用マイクです。



WEB



WEB



動画・WEB

カタログ案内・特集
デスクパーティション
プロジェクター・台スクリーン
プリンター・スタンド
タブレット保護フィルム
CPUスタンド
デスク周り用品
データホルダー
キャビネット
サブ・ラック
マウントボックス
機器収納ボックス
防塵ラック
パソコンラック
電子カルテカート
テレワーク関連
宅配ボックス
TVスタンド
モニターアーム
タブレットアーム
机上ラック
収納用ファンチェア
チェア
キーボードカバー
ソフトカバー
クリナー
マウスパッド
リストレスト
セキュリティ
シュルター
耐震グッズ
保護フィルム
バッグ
インナーケース
タブレットケース
タブレットスタンド
タッチペン
ストラップ
電子辞書・
デジカメ用品
メディアケース
インクジェット用紙
ラベル
セキュリティ用紙
レーザー用紙
手作り用紙
インク
レーザーポインター
マウス
キーボード
テンキー
ドッキングステーション
コンバーター
USBハブ
カードリーダー
指紋認証リーダー
バーコードリーダー
USBメモリ
ノートクーラー
USBグッズ
WEBカメラ
プロジェクター
スキャナー
V R 関連
Bluetooth関連
ヘッドセット・マイク
ガイドシステム
拡声器・スピーカー
切替器・分配器
エクステンダー
光ケーブル
LANケーブル
LANハブ他
PFCコン
NICタグ
測定機器
ケイ
USB
ディスプレイ
HDMI・AV
RS-232C
プリンター
SCSI
電話関連
ケーブルアクセサリ
DOS/Vパーツ
電源タップコード
USB充電器
車載グッズ
バッテリー関連
特注・索引