



● 一般形鋼用ケーブル支持金具

1
回線





- 取り付けは、ドライバーの柄で押し込むだけです。
- マイナスドライバーの先でケーブル支持部のクリップを簡単に広げられます。





仕様	ご注文品番	適合		梱包・結束			販売単位	標準価格(円)	納期区分
		フランジ厚	ケーブル						
S	S-PV1	1.2~3.2	丸形ケーブルφ6.4~8 各1回線まで	20	500	—	20個	39	

1~2
回線






仕様	ご注文品番	適合		梱包・結束			販売単位	標準価格(円)	納期区分
		フランジ厚	ケーブル						
S	S-PV2	1.2~6.0	丸形ケーブルφ6.4~8 各2回線まで	20	500	—	20個	48	

1~3
回線




仕様	ご注文品番	適合		梱包・結束			販売単位	標準価格(円)	納期区分
		フランジ厚	ケーブル						
S	S-PV3	1.2~3.2	丸形ケーブルφ6.4~7 各3回線まで	20	400	—	20個	79	

1~4
回線




仕様	ご注文品番	適合		梱包・結束			販売単位	標準価格(円)	納期区分
		フランジ厚	ケーブル						
S	S-PV4	3.2~6.0	丸形ケーブルφ6.4~7 各4回線まで	20	400	—	20個	102	

手順



①ドライバーの柄を利用して金具を押し込みます。



②マイナスドライバーで口を広げてケーブルを押し入れて完了です。

使用上のご注意

●「ケーブル支持点間の距離などについて」を参照してください。 ケーブル支持点間距離などについて ▶ 1711P

金属屋根用
積雪仕様
乾式基礎
対応架台
地上陸屋根
PVラック
各種関連
部材