

# OE-LDA 屋外用熱対策自立キャビネット・ルーバー・遮光板付タイプ


屋外用 保護等級 <b>IP23D</b>	塗装性能 (雨水保護) <b>1000h</b> (16頁)	塗装性能 (腐蝕・アルカリ) <b>120h</b> (16頁)	ハンドル 鍵違い 対応 (317頁)	粉体塗装
-----------------------------	---	---	-----------------------------	------

## 両側面、扉面、背面の遮光板で屋外での直射日光による内部温度上昇を抑制

- 放熱用換気口付の自立キャビネットです。
- 遮光板はねじ止め式で、コーナーR付のやさしいデザインです。
- ルーバー部は遮光板で覆われていますので雨が入りにくい構造です。また、金網が付いています。
- 屋根の傾斜方向が変更可能です。
- 機能性・デザイン性に優れた施錠可能な防水平面ハンドルを採用しています。



OE35-714LDA



オプション掲載頁  
**125 頁**

### ご注意

- 遮光板背面は本体に組付けずに同梱していますのでお客様組付けとなります。
- 斜め下からの風雨などにさらされる場所（高所など）へのご使用はお避けください。

塗 装 色	ライトベージュ塗装(5Y7/1) LB色(日塗工K25-70B)	クリーム塗装(2.5Y9/1) クリーム色(日塗工K22-90B)
材 質	鉄	
取 付 基 板	鉄製基板(2.3mm) クリーム塗装(2.5Y8/2)	
キャビネット板厚	扉2.3mm ボデー2.3mm 屋根2.3mm 遮光板1.6mm 下面開口プレート1.6mm 基台3.2mm~4.5mm	
ハ ン ド ル	防水平面ハンドル (小)H-85 タテ寸法1,200mm以下 (キーNo.N200:1コ) (大)H-87 タテ寸法1,400mm以上	
扉 形 式	片扉	

※基台の表面処理は溶融亜鉛めっきです。本体の塗装色とは異なります。

## 屋外用 IP23D

### ●屋根付

フカサ**350mm**

ライトベージュ塗装  
LB色(5Y7/1)  
日塗工K25-70B

クリーム塗装  
クリーム色(2.5Y9/1)  
日塗工K22-90B

単位：mm

納期区分 LB色 C色	品名記号	標準価格 円	扉形式	外形寸法			アイボルト 含寸法 タテ	鉄製基板寸法		有効 フカサ◆	製品 質量 kg
				ヨコ	タテ	フカサ		ヨコ	タテ		
⑥ ⑥	<b>OE35-78LDA</b>	155,000	片扉	786	921	436	965	620	720	330	98
⑥ ⑥	<b>OE35-710LDA</b>	172,000	〃	〃	1,121	〃	1,165	〃	920	324	114
⑥ ⑥	<b>OE35-712LDA</b>	182,000	〃	〃	1,321	〃	1,365	〃	1,120	〃	142
⑥ ⑥	<b>OE35-714LDA</b>	205,000	〃	〃	1,521	〃	1,569	580	1,280	〃	152
⑥ ⑥	<b>OE35-716LDA</b>	250,000	〃	〃	1,721	〃	1,769	〃	1,480	〃	169
⑥ ⑥	<b>OE35-719LDA</b>	297,000	〃	〃	2,021	〃	2,069	〃	1,780	〃	194
⑥ ⑥	<b>OE35-816LDA</b>	292,000	〃	886	1,721	〃	1,769	680	1,480	〃	187
⑥ ⑥	<b>OE35-819LDA</b>	329,000	〃	〃	2,021	〃	2,069	〃	1,780	〃	220

### フカサ500mm

納期区分 LB色 C色	品名記号	標準価格 円	扉形式	外形寸法			アイボルト 含寸法 タテ	鉄製基板寸法		有効 フカサ◆	製品 質量 kg
				ヨコ	タテ	フカサ		ヨコ	タテ		
⑥ ⑥	<b>OE50-710LDA</b>	203,000	片扉	786	1,121	586	1,169	620	920	474	131
⑥ ⑥	<b>OE50-712LDA</b>	221,000	〃	〃	1,321	〃	1,369	〃	1,120	〃	152
⑥ ⑥	<b>OE50-714LDA</b>	245,000	〃	〃	1,521	〃	1,569	580	1,280	〃	174
⑥ ⑥	<b>OE50-816LDA</b>	311,000	〃	886	1,721	〃	1,778	680	1,480	〃	211
⑥ ⑥	<b>OE50-819LDA</b>	369,000	〃	〃	2,021	〃	2,078	〃	1,780	〃	246

- 上記商品は、2020年4月より仕様変更（キーNo. N200:2コ→1コ）をさせていただきますので、ご了承ください。
- 上記商品は、納期区分の変更（⑤→⑥）をさせていただきますので、ご了承ください。

◆有効フカサはハンドル部、図面ホルダなどにより減少しますのでご注意ください。

上記品名記号はライトベージュ塗装です。  
クリーム塗装にてご注文の際は品名記号の末尾に[C]を付けてご用命ください。  
価格は同価格です。[例]OE35-78LDA→OE35-78LDACとなります。

- ### ご注意
- 1.自立盤内取付機器の取付位置、質量などにより地震、台風時に転倒のおそれがあります。所定アンカーボルト以外にも必要に応じ転倒防止の処理を行ってください。
  - 2.アングルなどを使って設置面を上げる際は、下側からキャビネット内部に水が浸入するおそれがあります。