

OFJ-D FJシリーズ・屋外用熱対策スタンダードタイプ

屋外用
保護等級
IP55
(カテゴリー2)

CA
CA100

塗装性能
(塩水噴霧)
1000h
(16頁)

塗装性能
(硫酸アルカリ)
120h
(16頁)

ハンドル
鍵違い
対応
(317頁)

粉体塗装

両側面・前後扉面の遮光板で直射日光による内部温度上昇を抑制


- FJシリーズ・屋外用スタンダードタイプの遮光板付です。
- 多重曲げ水切りフレーム構造の採用により、防塵・防水性能および耐震性能が優れています。
- フレームには前後左右および上下方向に25mmピッチの取付穴があり、機器・パネルなどの取り付けに便利です。
- 前後扉式のため配線作業や保守作業が容易に行えます。

ご注意

1. 屋根と遮光板扉(背面扉用)は本体に組付けずに同梱していますのでお客様組付けとなります。
2. OFJ-Dは連結ができませんのでご注意ください。



OFJ60-819D



組替仕様・オプション

175頁

塗 装 色	ライトベージュ塗装(5Y7/1)LB色(日塗工K25-70B)
材 質	鉄
キャビネット板厚	扉、側板、天板、屋根2.3mm 基台3.0mm(SUS304) 遮光板1.6mm
ハ ン ド ル	IPハンドル(キーNo.N200 : 1コ)
扉 形 式	前後片扉

屋外用**IP55**
(カテゴリー2)

ライトベージュ塗装
LB色(5Y7/1)
日塗工K25-70B

単位 : mm

●屋根付

フカサ**600mm**

納期区分	品名記号	運賃込み標準価格 円	扉形式	外形寸法			製品質量 kg	鉄製基板 OFJ-T※	ラックマウント OFJ-E※
				ヨコ	タテ	フカサ			
⑦	OFJ60-616D	432,000	片扉	687	1,760	680	227	○	
⑦	OFJ60-619D	447,000	〃	〃	2,060	〃	258	○	○
⑦	OFJ60-621D	458,000	〃	〃	2,260	〃	279	○	○
⑦	OFJ60-623D	468,000	〃	〃	2,460	〃	299	○	○
⑦	OFJ60-719D	460,000	〃	787	2,060	〃	277	○	○
⑦	OFJ60-721D	469,000	〃	〃	2,260	〃	297	○	○
⑦	OFJ60-723D	480,000	〃	〃	2,460	〃	319	○	○
⑦	OFJ60-816D	451,000	〃	887	1,760	〃	260	○	
⑦	OFJ60-819D	465,000	〃	〃	2,060	〃	295	○	○
⑦	OFJ60-821D	475,000	〃	〃	2,260	〃	317	○	○
⑦	OFJ60-823D	485,000	〃	〃	2,460	〃	339	○	○

フカサ**800mm**

納期区分	品名記号	運賃込み標準価格 円	扉形式	外形寸法			製品質量 kg	鉄製基板 OFJ-T※	ラックマウント OFJ-E※
				ヨコ	タテ	フカサ			
⑦	OFJ80-619D	468,000	片扉	687	2,070	880	296	○	○
⑦	OFJ80-621D	479,000	〃	〃	2,270	〃	319	○	○
⑦	OFJ80-623D	487,000	〃	〃	2,470	〃	342	○	○
⑦	OFJ80-719D	480,000	〃	787	2,070	〃	316	○	○
⑦	OFJ80-721D	491,000	〃	〃	2,270	〃	340	○	○
⑦	OFJ80-723D	501,000	〃	〃	2,470	〃	364	○	○
⑦	OFJ80-819D	485,000	〃	887	2,070	〃	334	○	○
⑦	OFJ80-821D	494,000	〃	〃	2,270	〃	360	○	○
⑦	OFJ80-823D	505,000	〃	〃	2,470	〃	385	○	○

※鉄製基板タイプ・ラックマウントタイプは組替仕様175頁をご参照ください。

■上記商品は、2020年4月より仕様変更(キーNo. N200:2コ→1コ)をさせていただきますので、ご了承ください。

キャビネット

盤用

防塵・防水形

小型FA用

自立形

熱対策用

情報通信用

特定用途別

計器盤用

ステンレス

キャビネット

技術資料