


M10






中ナット

仕様詳細情報

- E仕様 中ナット(DHN-M10) (E)
- S仕様 中ナット(S-DHNR-M10) (S)

下記仕様についても承ります

SD仕様、P仕様、Z仕様




許容静荷重
1,470N
[150kgf]

07

仕様	ご注文品番	適合			梱包・結束	販売単位	標準価格 (円)	納期区分		
		ダクターチャンネル	吊りサポート	吊りボルト						
E	DHU-M10	D1タイプ、D2タイプ、D3タイプ	D1T□、D2T□	M10	10	100	—	1個	105	
S	S-DHU-M10		S-D1T□、S-D2T□		10	100	—	1個	380	

M12






中ナット

仕様詳細情報

- E仕様 中ナット(DHN-M12) (E)
- S仕様 中ナット(S-DHNR-M12) (S)


下記仕様についても承ります

SD仕様、P仕様、Z仕様






許容静荷重
1,470N
[150kgf]

仕様	ご注文品番	適合			梱包・結束	販売単位	標準価格 (円)	納期区分		
		ダクターチャンネル	吊りサポート	吊りボルト						
E	DHU-M12	D1タイプ、D2タイプ、D3タイプ	D1T□、D2T□	M12	10	100	—	1個	149	セ
S	S-DHU-M12		S-D1T□、S-D2T□		10	100	—	1個	455	セ



※六角ナット、中ナットは別売品です。



仕様	ご注文品番	適合			梱包・結束	販売単位	標準価格 (円)	納期区分		
		ダクターチャンネル	吊りサポート	吊りボルト						
E	DHUB	D1タイプ、D2タイプ、D3タイプ	D1T□、D2T□	W3/8、M10 W1/2、M12	20	100	400	20個	52	
SD	SD-DHUB		SD-D1T□、SD-D2T□		20	400	—	20個	88	
P	P-DHUB		P-D1T□、P-D2T□		20	—	—	1個	86	セ
Z	Z-DHUB		Z-D1T□、Z-D2T□		20	400	—	20個	90	
S	S-DHUB		S-D1T□、S-D2T□		20	400	—	20個	184	

一般屋内

E=電気亜鉛めっき P=塗装

一般屋外

SD=高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ) Z=溶融亜鉛めっき仕上げ
S=ステンレス鋼

ダクターチャンネル
吊りダクター
ダクター
架台
基礎ブロック
ダクター
配管継ぎ材
アングル
サドル
トンネル、
壁管用継ぎ材
サポートシステム