

TBZ-A 固定式 ブレーカ用端子台 (リペア端子形)

建設現場の作業効率向上に

- 端子の交換機構を採用。現場での交換対応可能となり、メンテナンス時間を約90%削減します。


【特長】

- 二次側端子（溶ダレス端子）の交換機構を搭載しています。
- 二次側端子のボルト頭部をM8サイズへ統一しています。
- 二次側端子の接続可能電線範囲を拡大しています。




定格絶縁電圧	600V
使用周囲温度	-20℃～+55℃
基台材質	ポリアミド樹脂
標準付属部品	ジョイントバー、取付ねじ、木ねじ、記名板ラベル
取付構造	ねじ固定
IECレール取付	不可



TBZ-063A



TBZ-153AE (アース端子付)



[取付例]






新発売

納期区分	品名記号	極数	定格通電電流	標準価格 円	セット内容	一次側 圧着端子構造		二次側 ソルダレス端子構造		外形寸法 mm					取付穴明寸法 mm	適用機種	旧品名記号									
						規格適合電線径 mm	接続可能圧着端子 (Max) CB形 R形	端子ねじ径 (mm)	接続可能電線径 (mm)	端子ねじ径 (mm)	A	B	C	D				E								
◎	TBZ-063A	3P	60A	6,450	30入	22	R22-6	M6 (木ねじ)	2~22	M8 (六角ボルト) ※2	75	61.5	60	67	M4 or φ5	経済形 50/60AF	TBZ-63									
◎	TBZ-063AE※1	3P+1E	60A	8,250		22	R22-6	M6 (木ねじ)	2~22		M8 (六角ボルト) ※2	75	61.5	60		67	M4 or φ5	経済形 50/60AF	TBZ-063E							
◎	TBZ-063AK	3P	60A	6,450		38	R38-8S	M8 (六角ボルト)	2~38									M8 (六角ボルト) ※2	75	61.5	60	67	M4 or φ5	経済形 50/60AF	TBZ-063K	
◎	TBZ-063AEK※1	3P+1E	60A	8,250							60	CB60-8	R38-8	M8 (六角ボルト)		14~60	90							72	67	92
◎	TBZ-103AK	3P	100A	7,000	38	R38-8S	M8 (六角ボルト)	2~38	M8 (六角ボルト) ※2	90					72			67	92	M4 or φ5	経済形 100/150AF	TBZ-103K				
◎	TBZ-103AEK※1	3P+1E	100A	8,800																	60	CB60-8	R38-8			
◎	TBZ-153A	3P	150A	9,350	60	CB60-8	R38-8	M8 (六角ボルト)	14~60	90	72	67	92	M4 or φ5	経済形 100/150AF	TBZ-153										
◎	TBZ-153AE※1	3P+1E	150A	11,000											60	CB60-8	R38-8	M8 (六角ボルト)	14~60	90				72	67	92

※1. Eはアース端子付です。アース端子台は本体とは別取り付けとなります。※2. 六角ボルトの対辺は13mmです。

TBZ 端子台オプション (リペア端子形)

使用周囲温度	-20℃～+55℃
基台材質	鉄
標準付属部品	取付ねじ、木ねじ、Eラベル、端子座用取付けねじ
IECレール取付	不可



TBZ-AE060

新発売

アース端子台

納期区分	品名記号	極数	標準価格 円	セット内容	一次側 圧着端子構造		二次側 ソルダレス端子構造		外形寸法 mm					取付穴明寸法 mm	適用機種	旧品名記号
					規格適合電線径 mm	接続可能圧着端子 (Max) CB形 R形	端子ねじ径 (mm)	接続可能電線径 (mm)	端子ねじ径 (mm)	A	B	C	D			
◎	TBZ-AE060	1E	5,400	30入	22	R22-6	M6 (木ねじ)	2~22	M8 (六角ボルト) ※3	17	62.4	52	54	M4 or φ5		TBZ-E040
◎	TBZ-AE100		38		R38-8S	M8 (六角ボルト)	2~38	17		62.4	52	54				
◎	TBZ-AE150		60		CB60-8	R38-8	M8 (六角ボルト)	14~60		22.8	59	54				

※3. 六角ボルトの対辺は13mmです。

端子ユニット

納期区分	品名記号	標準価格 円	セット内容	適用機種
◎	TBZ-T060	4,100	30入	060/100用
◎	TBZ-T150	4,700		150用

新発売



TBZ-T060

TBZ 固定式 ブレーカ用端子台 (直締端子形)

- 電線を直締めできます。締付状態のわかる透明端子カバー付です。
- 仮設工事・実験盤などにご使用ください。




定格絶縁電圧	600V
使用周囲温度	-20℃～+55℃
基台材質	ポリカーボネート樹脂 (225A)
標準付属部品	ジョイントバー、取付ねじ、木ねじ
IECレール取付	可



TBZ-223



TBZ-223E (アース端子付)



[取付例]



ジョイントバー付

納期区分	品名記号	極数	定格通電電流	標準価格 円	一次側 圧着端子構造		二次側 ソルダレス端子構造		外形寸法 mm					取付穴明寸法 mm	適用機種
					規格適合電線径 mm	接続可能圧着端子 (Max) CB形 R形	端子ねじ径 (mm)	接続可能電線径 (mm)	端子ねじ径 (mm)	A	B	C	D		
◎	TBZ-223	3P	225A	12,000	100	R100-10	M10 (スタッド)	38~100	M10 (六角ボルト) ※5	105	88	81	97	M4	NE222-223-223GA
◎	TBZ-223E※4	3P+1E	225A	15,000	100	R100-10	M10 (スタッド)	38~100		M10 (六角ボルト) ※5	140	88	81		132

※4. Eはアース端子付です。※5. 六角ボルトの対辺は13mm