

SLC30/40 シリーズ 共通 保守用部品

保守用部品

(単位: mm)

□ ダイレクトユニット

販売単位: 1個

| 外観 | 適合シリーズ | 仕様 | | 形番 (ご注文形番) | 標準価格(税別・円) |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|-----------------|------------|
|  | SLC30 | LED照明 | 単色全面照明 | SLDN-3DH | 515 |
|  | | 白熱球照明 | 全面照明 | SLC-3DS | 515 |
|  | SLC40 | LED照明 | 単色全面照明 | SLDN-4DH | 670 |
|  | | 白熱球照明 | 全面照明 | SLC-4DE | 670 |

□ トランスユニット

販売単位: 1個

| 外観 | 適合シリーズ | 照明種別 | 1次電圧(50/60Hz) | 適合負荷 | 形番 (ご注文形番) | 標準価格(税別・円) |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|---------------|-------------|------------------|------------|
|  | SLC30 | LED照明 | AC100/110V | SLDN-32F-※T | SLDN-3TH1 | 825 |
| | | | AC200/220V | | SLDN-3TH2 | 825 |
|  | SLC30 | 白熱球照明 | AC100/110V | LS-6 | SLC-3TS1 | 825 |
| | | | AC200/220V | | SLC-3TS2 | 825 |
|  | SLC40 | LED照明 | AC100/110V | SLCN-2ET-※ | SLDN-4TH1 | 980 |
| | | | AC200/220V | | SLDN-4TH2 | 980 |
|  | SLC40 | 白熱球照明 | AC100/110V | LE-8 | SLC-4TE1 | 980 |
| | | | AC200/220V | | SLC-4TE2 | 980 |

別置形トランス

● 種類

販売単位: 1個

| 外観 | 定格使用電圧 | 使用電圧範囲 | 形番 (ご注文形番) | 標準価格 (税別・円) |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|---------------|-------------|
|  | AC100/110V | AC100/110V±10% | TWR512 | 910 |
| | AC200/220V | AC200/220V±10% | TWR522 | 910 |
| | AC400/440V | AC400/440V±10% | TWR542 | 1,185 |

・端子カバーを標準添付しています。

● 適合LEDユニット

| シリーズ名 | 内蔵LED形番 | 機種 |
|-------|----------------------|------------------------------------|
| SLC30 | SLDN-32F-※T | 全面照明 使用電圧: AC24V全機種 |
| | SLDN-32FW-RGT | 全面2色照明 使用電圧: DC24V (ただし、同時点灯は不可です) |
| | LFTD-2※ | Cタイプ 使用電圧: AC24V全機種 (ただし、1灯のみ) |
| SLC40 | SLCN-2ET-※ | LED全面照明 使用電圧: AC24V全機種 |
| | SLCN-2ETW-RG | 全面2色照明 使用電圧: AC24V (ただし、同時点灯は不可です) |
| | LSTD-2※ | Cタイプ 使用電圧: AC24V全機種 (ただし、1灯のみ) |

・内蔵 LED 形番の※には色の指定記号が入ります。適合する製品をご確認ください。

● 外形寸法図

(単位: mm)

