




3P・3E・100AF						3P・3E・100AF						極数(P)・素子数(E)・フレーム(AF)																																				
GB-103EC						GBL-103EC(時延形)						型式																																				
100-200V			200-415V			100-200V		200-415V				定格使用電圧Ue(AC)																																				
6kV			6kV			6kV						定格インパルス耐電圧 Uimp																																				
15mA	30mA	100/200/500mA	15mA	30mA	100/200/500mA	100/200/500mA						定格感度電流																																				
0.1秒			0.1秒			0.45秒						最大動作時間																																				
-			-			0.15秒						慣性不動作時間																																				
50A (11kW)	-	-	◎:103EC0530	-	-	◎:103EC05304	⑤:103EC05W24	-	-	-	●:103EC05W2L4	定格電流																																				
60A (15kW)	⑦:103EC0615	◎:103EC0630	◎:103EC06W2	⑦:103EC06154	◎:103EC06304	⑤:103EC06W24	◎:103EC06W2L	⑦:103EC06W2L4	ご注文品番 表面形																																							
75A (18.5kW)	⑦:103EC0715	◎:103EC0730	◎:103EC07W2	⑦:103EC07154	◎:103EC07304	⑤:103EC07W24	◎:103EC07W2L	⑦:103EC07W2L4	()AC200V時の 適用モータ容量(kW)です。																																							
100A (22kW)	◎:103EC1015	◎:103EC1030	◎:103EC10W2	⑦:103EC10154	◎:103EC10304	⑤:103EC10W24	◎:103EC10W2L	◎:103EC10W2L4																																								
表面形	裏面形	埋込形	表面形	裏面形	埋込形	表面形	裏面形	埋込形	表面形	裏面形	埋込形	(注1)	接続方式																																			
21,200	25,700	30,600	22,500	27,000	31,900	25,700	30,200	35,100	27,000	31,500	36,400	標準価格(円)																																				
モータ保護兼用												外観及び外形寸法(mm)																																				
																																																
A 130(160) B 75 C 60 D 80												()内は端子 カバー寸法																																				
10/3						10/3						100V	定格遮断容量 kA																																			
10/3						10/3						100V/200V																																				
						5/3						200V																																				
						5/3						415V																																				
圧着端子方式(圧着端子付属)												表面形 端子仕様																																				
60												接続可能最大電線(mm ²)																																				
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	SD	裏面形 接続方式																																			
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	FP	埋込形																																			
⑦	⑦	⑦	⑦	⑦	⑦	⑦	⑦	⑦	⑦	⑦	⑦	AX	補助スイッチ																																			
⑦	⑤(100A◎)	⑦(100A◎)	⑦	⑦	⑦	⑦	⑦	⑦	⑦	⑦	⑦	AL	警報スイッチ																																			
⑦	⑦	⑦	⑦	⑦	⑦	⑦	⑦	⑦	⑦	⑦	⑦	TBL	テストリード線引出し																																			
可能(縦形)			可能(縦形)			可能(縦形)			可能(縦形)			TB	端子台																																			
有			有			有			有			TRB	トリップボタン																																			
別売(LC-153EB)			別売(LC-153EB)			別売(LC-153EB)			別売(LC-153EB)			LC	キャップ式 ハンドルロック																																			
●			●			●			●			HL	施錠式																																			
-			-			-			-			HA	外部操作ハンドル																																			
別売(PHS-2T)			別売(PHS-2T)			別売(PHS-2T)			別売(PHS-2T)			BA	バリア																																			
付属			付属			付属			付属			TMC	表面形 端子カバー																																			
裏面形付属			裏面形付属			裏面形付属			裏面形付属			BTC	裏面形																																			
可能			可能			可能			可能			逆接続																																				
JIS C 8201-2-2 Ann2			JIS C 8201-2-2 Ann2			JIS C 8201-2-2 Ann2			JIS C 8201-2-2 Ann2			適合JIS規格																																				
熱動電磁			熱動電磁			熱動電磁			熱動電磁			過電流引外し方式																																				
0.75			0.75			0.75			0.75			製品質量(kg)																																				
10			10			10			10			一梱入数																																				
有			有			有			有			漏電表示																																				
B-68			B-68			B-68			B-68			特性、寸法図記載ページ																																				
中感度形(定格感度電流100mA) (最大動作時間0.1秒)						中感度形(定格感度電流100mA、200mA) (時延形 最大動作時間0.45秒)						■封印板 (標準付属) 75AF ~ 250AF																																				
50A	100mA	③:103EC05100										<table border="1"> <tr> <th>定格電流</th> <th>感度電流</th> <th>100-200V</th> <th>200-415V</th> </tr> <tr> <td>50A</td> <td>100mA</td> <td>●:103EC05100L</td> <td>●:103EC05100L4</td> </tr> <tr> <td></td> <td>200mA</td> <td>-</td> <td>●:103EC05200L4</td> </tr> <tr> <td>60A</td> <td>100mA</td> <td>●:103EC06100L</td> <td>●:103EC06100L4</td> </tr> <tr> <td></td> <td>200mA</td> <td>●:103EC06200L</td> <td>●:103EC06200L4</td> </tr> <tr> <td>75A</td> <td>100mA</td> <td>●:103EC07100L</td> <td>●:103EC07100L4</td> </tr> <tr> <td></td> <td>200mA</td> <td>●:103EC07200L</td> <td>●:103EC07200L4</td> </tr> <tr> <td>100A</td> <td>100mA</td> <td>●:103EC10100L</td> <td>●:103EC10100L4</td> </tr> <tr> <td></td> <td>200mA</td> <td>●:103EC10200L</td> <td>●:103EC10200L4</td> </tr> </table>	定格電流	感度電流	100-200V	200-415V	50A	100mA	●:103EC05100L	●:103EC05100L4		200mA	-	●:103EC05200L4	60A	100mA	●:103EC06100L	●:103EC06100L4		200mA	●:103EC06200L	●:103EC06200L4	75A	100mA	●:103EC07100L	●:103EC07100L4		200mA	●:103EC07200L	●:103EC07200L4	100A	100mA	●:103EC10100L	●:103EC10100L4		200mA	●:103EC10200L	●:103EC10200L4
定格電流	感度電流	100-200V	200-415V																																													
50A	100mA	●:103EC05100L	●:103EC05100L4																																													
	200mA	-	●:103EC05200L4																																													
60A	100mA	●:103EC06100L	●:103EC06100L4																																													
	200mA	●:103EC06200L	●:103EC06200L4																																													
75A	100mA	●:103EC07100L	●:103EC07100L4																																													
	200mA	●:103EC07200L	●:103EC07200L4																																													
100A	100mA	●:103EC10100L	●:103EC10100L4																																													
	200mA	●:103EC10200L	●:103EC10200L4																																													
<ul style="list-style-type: none"> ■付属装置価格は「付属装置」の項参照。C-6ページ ■適合圧着端子は「適合圧着端子一覧」を参照。C-25ページ ■高周波(インバータ等)・雷サージ対応形です。 (注1)ご注文品番の後に裏面形はS、埋込形はFをつけてご注文ください。 (フラッシュプレート色: マンセル5Y7/1) 																																																
<ul style="list-style-type: none"> ・時延形の価格は「時延形」の項参照。C-24ページ 																																																