


# GX スリム漏電ブレーカ



GX52A

アンペアフレーム	50AF			
形式番号	PE <b>GX52A</b>			
保護機能	漏電・過負荷・短絡保護兼用			
相線式	1φ2W			
極数・素子数	2P2E			
定格使用電圧 V	AC 100-100/200(単3)-200共用	200-240両用		
定格電流 A (基準周囲温度40℃)	15 20 30			
高速形	定格感度電流 mA	15 30 100      30		
	動作時間 sec	0.1以内		
定格遮断容量 kA JIS C 8201-2-2 Ann2・ JIS C 8222 Ann2	AC	200V	2.5	2.5(200-240V)
		100/200V (単3用)	5	—
		100V	5	—
過電流引外し方式	熱動-電磁			
端子構造	線押え端子 M5			
接続可能電線 mm <sup>2</sup> (適合圧着端子)	φ1.6mm~φ2.6mm 2~8 ※1 (R2-5~R5.5-5) ※2 (8-5NS(JST)、R8-5S(NTM))			
逆接続	不可			
適合規格	JIS C 8201-2-2 Ann2・JIS C 8222 Ann2			
標準付属品	取付金具			

■IECレールへ取付けの場合はレールホルダセット (NA7050X) (897頁) をご用命ください。

※1. 14~22mm<sup>2</sup>の圧着端子を使用する場合、端子アダプタ(897頁) をご用命ください。

※2. 8mm<sup>2</sup>電線の適合圧着端子は8~5NS(JST)、R8-5S(NTM) をご使用ください。

## ●協約サイズ

納期区分	品名記号				標準価格 円	外形寸法 mm				取付穴明寸法 mm	
	形式番号	極数	定格電流	定格感度電流 mA		A	B	C	D	G	H
◎	PE <b>GX52A</b>	2P	15A 20A 30A	F15	6,850	25	95	60	78	104	M4
				F30							
				F100							
◎		2P	15A 20A 30A	F30H	6,850						

◎代理店様在庫品 ◎物流センター在庫品 ①③⑤⑦標準品(納期別) (受)受注品

◇ 定格電圧が100V以上300V以下、定格電流が100A以下の交流電路に使用するものが対象です。

### ■漏電ブレーカのご注文方法

漏電ブレーカの品名記号は「形式番号+極数+定格電流+定格感度電流」を下記のようにご用命ください。

【例】 **GX52A 2P 20A F30**

感度電流の記号の見方

F...高速形	D...時延形	V...切換形	H...240V対応
---------	---------	---------	------------

### ■20コ入り1セット(省梱包仕様品)

大量使用時に便利な20コ入り1セット販売の省梱包仕様品も承りますのでご用命ください。(取付金具は付属されておりません。)

・ **GX52A-P 2P 20A F30**のみです。

協約形漏電ブレーカは(854頁) をご参照ください。  
**漏電ブレーカ(協約形)**



GX52C



GX53C



GX62C



GX63C



GX102CA



GX103CA