


NK-N 単3中性線欠相保護付サーキットブレーカ (協約形)

Kシリーズ ヘアブレーカ



NK58N



NK108NA



NK108WNA

フレーム (AF)	50	60	100	
形式番号	PS NK58N	PS NK68N	PS NK108NA	PS NK108WNA
極数・素子数	3P2E		3P2E	
定格使用電圧 V	AC 100/200(単3)		100/200(単3)	
	DC		—	
定格電流 A (基準周囲温度40℃)	30 40 50	60	60 75 100	75 100
	定格遮断容量 kA JIS(sym)	AC 100/200(単3用)	5	
過電流引外し方式	完全電磁		熱動-電磁	
端子構造	線挿入端子 M5	圧着端子用 M6	圧着端子用 M8	
適合圧着端子	R2-5~CB22-5S	R2-6~CB22-6S	R5,5-8~CB60-8	
逆接続	不可		不可	
適合 J I S 規格	JIS C 8201-2-1 Ann2 JIS C 8211 Ann2	JIS C 8201-2-1 Ann2 JIS C 8211 Ann2	JIS C 8201-2-1 Ann2 JIS C 8211 Ann2	JIS C 8211 Ann2
標準付属品	端子カバー、取付ねじ、木ねじ、端子カバー止めねじ		端子カバー、取付ねじ、木ねじ、圧着端子	


納期区分	品名記号			1 コ 標準価格 円	一梱入数	外形寸法 mm			
	形式番号	極数	定格電流			A	B	C	D
◎	PS NK58N	3P	30A 40A 50A	8,550	10コ	75	98	60	78
◎	PS NK68N	3P	60A	8,800	10コ				
◎	PS NK108NA	3P	60A 75A 100A	16,500	10コ				
◎	PS NK108WNA	3P	75A 100A	16,500	10コ				

●寸法図は1124頁をご参照ください。

■NK108WNAはプチパネル(ホーム分電盤)の専用ブレーカになります。プチパネル(ホーム分電盤)のパネル色に合わせブレーカカバーが白色になります。

NE-N 単3中性線欠相保護付サーキットブレーカ (経済形)

Eシリーズ ヘアブレーカシリーズ



NE58N



NE68N



NE108N



NE158N



NE228NA



NE258NA



NE408NA

フレーム (AF)	50	60	100	150	225	250	400
形式番号	PS NE58N	PS NE68N	PS NE108N	NE158N	NE228NA	NE258NA	NE408NA
極数・素子数	3P2E		3P2E	3P2E	3P2E	3P2E	3P2E
定格使用電圧 V	AC 100/200(単3)		100/200(単3)	100/200(単3)	100/200(単3)	100/200(単3)	100/200(単3)
	DC		—	—	—	—	—
定格電流 A (基準周囲温度40℃)	20 30 40 50	60	60 75 100	120 125 150	125 150 175 200 225	250	250 300 350 400
	定格遮断容量 kA JIS(sym)	AC 100/200(単3用)	10	10	25	35	35
過電流引外し方式	完全電磁		完全電磁	完全電磁	完全電磁	熱動-電磁	熱動-電磁
端子構造	線挿入端子 M5	圧着端子用 M6	圧着端子用 M8	圧着端子用 M8	圧着端子用 M8	圧着端子用 M8	バー端子 M12
適合圧着端子	R2-5~CB22-5S	R2-6~CB22-6S	R5,5-8~CB60-8(8S)	R22-8~CB60-8(8S)	R22-8~CB150-8(8S)	R22-8~CB150-8(8S)	R60-12~R325-12(12S)
逆接続	不可		不可	不可	不可	不可	不可
適合 J I S 規格	JIS C 8201-2-1 Ann2		JIS C 8211 Ann2		JIS C 8201-2-1 Ann2		JIS C 8201-2-1 Ann2
標準付属品	端子カバー、取付ねじ、木ねじ、端子カバー止めねじ		端子カバー、取付ねじ、木ねじ、圧着端子、端子カバー止めねじ		端子カバー、取付ねじ、木ねじ、圧着端子、端子カバー止めねじ		端子カバー、取付ねじ、木ねじ、封印ねじ、端子ねじ、端子カバー止めねじ

●特長・動作原理は1051頁をご参照ください。●裏面形・埋込形も承りますのでご用命ください。(150AF・250AFは除く)

納期区分	品名記号			1 コ 標準価格 円	一梱入数	外形寸法 mm				
	形式番号	極数	定格電流			A	B	C	D	E
◎	PS NE58N	3P	20A 30A 40A 50A	9,000	10コ	75	130	60	78	—
◎	PS NE68N	3P	60A	9,150	10コ					
◎	PS NE108N	3P	60A 75A 100A	17,000	5コ	90	155	60	80	—
◎	NE158N	3P	120A 125A 150A	22,500	5コ					
◎	NE228NA	3P	125A 150A 175A 200A 225A	35,000	2コ	105	165	68	90	—
◎	NE258NA	3P	250A	42,000	2コ					
◎	NE408NA	3P	250A 300A	78,000	1コ	140	257	103	130	343
◎		3P	350A 400A	84,500	1コ					

◎代理店様在庫品 ◎物流センター在庫品 ①③⑤⑦標準品(納期別) 無印 受注品

●寸法図は1124頁をご参照ください。

Ⓜ注意 PS サーマイトブレーカは定格電圧が100V以上300V以下、定格電流が100A以下の交流電路に使用するものが対象です。