



## KM 取付金具



- キャビネットの仮設取付け、壁面への取付けにご利用ください。

材 質	鉄
板 厚	6.0mm
表面処理	溶融亜鉛すず合金めっき
適用キャビネット板厚	1.6~2.3mm



〔取付例〕



納期区分	品名記号	標準価格円	セット内容	製品質量 kg	寸法 mm		摘要	取付可能質量
					A	B		
○	<b>KM-1</b>	2,400	金具4本、ゴムパッキン ねじ部品一式	0.9	130	40	キャビネット用	100kg以下 (4ヵ所同時使用)
○	<b>KM-2</b>	3,200		1.2	170	80	遮光板付 キャビネット用	

単位：mm


■ 上記商品 (KM-1) は2016年12月より仕様変更 (溶融亜鉛めっき→溶融亜鉛すず合金めっき) をさせていただきますのでご了承ください。

## KM-L L形取付金具



- キャビネットの仮設取付け、壁面への取付けにご利用ください。

材 質	鉄
板 厚	6.0mm
表面処理	溶融亜鉛すず合金めっき
適用キャビネット板厚	1.6~2.3mm



KM-L



〔取付例〕



単位：mm


納期区分	品名記号	標準価格円	セット内容	製品質量 kg	摘要	取付可能質量
○	<b>KM-L</b>	3,500	金具4本、ゴムパッキン ねじ部品一式	1.2	キャビネット用	100kg以下 (4ヵ所同時使用)

## SKM ステンレス取付金具



- キャビネットの仮設取付け、壁面への取付けにご利用ください。

材 質	ステンレス
板 厚	6.0mm
適用キャビネット板厚	1.5~2.0mm



SKM-1



〔取付例〕



単位：mm


納期区分	品名記号	標準価格円	セット内容	製品質量 kg	摘要	取付可能質量
○	<b>SKM-1</b>	6,400	金具4本、ゴムパッキン ねじ部品一式	1.0	ステンレス製 キャビネット用	100kg以下 (4ヵ所同時使用)

## SKM-L ステンレス L形取付金具



- キャビネットの仮設取付け、壁面への取付けにご利用ください。

材 質	ステンレス
板 厚	6.0mm
適用キャビネット板厚	1.5~2.0mm



SKM-L



〔取付例〕



単位：mm

納期区分	品名記号	標準価格円	セット内容	製品質量 kg	摘要	取付可能質量
○	<b>SKM-L</b>	8,000	金具4本、ゴムパッキン ねじ部品一式	1.3	ステンレス製 キャビネット用	100kg以下 (4ヵ所同時使用)

◎代理店様在庫品 ◎物流センター在庫品 ①③⑤⑦標準品(納期別) (受)受注品

盤用パーツ

盤外装用

盤取付用

盤内装用

配線用

配線補助用

高圧用

各種パーツ

機械周辺用

EMC関連