



【 単位:mm 】

- ・商品を使用する際にカタログ取扱い注意欄をご覧頂き、正しくお使いください
- ・屋外設置の場合はコネクタは適切な防水処理の上ご使用ください
- ・LEDは特性上発光色や明るさにバラツキがありますのでご了承ください
- ・この器具で3カ月以上の屋外設置はご遠慮ください
- ・製品保証は、納入後90日以内となります

製品名	3芯ストリングライトVer. II ブラックコード		品番	3B100 * 2 (*印:LEDcolor欄参照)		
LED collar	①	ホワイト(W) シャンパンゴールド(SG) ピンク(PI) ブルー(B) シャンパンホワイト(SGW) パステルマルチ(PM) ブルー×ホワイト(BW)				
	②	アンバー(A) グリーン(G) レッド(R) ジュエリーマルチ(JM)				
最終更新日	2024年1月30日		販売元	株式会社向陽プランニング		
1	入力電圧	AC100V	8	電線	0.2sq/Φ1.8mmPVC黒線	
2	芯数	3芯	9	発光部	ゼリー付き/透明熱収縮チューブ	
3	消費電力	約5W	10	コネクタ	Ver. II仕様/ナイロン/PVC	特記事項
4	連結本数	10連結迄 パワーコード、コントローラー共通	11	回路数	4回路	パワーコード
			12	LED素子	①Φ5mm/拡散球/TE ②Φ5mm/拡散球/中国球	及び
5	重量	約380g			接続部材別売	
6	球数	100球	13	適応環境	屋外・防滴仕様	
7	サイズ	図面参照	14	保護等級	本体IP66/コネクタIP67	
						承認
						検図
						設計

製造国

Rayer Lighting Co., LTD(中国)