



【 単位:mm 】

- ・商品を使用する際にカタログ取扱い注意欄をご覧頂き、正しくお使いください
- ・屋外設置の場合はコネクタは適切な防水処理の上ご使用ください
- ・LEDは特性上発光色や明るさにバラツキがありますのでご了承ください
- ・この器具での3か月以上の設置はご遠慮ください
- ・製品保証は、納入後90日以内となります

製品名	3芯ストリングライト ブラックコードVer. II		品番	3B100 * 2 (*印: LEDcolor)		
LED collar	①	ホホワイト(W) シャンパンゴールド(SG) ピンク(PI) ブルー(B) シャンパンホワイト(SGW) パステルマルチ(PM) ブルー×ホホワイト(BW)				
	②	アンバー(A) グリーン(G) レッド(R) ジュエリーマルチ(JM)				
最終更新日	2022年10月15日	販売元	株式会社向陽プランニング			
1	入力電圧	AC100V	8	電線	0.2sq/Φ1.8mmPVC黒線	製造国 Rayer Lighting Co., LTD(中国)
2	芯数	3芯	9	発光部	ゼリー付き/透明熱収縮チューブ	
3	消費電力	約5W	10	コネクタ	Ver. II仕様/ナイロン/PVC	特記事項
4	連結本数	10連結迄 パワーコード、コントローラー共通	11	回路数	4回路	パワーコード
			12	LED素子	①Φ5mm/拡散球/TE ②Φ5mm/拡散球/中国球	その他備品別売
5	重量	約380g	13	適応環境	屋外・防滴仕様	承認
6	球数	100球	14	保護等級	本体IP66/コネクタIP67	検図
7	サイズ	図面通り				設計