

## EXHIBITOR LED

イグゼビタ LED

定格電圧=AC24V  
消費電力=1.8W/灯  
製品重量=EXBK-300:約270g/m  
EXBK-500:約210g/m  
材質=グローブ:PC  
ソケット:PBT  
ケーブル:PVC AWG12×2  
(AWG12:3.3mm<sup>2</sup>相当)



EXBK-□□□□-□□-□□-□□□□

ランプピッチ      光源色      グローブ形状      グローブ色

300:300mm      VI-WW : EXVIランプ 2400K      S45 : S型 φ45      C : クリア  
500:500mm      UB-WW : EXUBランプ 2400K      G45 : G型 φ45      F : フロスト  
G60 : G型 φ60      R : レッド  
G : グリーン  
A : アンバー  
B : ブルー

※グローブ形状S45、G45タイプについては、  
グローブ色 : R、G、A、Bの4色は選択できませんのでご注意ください。

品番	価格	消費電力	最大灯数
EXBK-300-VI-WW-__	¥5,500/灯	6.0W/m	120灯
EXBK-500-VI-WW-__	¥5,700/灯	3.6W/m	100灯
EXBK-300-UB-WW-__	¥5,500/灯	6.0W/m	120灯
EXBK-500-UB-WW-__	¥5,700/灯	3.6W/m	100灯

※1灯仕様については価格が異なります。詳しくはお問い合わせください。

※表示価格は全て税抜価格です。

※EXLEDランプ (旧タイプ0.48W) 付も販売しております。  
EXBK-300-WW-\_\_ ¥5,000/灯より

## EXHIBITOR XENON

イグゼビタ キセノン

定格電圧=AC24V  
消費電力=7.5W/灯  
製品重量=EXBK-300:約270g/m  
EXBK-500:約210g/m  
材質=グローブ:PC  
ソケット:PBT  
ケーブル:PVC AWG12×2  
(AWG12:3.3mm<sup>2</sup>相当)



EXBK-□□□□-501-G60 □

ランプピッチ      光源色      グローブ形状      グローブ色

300:300mm      501:キセノンランプ 2500K      G60      C : クリア  
500:500mm      F : フロスト  
R : レッド  
G : グリーン  
A : アンバー  
B : ブルー

※グローブ形状S45、G45タイプについては、  
グローブ色 : R、G、A、Bの4色は選択できませんのでご注意ください。

品番	価格	消費電力	最大灯数
EXBK-300-501-G60__	¥2,000/灯	25.0W/m	40灯
EXBK-500-501-G60__	¥2,200/灯	15.0W/m	40灯

※1灯仕様については価格が異なります。詳しくはお問い合わせください。

※表示価格は全て税抜価格です。

## EX SOCKET SYSTEM

EX ソケットシステム

定格電圧=AC24V  
消費電力=1.8W/灯  
製品重量=約70g(ソケット本体)  
材質=グローブ:PC  
ソケット:PBT  
ケーブル:PVC  
電線=外径φ5.8mm  
AWG18×2  
(AWG18:0.75mm<sup>2</sup>相当)



EXソケットシステムは、ランプ、グローブを組み合わせて注文できる製品です。

ソケットと、ランプ、グローブを1セットとしてご注文ください。

EXSS-L□□□□      EX-□□-□□      EXGL-□□□□

電線長      光源色      グローブ形状+色

300:300mm      VI-WW : EXVIランプ 2400K      G45C : φ45 クリア  
1500:1500mm      UB-WW : EXUBランプ 2400K      G45F : φ45 フロスト  
G60C : φ60 クリア  
G60F : φ60 フロスト

ソケット (電線長さ)

品番	価格
EXSS-L300	¥2,000
EXSS-L1500	¥3,000

ランプ

品番	価格
EX-VI-WW	¥3,700
EX-UB-WW	¥3,700

グローブ

品番	価格
EXGL-G60C	¥700
EXGL-G60F	¥700
EXGL-G45C	¥700
EXGL-G45F	¥700

※表示価格は全て税抜価格です。

製品写真

右セット例 ▶ EXSS-L300 / EX-VI-WW / EXGL-G60C

左セット例 ▶ EXSS-L300 / EX-UB-WW / EXGL-G45F

## ■ 電源・調光器 (屋内仕様)

## 巻線トランス

品番	価格	定格出力	接続可能灯数	
			LED	キセノン
TR-2050N	¥10,000	AC24V 50W	27灯	6灯
TR-2100N	¥18,000	AC24V 100W	55灯	12灯
TR-2160N	¥22,000	AC24V 160W	88灯	20灯
TR-2240NB	¥28,000	AC24V 240W	133灯	×
TR-2320N※	¥34,000	AC24V 320W	177灯	40灯

※EX ソケットシステムではTR-2320Nは選択できません。

## 位相制御調光器

TC-LVTR	巻線トランス専用位相制御調光器	¥25,000
---------	-----------------	---------

スイッチボックス2個 (深型) 用  
イグゼビタ LED・イグゼビタ キセノン：最大800VAまで (TR-2320N 2台まで)  
EX ソケットシステム：最大800VAまで (TR-2240NB 2台まで)

## ■ 取付用施工パーツ

## ワイヤー吊り下げ施工用 (イグゼビタ LED・イグゼビタ キセノンのみ)

EXBK-MDW/5	ワイヤーロックセット (5個入)	¥1,000/セット
------------	------------------	------------

※ワイヤー別売り

## ソケットネジ止め用 (イグゼビタ LED・イグゼビタ キセノンのみ)

EXBK-MD/5	取付アダプタ (ネジ付属・5個入)	¥700/セット
EXBK-STP/10	ケーブルサドル (10個入)	¥500/セット

## パネルマウント施工用 (イグゼビタ LED・イグゼビタ キセノンのみ)

EX-SH-01/10	ソケットホルダ 板厚0.8~2.0mm (10個入)	¥2,500/セット
-------------	----------------------------	------------

## ソケットホルダ (EX ソケットシステムのみ)

EXSS-SH	板厚0.8~6.0mm	¥300/個
---------	-------------	--------

## ■ オプション

TR-BOX-SUS	トランス収納ボックス	¥26,000
------------	------------	---------

## (イグゼビタ LED・イグゼビタ キセノンのみ)

EXBK-EP	リード線延長加工	¥800/m
---------	----------	--------

最大10m (販売可能単位1m)

EXBK-ED10	エンドキャップ (10個入)	¥400/セット
EXGL-G45_	交換用グローブ	¥700/個
EXGL-S45_	交換用グローブ	¥700/個

\_の記号をご指定ください。F:フロスト C:クリア

EXGL-G60_	交換用グローブ	¥700/個
-----------	---------	--------

\_の記号をご指定ください。

F:フロスト C:クリア R:レッド G:グリーン B:ブルー A:アンバー

※表示価格は全て税抜価格です。

## ■ 注文について

1.器具 (光源色・ランプピッチ・グローブ形状と色) 2.灯数※1 3.電源・調光器 4.取付用施工パーツ 5.オプション※2 これら5つの項目の選定をお願いいたします。注文についての詳細は、弊社までお問い合わせください。(VIランプはクリア、カラーグローブ。UBランプはフロストグローブを推奨します。)

※1 「灯数」オーダー製品です。「灯数」と本数、電源の接続可能灯数から必要な台数の電源をあわせてお求めください。

※2 オプションは必須ではありません。

## EXソケットシステムの注文について

ランプとソケット、グローブを組み合わせるオーダー製品です。組み合わせと数量、必要な台数の電源を指定してお求めください。

## 適した手法と明るさ

手法	吊るし・パネルマウント	
明るさ 情報	器具：EXBK-300-VI-WW-G60C EXBK-500-VI-WW-G60C  Max 16.3 [cd] 300mm=133lm/m 500mm= 80lm/m ※ただしグローブによる減衰は考慮していません	器具：EXBK-300-UB-WW-G60F EXBK-500-UB-WW-G60F  Max 4.46 [cd] 300mm=150lm/m 500mm= 90lm/m ※ただしグローブによる減衰は考慮していません

## 光源色・lm・演色性

VI-WW : 40lm/灯 Ra=80

UB-WW : 45lm/灯 Ra=80

## 光源の種類

## EX-VIランプ (LED)



ランプ品番：EX-VI-WW  
 定格電圧：AC24V  
 消費電力：1.8W/灯  
 色温度：2400K  
 ランプ光束：40lm/灯  
 ※受注生産：2000K (LW)

## EX-UBランプ (LED)



ランプ品番：EX-UB-WW  
 定格電圧：AC24V  
 消費電力：1.8W/灯  
 色温度：2400K  
 ランプ光束：45lm/灯  
 ※受注生産：2000K (LW)

## キセノンランプ ※EX ソケットシステムは選択できません。



ランプ品番：WB-501  
 定格電圧：AC24V  
 消費電力：7.5W/灯  
 色温度：2500K  
 ランプ光束：65lm/灯

## 樹脂グローブ

## クリアグローブ



G60C G45C S45C

## フロストグローブ



G60F G45F S45F

## カラーグローブ



G60R G60G G60A G60B

※キセノンランプではφ60のグローブのみ選択できます。