

ORZ形屋外用キャビネット・オプション

キャビネット

盤用

防塵・防水形

(小型F.A用)コントロール

自立形

熱対策用

情報通信用

特定用途別

計器盤用

ステンレス

キャビネット

技術資料


ORZX-S ドアストッパ



- ボデーに追加加工することでドアストッパの取り付けが可能です。
- ドアストッパ固定時の扉の開角度は約90°です。



[取付例]



ご注意 機器取付有効範囲はドアストッパにより減少しますので、右記の機器取付不可範囲を確認の上、ご使用ください。

納期区分	品名記号	標準価格 円	材質	表面処理	セット内容
◎	ORZX-S	4,050	鉄	クロメートめっき	ドアストッパー式、取付用ねじ一式

BP17 水抜きキャップ



IP55※
(カテゴリー-2)

- キャビネットの穴栓取付部(φ20)をそのまま使用できます。

ご注意 取付位置はキャビネット底面です。



1コ入			5コ入			取付適正板厚
納期区分	品名記号	標準価格 円	納期区分	品名記号	標準価格 円	
◎	BP17-4-Z	1,150	◎	BP17-4	3,850	t1.0~4.5

※表示性能以上のキャビネットに取り付けた場合、キャビネットは上記のIP性能、WP性能になります。
(例：キャビネット性能：IP66、オプションパーツ性能：IP55の場合 → 全体性能：IP55)

HX 防水キャップ



- 海浜地区など環境の厳しい場所におけるハンドル部の腐食対策としてご利用ください。

材 質	EPDM
-----	------



納期区分	品名記号	標準価格 円	セット内容	適用機種
◎	HX-C85-Z	1,650	1コ入	H-85、H-85S、H-85S-T8