

アイ ランプホルダアクセサリ組合せ

SO, KO, HS0, HK0には白色仕上げも用意してあります。(P290掲載) ※表中のセット価格にはランプを含みません。また、灯具や接続具、ガードなどのそれぞれの形式で別梱包の納品となります。予めご了承ください。

適合ランプ	屋外投光用アイランプ RF(S) 90~180WH	セルフバラスト水銀ランプ BHRF160WH	屋外投光用アイランプ RF(S) 270~450WH	セルフバラスト水銀ランプ BHRF250~500WH
ホルダ	K0 (赤色) K0/W (白色) ¥2,150 (ランプ別) 口出線 1.8m付 K0-L14 (赤色) K0/W-L14 (白色) ¥2,900 (ランプ別)		S0 (赤色) S0/W (白色) ¥3,700 (ランプ別) 口出線 1.8m付 S0-L14 (赤色) S0/W-L14 (白色) ¥4,450 (ランプ別)	
ガード	GK4 ¥1,200		GS6 ¥1,500	GHS3 (BHRF500WH用) ¥2,350
接続具	材質:鋼板 仕上:白 質量:175g		材質:鋼板 仕上:白 質量:310g	材質:鋼板 仕上:白 質量:380g
	寸法は取付時の出幅です。			
F1 ¥420 質量:55g 3灯用クランプボックス、JH形ジョイント、それぞれ21φ (PF1/2)に合います。	K0+F1 ¥2,570		S0+F1 ¥4,120	
F2 ¥420 質量:100g 34φ (1B)のガス管に取付ける場合に使用します。	K0+F2 ¥2,570		S0+F2 ¥4,120	
F3 (赤色仕上) F3/O (オレンジ色仕上) F3/W (白色仕上) ¥1,500 質量:170g ※パイプは最大締め付けトルクの8.8Nm以下で締め付けてください。 万力式に丸棒パイプはφ50mm、平板は60mmまで取付けできます。移動を必要とする工事現場の照明に使用します。	K0+F3 ¥3,650		S0+F3 ¥5,200	
F4 (赤色仕上) F4/O (オレンジ色仕上) F4/W (白色仕上) ¥1,900 質量:260g ※パイプは最大締め付けトルクの8.8Nm以下で締め付けてください。 F3パイプの大型。丸棒パイプにはφ70mm、平板には100mmまで取付け可能です。	K0+F4 ¥4,050		S0+F4 ¥5,600	
F5 (赤色仕上) F5/W (白色仕上) ¥840 F5A (側面穴付コード引出し形) 質量:55g 平面場所、または露出ボックス(90mm)に取付ける場所に使用します。 ※屋外では接続具からホルダに雨水が浸入しないよう、下向きでの取付けはしないでください。	K0+F5 ¥2,990		S0+F5 ¥4,540	
F6 (赤色仕上) F6/W (白色仕上) ¥840 質量:100g F5台座と同様、平面場所に取付けるときに使用します。 ※屋外では接続具からホルダに雨水が浸入しないよう、下向きでの取付けはしないでください。	K0+F6 ¥2,990		S0+F6 ¥4,540	
F7 (赤色仕上) F7/W (白色仕上) ¥420 F7A (側面穴付コード引出し形) 質量:60g 丸形露出ボックス(90mm)に取付けられます。 ※屋外では接続具からホルダに雨水が浸入しないよう、下向きでの取付けはしないでください。	K0+F7 ¥2,570		S0+F7 ¥4,120	
F8 (赤色仕上) F8/W (白色仕上) ¥1,500 質量:260g 看板照明などに適します。 ※口出線の有効長1.8mのホルダをご指定ください(-L14)	K0-L14+F8 ¥4,400		S0-L14+F8 ホルダはS0-L14(¥4,450)を使用 ¥5,950	
F9 ¥3,250 質量:950g F4パイプを大きくしたものの、万力式に丸棒には直径120mmまで、平板式には厚さ130mmまで取付け可能です。 ※口出線の有効長1.8mのホルダをご指定ください(-L14)	K0-L14+F9 ¥5,400		S0-L14+F9 ホルダはS0-L14(¥4,450)を使用 ¥7,700	
F10 ¥3,550 質量:620g 丸棒は31~60.5mm、角棒は64mm以下の支持物に取付けられるパイプです。	K0+F10 ¥5,700		S0+F10 ¥7,250	
F11 ¥1,700 質量:500g 角状なら60mm、板状なら100mm、アングル状なら80mm、丸棒状なら70mm以下の支持物に取付けられます。	K0+F11 ¥3,850		S0+F11 ¥5,400	
F13 (赤色仕上) F13/W (白色仕上) ¥4,800 質量:1.4kg アームの長さ:97cm 適合ホルダ:SO, KO, HS0, HK0 (-L14) ※口出線の有効長1.8mのホルダをご指定ください(-L14) ※風の強い地域でご使用の場合は、F13-Bを用いワイヤ等でアームを左右から保持してください。	K0-L14+F13 ¥7,700	ホルダはK0-L14(¥2,900)を使用 	S0-L14+F13 ホルダはS0-L14(¥4,450)を使用 ¥9,250	
F14 (赤色仕上) F14/W (白色仕上) ¥7,150 質量:1.8kg アームの長さ:98~148cm 適合ホルダ:SO, KO, HS0, HK0 (-L14) ※口出線の有効長1.8mのホルダをご指定ください(-L14) ※風の強い地域でご使用の場合は、F14-Bを用いワイヤ等でアームを左右から保持してください。	K0-L14+F14 ¥10,050	ホルダはK0-L14(¥2,900)を使用 	S0-L14+F14 ホルダはS0-L14(¥4,450)を使用 ¥11,600	
F15 (赤色仕上) F15/W (白色仕上) ¥4,000 質量:900g アームの長さ:80cm 適合ホルダ:KO, HK0, IK0 (-L14) ※口出線の有効長1.8mのホルダをご指定ください(-L14) ※風の強い地域でご使用の場合は、F14-Bを用いワイヤ等でアームを左右から保持してください。	K0-L14+F15 ¥6,900	ホルダはK0-L14(¥2,900)を使用 	適合外	
	K0-L14+F15+GK4 ¥8,100		S0-L14+F15+GS6(GHS3) ¥13,100(¥13,950)	

アーム補強金具 F13-B/F14-B ¥990(P291掲載)