

# 安全ブレーカ

A

パールテクト  
ブレーカ

Eシリーズ  
安全ブレーカ

ボックス  
ブレーカ

単3中性線  
欠相保護付

太陽光発電  
システム用

電気温水器用

ミニ  
ニコール  
ブレーカ

Kシリーズ

WF  
シリーズ

耐熱形  
漏電警報付

ミ  
ニ  
ブ  
ロ  
テ  
ク  
タ  
ス  
イ  
ッ  
チ  
見  
張  
番

外  
形  
寸  
法  
図  
録

補  
修  
用  
生  
産  
終  
了  
品

		安全ブレーカサイズ50Aフレーム		
極数(P)・素子数(E)・フレーム(AF)		2P・2E・50AF	2P・2E・50AF	
型式		B-2HA	B-2HA(直流用)	
定格使用電圧Ue	AC	100-100/200-200V	—	
	DC	—	125V	
定格電流 ・ ご注文品番			15A ● B2HAD15	
			20A ● B2HAD20	
			30A ● B2HAD30	
	40A ◎	B2HA40	40A ● B2HAD40	
	50A ◎	B2HA50	50A ● B2HAD50	
標準価格(円)		3,940	4,220	
外観及び外形寸法(mm)		50Aフレーム	50Aフレーム	
定格遮断容量	100V AC JIS C 8211 Ann2(Icn)	2.5	—	
	100/200V AC	2.5	—	
	200V AC	2.5	—	
	48V DC JIS C 8201-2-1 Ann2(Icu/Ics)	—	—	
	125V DC	—	0.3/—	
端子仕様		ソルダレス端子方式(当座金付)40A/圧着端子方式(棒形)50A		
接続可能最大電線(mm <sup>2</sup> )		8(40A)、14(50A)		
取付可能付属装置	接続方式 裏面形 SD	—		
	接続方式 埋込形 FP	—		
	補助スイッチ AX	—		
	警報スイッチ AL	—		
	電圧引外し装置 SHT	—		
	不足電圧引外し装置 UVT	—		
	端子台 TB	—		
	トリップボタン TRB	—		
	ハンドルロック キャップ式 LC	別売(LC-03)	別売(LC-03)	
	ハンドルロック 施錠式 HL	—	—	
	外部操作ハンドル HA	—	—	
	機械的インターロック MIW	—	—	
	バリア BA	—	—	
端子カバー 表面形 TMC	付属	付属		
端子カバー 裏面形 BTC	—	—		
逆接続		可能	可能	
適合JIS規格		JIS C 8211 Ann2	JIS C 8201-2-1 Ann2	
過電流引外し方式		熱動	熱動	
質量(kg)		0.09	0.09	
一梱入数		50	50	
特性、寸法図記載ページ		A-56	A-56	

■付属装置価格は「付属装置」の項参照。C-14ページ ■直流用は電圧はDC24V以上の電圧でご使用ください。

## ハンドルキャップ

ブレーカのハンドルをON、OFFいずれかの状態で操作禁止を表示する部品です。



型式	LC-03
ご注文品番	ULC03
納期区分	◎
標準価格(円)	120

価格は1個あたりの価格です。10個単位でご注文ください。

## B-2HA(安全ブレーカサイズ・50Aフレーム)について

従来の50Aフレーム(B-52EC)と比較し、面積比40%とコンパクト。

(注)住宅用分電盤に組み込まれている分岐ブレーカとの組み替えや組み込みは配線容量の不足のためできません。

