



発光部から被照射物までは100mm以上
あけてください。
被照射物の変色・変質を招くおそれがあります。

品番	ランプピッチ	消費電力	注文可能灯数	重量
RWCX_-50-_-	50 ± 2mm	36 W/m	6~44灯	1400 g/m
RWCX_-75-_-	75 ± 3mm	24 W/m	4~30灯	1200 g/m
RWCX_-100-_-	100 ± 4mm	18 W/m	3~22灯	1100 g/m

リペールCX 仕様	
定格電圧	: AC24V
消費電力	: 1.8W/灯
ベース色	: B ブラック
光源色	: 2700K 2700ケルビン
	: 3000K 3000ケルビン
	: 5000K 5000ケルビン
	: 2400K 2400ケルビン (受注生産色)
	: 4200K 4200ケルビン (受注生産色)
配光	: 120D 120°
	: SP スプレッド

No.	Parts 部品	Material 材料	Memo 備考
5			
4			
3	リペールCX標準ホルダ	SUS	対応取付ネジ径4~5 (別売)
2	リペールCXベース	アルミ	ブラック
1	リペール本体		リペール 120° or SP 配光

Date 日付 2015/4/28

Draft 製図 K. Ashikaga

Check 検図 T. Shimamura

Approve 承認 C. Ishibiki

Scale 縮尺

Weight 重量

Unit 単位 mm

Size 用紙 A4

Title 名称 リペールCX (標準タイプ) 仕様図

Product No. 製品番号 RWCX_-_-_-_-

TOKI CORPORATION
Tel 03-5763-6121 Fax 03-5763-6130